

# Stjórnartíðindi

## 2004 - B-deild - B83-87

Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds. Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað höfundu skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum <https://urlausnir.is>. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

### Takmörkun ábyrgðar

Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist. Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

### Höfundaréttur

Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundaréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

### Ábendingar

Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

### Athugasemdir um þessa útgáfu

Minniháttar gallar á bls. 1463.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)

# ***Stjórnartíðindi***

***B 83-87***

***Nr. 572-605***

***2004***

## Efnisyfirlit B 83-87 2004

Nr.	Dagsetning	Fyrirsögn	Blaðsíðutal
572	5. júlí	Auglýsing um breytingar á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík .....	1417
573	6. júlí	Auglýsing um breytingar á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík .....	1418
574	7. júlí	Reglugerð um loðnuveiðar erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands á loðnuvertíðinni 2004/2005 .....	1418-1422
575	5. júlí	Reglugerð um loðnuveiðar íslenskra skipa 2004/2005 .....	1423-1424
576	7. júlí	Reglugerð um togveiðar á kolmunna 2004 .....	1425-1427
577	8. júlí	Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 525/2004 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti .....	1427
578	1. júlí	Auglýsing um að fella úr gildi auglýsingu nr. 469, dags. 8. júlí 1998 .....	1428
579	1. júlí	Auglýsing um ráðstafanir til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1483(2003) og nr. 1546(2004) um afnám viðskiptaþvingana gegn Írak o.fl. ...	1428-1429
580	1. júlí	Auglýsing um að fella úr gildi auglýsingu nr. 468, dags. 8. júlí 1998 .....	1429
581	1. júlí	Auglýsing um að fella úr gildi auglýsingu nr. 472, dags. 8. júlí 1998 .....	1430
582	8. júlí	Auglýsing um deiliskipulag við Dvalarheimilið Hlíð, Akureyri .....	1430
583	9. júlí	Auglýsing um deiliskipulagsbreytingar á Akranesi .....	1431
584	8. júlí	Auglýsing um gjaldskyldu á bílastæðum við Grettisgötu milli Snorrabrautar og Barónsstígs .....	1431
585	1. júlí	Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar .....	1432-1433
586	1. júlí	Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 264/1971 um raforkuvirki, með áorðnum breytingum .....	1434
587	5. júlí	Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi Brekkusíðu 8-10 á Akureyri .....	1435
588	12. júlí	Auglýsing um breytingu á deiliskipulagsáætlun í Reykjavík .....	1436
589	1. júlí	Reglugerð um skipsbúnað .....	1437-1496
590	9. júlí	Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Norðurtún 24, Bessastaðahreppi .....	1496
591	2. júlí	Auglýsing um skráningu magntölu vara í aðflutnings- og útflutningsskýrslu .....	1497-1504
592	2. júlí	Auglýsing um útgáfu starfsleyfa fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun .....	1504
593	7. júlí	Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Þórshafnar 2003 - 2023 .....	1505
594	28. júní	Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum .....	1505-1510

Framhald á 3. kápusíðu.

# STJÓRNARTÍÐINDI B 83 – 2004

5. júlí 2004

1417

Nr. 572

## AUGLÝSING

### um breytingar á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

*Kvosin, Austurstræti 17.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög, samþykkti skipulags- og byggingarnefnd Reykjavíkur, þann 9. júní 2004 breytingu á deiliskipulagi fyrir Austurstræti 17.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Reitur 1.180.3, Óðinsgata 8b.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög, samþykkti skipulags- og byggingarnefnd Reykjavíkur, þann 9. júní 2004 breytingu á deiliskipulagi fyrir Óðinsgötu 8b.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Einarsnes 60.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög, samþykkti skipulags- og byggingarnefnd Reykjavíkur, þann 9. júní 2004 breytingu á deiliskipulagi fyrir Einarsnes 60.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Reykjavík, 5. júlí 2004.*

Skipulagsfulltrúi, e.u. **Margrét Þormar.**

## AUGLÝSING

### um breytingar á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

#### *Bústaðahverfi.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög, samþykkti Borgarráð Reykjavíkur, þann 20. apríl 2004 breytingu á deiliskipulagi fyrir Bústaðahverfi, svæði sem afmarkast af Hæðargarði, Bústaðavegi, Grensásvegi og Réttarholtsvegi.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Reykjavík, 6. júlí 2004.*

Skipulagsfulltrúi, e.u. **Margrét Þormar.**

## REGLUGERÐ

### um loðnuveiðar erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands á loðnuvertíðinni 2004/2005.

#### 1. gr.

Reglugerð þessi tekur til loðnuveiða grænleuskra, norskra og færeyskra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, á tímabilinu 7. júlí 2004 til 30. apríl 2005.

#### 2. gr.

Aðeins þeim skipum sem fengið hafa sérstakt leyfi frá Fiskistofu er heimilt að stunda loðnuveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Um borð í veiðiskipi skal vera leyfi til loðnuveiða eða afrit af því og reglur sem um loðnuveiðar gilda.

Skip, sem óska eftir leyfi til loðnuveiða skulu sækja um það til Fiskistofu. Í umsókninni komi fram upplýsingar um nafn skips, skráningarnúmer, kallmerki, stærð í brt., burðargetu og upplýsingar um fjarskiptatæki. Skip sem afsala sér veiðileyfi skulu tilkynna það Fiskistofu, og komi sömu upplýsingar fram og í umsókninni.

#### 3. gr.

Norskum skipum er heimilt að veiða samtals 26.600 lestir í efnahagslögsögu Íslands og er þeim aðeins heimilt að stunda loðnuveiðar í efnahagslögsögu Íslands til 15. febrúar 2005 og norðan við 64°30'N.

Færeyskum skipum er heimilt að veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands samtals 30.000 lestir.

Grænleuskum skipum er heimilt að veiða í fiskveiðilandhelgi Íslands það magn sem þeim er úthlutað af grænleuskum stjórnvöldum, þó með þeim takmörkunum að eftir 15. febrúar 2005 og sunnan 64°30' N er þeim óheimilt að veiða meira en 23.000 lestir til loka vertíðarinnar.

Allar veiðar eru bannaðar í fiskveiðilandhelgi Íslands tímabilið 16. ágúst - 15. september 2004. Erlend veiðiskip skulu hlíta þeim verndaraðgerðum sem stjórnvöld og Hafrannsóknastofnun kunna að grípa til.

#### 4. gr.

Færeyskum, grænleuskum og norskum skipum er heimilt að landa afla sínum í íslensk-

um höfnum og gilda um vigtun afla sömu reglur og gilda fyrir íslensk skip. Óheimilt er að umskipa afla í fiskveiðilandhelgi Íslands.

Færeyskum skipum er óheimilt að vinna afla eða frysta um borð á tímabilinu janúar til apríl og utan Íslands er þeim einungis heimilt að landa loðnu til bræðslu.

#### 5. gr.

Til 30. nóvember 2004 skulu ekki fleiri en 35 norsk skip stunda loðnuveiðar í fiskveiðilandhelginni samtímis. Frá 1. desember 2004 til 15. febrúar 2005 skulu ekki fleiri en 25 norsk skip stunda veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands samtímis.

Ekki skulu fleiri en 10 færeysk skip stunda loðnuveiðar samtímis.

Óheimilt er að hefja veiðar í fiskveiðilandhelginni nema fyrir liggi staðfesting frá Landhelgisgæslu Íslands um að fjöldi skipa sé innan tilskilinna marka.

Ekki skulu fleiri loðnuveiðiskip frá hverri þjóð vera í fiskveiðilandhelgi Íslands hverju sinni, en hlotið hafa staðfestingu frá Landhelgisgæslunni, sbr. þó 12. gr.

#### 6. gr.

Skip skulu, á leið til veiðisvæðis áður en veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands hefjast og á leið út úr fiskveiðilandhelgi Íslands, sigla um einn af eftirfarandi athugunarstöðum:

- a) 65°00'N - 10°00'V
- b) 66°15'N - 09°00'V
- c) 67°30'N - 10°00'V
- d) 68°30'N - 11°00'V
- e) 69°15'N - 13°00'V
- f) 68°40'N - 16°30'V
- g) 68°00'N - 20°00'V

Landhelgisgæslu Íslands er heimilt að ákveða hvaða athugunarstað veiðiskip siglir um. Heimilt er með samþykki Landhelgisgæslunnar að halda til annarra athugunarstöðva en tilgreindir eru í 1. mgr.

Óheimilt er að yfirgefa athugunarstað áður en tilkynntur komutími er liðinn, samkv. 8. og 11. gr., nema að fengnu samþykki Landhelgisgæslunnar.

#### 7. gr.

Skip sem leyfi hafa fengið til loðnuveiða sbr. 2. gr. skulu búin fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu og Fiskistofu.

#### 8. gr.

Tilkynna skal Landhelgisgæslunni siglingu skipsins inn í íslenska lögsögu og komutíma í athugunarstöð með minnst 6 klukkustunda fyrirvara og mest 12 klukkustunda fyrirvara. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „komutilkynning“ (entry report).

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd þegar tilkynning er send.

Heildarafli um borð, í tonnum.

Athugunarstað sem siglt verðum um sbr. 6. gr. og fyrirhugaður komutími á staðinn.

Haldi skip til veiða úr íslenskri höfn skal það tilkynnt Landhelgisgæslunni á sama hátt og greint er í 1. mgr.

## 9. gr.

Skip sem stundar veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands skal á hverjum degi á tímabilinu frá kl. 00.00 til 08.00 að íslenskum tíma, senda Landhelgisgæslunni tilkynningu þar sem eftirfarandi kemur fram í þessari röð:

Orðið „aflatilkynning“ (catch report).

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd þegar tilkynning er send.

Heildarafli um borð, í tonnum.

Afli síðasta sólarhrings, miðað við kl. 24.00, eða afli frá því skipið kom inn í fiskveiðilandhelgi Íslands sé um skemmri tíma að ræða.

## 10. gr.

Þegar skip lýkur veiðum í fiskveiðilandhelgi Íslands skal það tilkynnt Landhelgisgæslunni. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „lokartilkyning“ (exit report).

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd þegar tilkynning er send.

Heildarafli um borð, í tonnum.

Afli síðan síðasta aflatilkynning var send.

## 11. gr.

Áður en skip heldur út úr fiskveiðilandhelgi Íslands skal senda Landhelgisgæslunni tilkynningu um það og komutíma í athugunarstöð með minnst 6 klukkustunda fyrirvara og mest 12 klukkustunda fyrirvara. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „athugunartilkyning“ (control report).

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd, þegar tilkynning er send.

Heildarafli um borð, í tonnum.

Athugunarstaður sem siglt verður um sbr. 6. gr. og fyrirhugaður komutími á staðinn.

Landi skip afla sínum í íslenskri höfn skal tilkynna það Landhelgisgæslunni á sama hátt og greint er frá í 1. mgr. en í stað athugunarstaðar í síðasta lið verði greint frá löndunarhöfn.

Heimilt er að senda saman tilkynningu um lok veiða sbr. 10. gr. og um komu á athugunarstað. Við sendingu slíkrar tilkynningar eiga við ákvæði þessarar greinar að öðru leyti en því að í stað orðsins: „athugunartilkyning“ (control report) koma orðin: „loka- og athugunartilkyning“ (exit og control report).

## 12. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. er skipum sem ekki hafa staðfestingu Landhelgisgæslunnar sbr. 3. mgr. 5. gr. heimil óslitin sigling um fiskveiðilandhelgina, enda tilkynni þau til Landhelgisgæslunnar um komu sína í fiskveiðilandhelgina, eða brottför úr íslenskri höfn, með minnst 6 klukkustunda fyrirvara og mest 12 klukkustunda fyrirvara. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „In“.

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd, þegar tilkynning er send.

Heildaraflí um borð, í tonnum.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd, þegar sigling út úr lögsögunni er áætluð.

Á 12 klukkustunda fresti skal síðan senda tilkynningu um staðsetningu skipsins til Landhelgisgæslunnar. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „Staðsetningartilkynning“ (position report).

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími, stefna, hraði og staðsetning í breidd og lengd, þegar tilkynning er send.

Þegar skip siglir út úr íslenskri fiskveiðilandhelgi skal það tilkynnt til Landhelgisgæslunnar. Í tilkynningunni komi eftirfarandi upplýsingar fram í þessari röð:

Orðið „Out“.

Nafn skips.

Kallmerki.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd, þegar tilkynning er send.

Dagsetning, tími og staðsetning í breidd og lengd þegar skip siglir út úr lögsögunni.

## 13. gr.

Skipstjórum erlendra loðnuskipa ber að auðvelda eins og unnt er eftirlit Landhelgisgæslu og Fiskistofu með veiðum, veiðarfærum og afla um borð í veiðiskipum. Telji eftirlitsaðilar að fullnægjandi eftirlit geti ekki farið fram á sjó er hlutaðeigandi skipstjórum skylt að hlíta fyrirmælum um að halda til nálægrar hafnar þar sem athugun getur farið fram.

Fiskistofu er heimilt að setja eftirlitsmenn um borð í erlend loðnuveiðiskip. Skal útgerð skipsins sjá eftirlitsmönnum fyrir fæði og aðstöðu meðan þeir eru um borð við eftirlit og ennfremur greiða allan kostað af veru þeirra um borð í skipinu.

Í afladagbók, sem skal vera innbundin, með númeruðum síðum og í tvíriti, skal skipstjóri skrá eftirfarandi upplýsingar: Nafn skips, skráningarnúmer og kallmerki. Fyrir hvert kast skal skrá staðsetningu, dagsetningu og tíma þegar nóttinni er kastað og afla í hverju kasti í tonnum, áður en nóttinni er kastað á ný. Einnig skal skrá heildarafla á sólarhring í fiskveiðilandhelgi Íslands, stærð nótar og möskvastærð. Þá skal skipstjóri undirrita hverja síðu. Jafnframt skal Hafrannsóknastofnuninni sent afrit úr afladagbókum, sé þess óskað.

Starfsmenn Landhelgisgæslunnar og veiðieftirlits Fiskistofu skulu hafa aðgang að eftirtöldum gögnum sé þess óskað:



Afladagbók  
Skipsdagbók  
Mælibréfi  
Teikningum af skipi  
Veiðileyfi frá Fiskistofu eða afriti af því.  
Upplýsingum úr siglingatölvum og staðsetningartækjum skips.  
Öðrum gögnum sem skipt geta máli við rannsókn meintra fiskveiðabrota.

Um borð í hverju skipi skulu vera teikningar af lestum þess þar sem fram kemur heildar-  
rúmmál hverrar lestar. Þá skulu teikningar eða gögn sýna hvert rúmmál lestanna er miðað  
við 10 sentímetra millibil frá ákveðnum og merktum viðmiðunarstað.

## 14. gr.

Óheimilt er að stunda veiðar með öðrum veiðarfærum en nót.

## 15. gr.

Skipum ber að fylgja banni ráðuneytisins við veiðum vegna verndunarsjónarmiða og  
skyndilokunum Hafrannsóknastofnunarinnar, sbr. 8. -11. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um  
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

## 16. gr.

Heimilt er að veita undanþágu frá ákvæðum 6. gr. og 8. - 11. gr. hafi aðilar gert sam-  
komulag þar um.

## 17. gr.

Tilkynningar skv. 7.-11. gr. skal senda á íslensku eða ensku, og skulu tímasetningar vera  
miðaðar við íslenskan tíma, UTC.

Skip sem hafa veiðileyfi skv. reglugerð þessari skulu að öðru leyti fylgja ákvæðum laga  
nr. 22, 8. apríl 1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands.

## 18. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 22, 8. apríl  
1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum  
skal farið að hætti opinberra mála.

Jafnframt getur Fiskistofa svipt skip leyfi til loðnuveiða innan fiskveiðilandhelginnar  
brjóti útgerð eða áhöfn skips eða aðrir sem í þágu útgerðar starfa, gegn reglugerð þessari.

## 19. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 22, 8. apríl 1998, um veiðar og vinnslu  
erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir-  
breytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

F. h. r.

**Vilhjálmur Egilsson.**

*Jón B. Jónasson.*

## REGLUGERÐ

### um loðnuveiðar íslenskra skipa 2004/2005.

#### 1. gr.

Reglugerð þessi tekur til loðnuveiða íslenskra skipa á tímabilinu frá 6. júlí 2004 til og með 30. apríl 2005.

#### 2. gr.

Aðeins skipum sem hafa aflamark í loðnu er heimilt að stunda loðnuveiðar. Veiðar umfram aflamark í loðnu varða gjaldtöku samkvæmt ákvæðum laga nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólöglegs sjávaraflla.

Leyfilegur hámarksafli íslenskra loðnuveiðiskipa á loðnuvertíðinni 2004/2005 er 224.138 lestir.

#### 3. gr.

Veiðar eru heimilar í fiskveiðilandhelgi Íslands, Grænlands og Jan Mayen með þeirri takmörkun að allar loðnuveiðar eru bannaðar á tímabilinu 16. ágúst - 15. september 2004. Þá er íslenskum skipum aðeins heimilt að stunda loðnuveiðar norðan 64°30'N í lögsögu Grænlands. Í lögsögu Jan Mayen er þeim aðeins heimilt að veiða 35% af leyfilegum heildaraflla íslensku skipanna.

#### 4. gr.

Stjórnvöld í Noregi og Grænlandi setja reglur um veiðar í lögsögu landanna. Fiskistofa skal koma upplýsingum þar um til skipa eftir því sem unnt er.

#### 5. gr.

Skipstjóri veiðiskips skal í skeyti tilkynna áætlaðan loðnuaflla til veiðieftirlits Fiskistofu, strax þegar skip heldur til lands til löndunar aflla. Skal tilgreina í tilkynningu reit þar sem afli er fenginn. Geta skal sérstaklega í aflatilkynningu ef afli er fenginn í lögsögu Grænlands eða Jan Mayen verði það ekki greint á uppgefnum reiti.

Óheimilt er að dæla aflla úr nót veiðiskips um borð í flutningaskip. Þá er óheimilt að flytja óvigtaðan aflla milli skipa nema með sérstöku leyfi Fiskistofu. Fáí loðnuskip það stórt kast, að skipið beri ekki allan þann aflla sem er í nótinni er þó heimilt að dæla eftirstöðvum aflans úr nótinni um borð í annað veiðiskip, enda hafi bæði skipin aflamark í loðnu.

#### 6. gr.

Einungis er heimilt að stunda loðnuveiðar með nót. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar, leyft loðnuveiðar með vörpu í tilraunaskyni.

Ráðuneytið getur takmarkað eða bannað loðnuveiðar á ákvæðnum svæðum í tiltekinn tíma þyki ástæða til þess, m.a. vegna verndunarsjónarmiða og til þess að stuðla að sem bestri hagnýtingu loðnustofnsins. Jafnframt getur ráðherra ákveðið að aðeins stundi loðnuveiðar í tilraunaskyni ákveðinn fjöldi skipa í því skyni að kanna ástand loðnustofnsins undir eftirliti Hafrannsóknastofnunarinnar.

Hafrannsóknastofnuninni er heimilt að grípa til skyndilokunar veiðisvæða, sbr. 10. og 11. gr. laga nr. 79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, fari hlutfall loðnu, smærri en 14 cm, yfir 20%, miðað við fjölda. Stærð loðnu er mæld frá trjúnuoddi að sporðsenda.

#### 7. gr.

Með mál sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála

og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands.

8. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 5. júlí 2004.*

F. h. r.

**Vilhjálmur Egilsson.**

\_\_\_\_\_  
*Jón B. Jónasson.*

# STJÓRNARTÍÐINDI B 84 – 2004

7. júlí 2004

1425

Nr. 576

## REGLUGERÐ

### um togveiðar á kolmunna 2004.

#### 1. gr.

Reglugerð þessi tekur til flotvörpuveiða íslenskra skipa á kolmunna á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) í fiskveiðilögsögu Íslands og í lög-sögum þeirra landa, þar sem íslensk skip hafa rétt til að veiða samkvæmt samningum. Á ári-  
nu 2004 er íslenskum skipum heimilt að veiða 713 þús. lestir af kolmunna og skal Fiskistofa skipta því heildarmagni milli þeirra á grundvelli aflahlutdeildar þeirra.

#### 2. gr.

Íslenskum fiskiskipum er óheimilt að stunda flotvörpuveiðar á kolmunna skv. 1. gr. án sérstaks leyfis Fiskistofu. Aðeins er þeim íslenskum fiskiskipum heimilt að stunda flotvörpu-  
veiðar á kolmunna, sem hafa aflamark í kolmunna.

#### 3. gr.

Óheimilt er að stunda kolmunnaveiðar með flotvörpu vestan 20°30' V og innan línu fyrir Suður-og Austurlandi sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. 63°05,90 N - 20°30,00 V  | 14. 64°21,70 N - 12°17,30 V |
| 2. 63°11,40 N - 19°07,30 V  | 15. 64°32,30 N - 11°41,00 V |
| 3. 63°07,50 N - 18°38,00 V  | 16. 65°00,00 N - 11°28,00 V |
| 4. 63°09,00 N - 18°27,00 V  | 17. 65°27,00 N - 11°24,00 V |
| 5. 63°07,00 N - 18°02,00 V  | 18. 65°32,51 N - 11°25,55 V |
| 6. 63°12,50 N - 17°00,00 V  | 19. 65°37,50 N - 12°57,61 V |
| 7. 63°20,00 N - 16°03,00 V  | 20. 65°50,56 N - 12°57,61 V |
| 8. 63°22,50 N - 15°51,00 V  | 21. 66°00,00 N - 12°51,80 V |
| 9. 63°26,00 N - 15°29,00 V  | 22. 66°03,00 N - 12°36,80 V |
| 10. 63°30,70 N - 15°00,00 V | 23. 66°14,00 N - 12°40,00 V |
| 11. 63°33,60 N - 14°41,70 V | 24. 66°23,00 N - 12°51,00 V |
| 12. 63°43,40 N - 13°53,00 V | 25. 66°33,16 N - 13°23,43 V |
| 13. 64°00,00 N - 13°07,00 V | 26. 66°41,65 N - 12°51,09 V |

og þaðan í rv. 305° að mörkum fiskveiðilögsögunnar.

## 4. gr.

Íslenskum skipum sem leyfi hafa fengið til kolmunnaveiða með flotvörpu er skylt að halda afladagbækur um veiðarnar sbr. reglugerð nr. 303/1999 um afladagbækur. Þar skal fram koma m.a. veiðisvæði, veiðitími og afli í hverju togi. Skal Fiskistofu sent afrit af afladagbókunum eigi síðar en 14 dögum eftir hver mánaðarmót eða eftir að veiðum lýkur.

Þegar kolmunni er reiknaður til þorskígilda skal miðað við verðmætastuðulinn 0,05

## 5. gr.

Kolmunnasýni skulu tekin úr afla, a.m.k. eitt í hverri veiðiferð. Í hverju sýni skulu vera 100-200 stykki af kolmunna sem valin eru af handahófi. Sýnin skulu fryst um borð, rækilega merkt (staður dagsetning og dýpi) og send Hafrannsóknastofnuninni í Reykjavík eða útibúum stofnunarinnar að lokinni veiðiferð.

## 6. gr.

Aðeins er þeim íslenskum fiskiskipum heimilt að stunda kolmunnaveiðar í flotvörpu sem búin eru fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu, hér eftir nefnd eftirlitsstöðin, um staðsetningu viðkomandi skips á klukkustundar fresti. Óheimilt er að halda úr höfn til veiða fyrr en starfsmenn eftirlitsstöðvarinnar hafa staðfest til skipstjóra að ofangreindur búnaður starfi eðlilega.

## 7. gr.

Um tilkynningar við kolmunnaveiðar á alþjóðlegu hafsvæði gilda ákvæði reglugerðar nr. 477/1999, um veiðieftirlit á samningssvæði (NEAFC) Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar með síðari breytingum og taka þær tilkynningar einnig til veiða innan lögsögunnar sem og veiða í færeyskri lögsögu. Um tilkynningar til Færeyja vegna veiða innan færeysku lögsögunnar fer samkvæmt reglum færeyskra stjórnvalda.

## 8. gr.

Skipstjóri skal, svo fljótt sem verða má eftir að veiðum lýkur og eigi síðar en 4 klukkustundum eftir að komið er til hafnar, senda Fiskistofu skýrslu um áætlaðan kolmunnaafli á viðkomandi veiðiferð á því formi sem Fiskistofa ákveður. Í skýrslunni skal koma fram kolmunnaafli skipsins sundurliðaður eftir afla innan fiskveiðilandhelgi Íslands, afla á alþjóðlegu hafsvæði og afla innan fiskveiðilandhelgi Færeyja.

## 9. gr.

Kolmunnaafli skal landað og hann veginn í íslenskri höfn. Þó er heimilt að fengnu leyfi Fiskistofu að landa kolmunnaafli til bræðslu í fiskimjölsværksmiðju í erlendri höfn, enda liggi fyrir að eftirlit með löndun og vigtun sé fullnægjandi að mati Fiskistofu. Þegar að löndun lokinni skal skipstjóri senda Fiskistofu staðfest afrit af vigtarnótu. Um vigtun á kolmunna gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar nr. 522/1998, um vigtun sjávarafla með síðari breytingum.

## 10. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

## 11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 270, 17. mars 2004, um togveiðar á kolmunna.

*Sjávarútvegsráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

F. h. r.

**Jón B. Jónasson.**

*Þórður Eypórsson.*

## REGLUGERÐ

**um (1.) breytingu á reglugerð nr. 525/2004 um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti.**

## 1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á tilgreindum tímabilum, verð- og magntolli, vegna innflutnings á blómkáli í 2. gr. reglugerðarinnar:

<i>Tollnúmer:</i>	<b>Vara</b>	<b>Tímabil</b>	<b>Vörumagn</b> kg.	<b>Verðtollur</b> %	<b>Magntollur</b> kr./kg
0704.1000	Blómkál	12.07. – 18.07.04	ótilgr.	0	0
0704.1000	Blómkál	19.07. – 25.07.04	ótilgr.	0	132
0704.1000	Blómkál	26.07. – 30.09.04	ótilgr.	0	176

## 2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

*Landbúnaðarráðuneytinu, 8. júlí 2004.*

F. h. r.

**Ólafur Friðriksson.**

*Ingibjörg Ólög Vilhjálmsdóttir.*

# STJÓRNARTÍÐINDI B 85 – 2004

Nr. 578

1428

1. júlí 2004

## AUGLÝSING

**um að fella úr gildi auglýsingu nr. 469, dags. 8. júlí 1998.**

Ríkisstjórnin hefur, í samræmi við ályktun öryggisráðsins nr. 1367(2001), ákveðið að fella úr gildi auglýsingu nr. 469, dags. 8. júlí 1998, um ráðstafanir til að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1160(1998) um refsiaðgerðir gegn Sambandslýðveldinu Júgóslavíu, þ.m.t. Kósóvó.

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi.

*Utánríkisráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Halldór Ásgrímsson.**

*Gunnar Snorri Gunnarsson.*

Nr. 579

1. júlí 2004

## AUGLÝSING

**um ráðstafanir til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1483(2003) og nr. 1546(2004) um afnám viðskiptaþvingana gegn Írak o.fl.**

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 5/1969, um framkvæmd fyrirmæla öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, hefur ríkisstjórnin ákveðið að beita ákvæðum laganna til að breyta ráðstöfunum sem ákveðnar voru í fyrirmælum, dags. 8. júlí 1998, sbr. auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda nr. 470/1998, til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 706(1991), 712(1991), 986(1995), 1111(1997), 1129(1997), 1137(1997), 1143(1997), 1153(1998), 1158(1998) og 1175(1998), til samræmis við ályktanir öryggisráðsins nr. 1483(2003) frá 22. maí 2003 og nr. 1546(2004) frá 8. júní 2004 um afnám viðskiptaþvingana gegn Írak o.fl. og setur hér með eftirfarandi fyrirmæli:

1. Óheimilt er að veita þeim meðlimum fyrrum ríkisstjórnar Íraks hæli á Íslandi sem taldir eru bera ábyrgð á afbrotum og öðrum grimmдарverkum.
2. Íslenskum ríkisborgurum er óheimilt að versla með eða flytja um íslenskt yfirráðasvæði þær menningarminjar sem fjarlægðar hafa verið eða grunur leikur á um

að fjarlægðar hafi verið með ólögmetum hætti úr þjóðminjasafni, landsbókasafni eða öðrum stöðum í Írak, frá því ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 661(1990) var samþykkt 6. ágúst 1990.

- Öllum takmörkunum á viðskipti við Írak er hér með aflétt nema þeim er lúta að viðskiptum með vopn og hvers kyns vopnabúnað. Heimilt er þó að eiga viðskipti með vopn og hvers kyns vopnabúnað sem nauðsynleg eru fyrir stjórnvöld í Írak til að framfylgja ályktunum öryggisráðsins.
- Fram til 31. desember 2007 skulu olía og olíuvörur, upprunnar í Írak, vera undanþegnar fullnustugerðum þar til þær eru komnar í hendur kaupanda, nema um sé að ræða skaðabótaábyrgð sem skapast hefur vegna umhverfisslyss, þ.m.t. olíuleka.
- Ákvæði 4. t. gilda ekki um lokadómsniðurstöðu vegna málaferla út af sammingsbundnum skyldum sem Írak gengst undir eftir 30. júní 2004.

Hver sá sem brýtur gegn ofangreindum fyrirmælum skal sæta viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 5/1969, nema þyngrri viðurlög liggja við samkvæmt öðrum lögum.

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 470/1998.

*Utánríkisráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Halldór Ásgrímsson.**

*Gunnar Snorri Gunnarsson.*

## AUGLÝSING

**um að fella úr gildi auglýsingu nr. 468, dags. 8. júlí 1998.**

Ríkisstjórnin hefur, í samræmi við ályktun öryggisráðsins nr. 1448(2002), ákveðið að fella úr gildi auglýsingu nr. 468, dags. 8. júlí 1998, um ráðstafanir til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 864(1993), 1127(1997), 1130(1997), 1173(1998) og 1176(1998) vegna brota UNITA-hreyfingarinnar í Angóla á ályktunum ráðsins.

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi.

*Utánríkisráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Halldór Ásgrímsson.**

*Gunnar Snorri Gunnarsson.*



## AUGLÝSING

um að fella úr gildi auglýsingu nr. 472, dags. 8. júlí 1998.

Ríkisstjórnin hefur, í samræmi við ályktun öryggisráðsins nr. 1372(2001), ákveðið að fella úr gildi auglýsingu nr. 472, dags. 8. júlí 1998, um ráðstafanir til að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1054(1996) um refsiaðgerðir gegn Súdan.

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi.

*Utanríkisráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Halldór Ásgrímsson.**

---

*Gunnar Snorri Gunnarsson.*

## AUGLÝSING

um deiliskipulag við Dvalarheimilið Hlíð, Akureyri.

Bæjarráð Akureyrar í umboði bæjarstjórnar hefur þann 24. júní 2004 í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga samþykkt deiliskipulag fyrir lóð Dvalarheimilisins Hlíðar og nágrenni. Skipulagið gerir m.a. ráð fyrir að byggð verði um 4.000 m<sup>2</sup> nýbygging á allt að þremur hæðum til stækkunar á dvalarheimilinu vestast og syðst á lóð þess, og að lóðin stækki til suðurs meðfram Þórunnarstræti á kostnað lóðar Norðurorku. Lóðarstækkunin verði notuð fyrir bílastæði.

Deiliskipulagið hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og öðlast það þegar gildi.

*F. h. Akureyrarbæjar, 8. júlí 2004,*

**Bjarni Reykjalin,**

skipulags- og byggingarfulltrúi.

## AUGLÝSING

### um deiliskipulagsbreytingar á Akranesi.

*Breyting á deiliskipulagi Miðbæjarreits á Akranesi.*

Á fundi bæjarstjórnar Akraness sem haldinn var þann 11. maí 2004, var samþykkt breyting á deiliskipulagi Miðbæjarreits.

Breytingin felst m.a. í að svæðið verði tekið undir blandaða byggð fyrir verslun, þjónustu og íbúðir. Á svæðinu verða 4 lóðir, tvær lóðir fyrir íbúðarhús sem verða 3.300 m<sup>2</sup> og 3.800 m<sup>2</sup>, lóð Skagavers og lóð fyrir verslunarmiðstöð sem verða samtals 27.700m<sup>2</sup>.

Tillagan var auglýst samkv. 25. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og hefur fengið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um.

Deiliskipulagsbreytingin tekur þegar gildi.

*F. h. sviðsstjóra tækni- og umhverfissviðs Akraneskaupstaðar, 9. júlí 2004,*

**Guðný J. Ólafsdóttir.**

## AUGLÝSING

### um gjaldskyldu á bílastæðum við Grettisgötu milli Snorrabrautar og Barónsstígs.

Borgarráð ákvað eftirfarandi á fundi sínum þann 6. júlí 2004, með tilvísun til 20. gr. samþykktar um Bílastæðasjóð Reykjavíkur frá 1. mars 1988, sbr. 2. mgr. 83. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

Bílastæði við götukanta Grettisgötu milli Snorrabrautar og Barónsstígs verði gjaldskyld.

Settir verði upp miðamælar beggja megin götunnar, með tímagjaldinu 80 krónur á klukkustund. Lágmarkstími verður 14 mínútur fyrir 10 krónur, en enginn hámarkstími.

Ákvörðunin tekur þegar gildi.

*Borgarstjórinn í Reykjavík, 8. júlí 2004.*

Þórólfur Árnason,  
e.u. **Gunnar Eydal.**

# GJALDSKRÁ

## Hitaveitu Ólafsfjarðar.

### I. KAFLI

#### 1. gr.

Hitaveita Ólafsfjarðar selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð í Ólafsfirði, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari samanber og reglugerð Hitaveitu Ólafsfjarðar nr. 50, 10. febrúar 1989.

#### 2. gr.

Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi.

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á.

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað.

#### 3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu vatnshemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. janúar ár hvert.

Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári.

### II. KAFLI

#### 4. gr.

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir:

- a) Fastagjald á mánuði fyrir hvern aðalhemil kr. 509
- b) Vatnsgjald á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils kr. 1.215
- c) Vatnsgjald pr. rúmm. kr. 51

Á gjöld þessi leggst virðisaukaskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma.

#### 5. gr.

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafín annan hvern mánuð og skulu þau greiddast til innheimtumanns í Sparisjóði Ólafsfjarðar, Ólafsfirði, eða öðrum greiðslustöðvum gíróseðla. Reikninga skal gefa út á miðju notkunartímabili, gjalddagi reikninga er útgáfudagur.

Eindagi er 20 dögum síðar og skal hann tilgreindur á reikningi. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd á eindaga.

### III. KAFLI

#### 6. gr.

Heimæðargjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð:

## A)

1.	Hús allt að 300 rúmm. að utanmáli .....	kr.	98.660
2.	a. Hús 300-2000 rúmm. að utanmáli .....	kr.	98.660
	b. Fyrir hvern rúmm. umfram 300 .....	kr.	91
3.	a. Hús stærri en 2000 rúmm. að utanmáli .....	kr.	245.925
	b. Fyrir hvern rúmm. umfram 2000 .....	kr.	76
4.	Stofngjald fyrir hvern aðrennslisemil umfram einn á sama inntaki er .....	kr.	19.156

## B)

Sé um óupphitað rými að ræða í atvinnuhúsnæði, svo sem vöruskemmur og því um líkt, skal heimæðargjald einungis reiknað af því rými er hita skal, þó sé lágmarksgjald tekið samkvæmt 300 rúmm. húsnæði. Verði hið upphitaða rými síðar stækkað þá komi til full gjaldtaka af þeirri aukningu.

## 7. gr.

Gjöld skv. 4. gr og 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða, að fenginni staðfestingu iðnaðarráðuneytisins hverju sinni.

## 8. gr.

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem þurrkunar eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.

## 9. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda.

## 10. gr.

Hitaveita Ólafsfjarðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara.

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá sem í vanskilum er, kr. 1.780 í hvert skipti.

Notandi á ekki rétt á lækun orkureiknings þann tíma sem afhending varmaorku er stöðvuð, vegna vanskila.

## 11. gr.

Eftirlitsmanni Hitaveitu Ólafsfjarðar skal hvenær sem er frjálts aðgangur að öllum hitakerfum sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirætlun hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.

## 12. gr.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 553, 2. ágúst 2000.

*Iðnaðarráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Valgerður Sverrisdóttir.**

*Kristján Skarphéðinsson.*

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð nr. 264/1971 um raforkuvirki, með áorðnum breytingum.

#### 1. gr.

§ 401 í kafla 3.2 um háspennuvirki orðist með svohljóðandi hætti:

§ 401 *Hönnun og setning háspennulína.*

Við hönnun og setningu háspennulína með málspennu hærrí en 45 kV skal fara eftir ÍST EN 50341-1:2001 „Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV – Part 1 : General requirements – Common specifications“ ásamt íslenska viðaukanum EN 50341-3-12:2001 „Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV – Part 3 : Set of National Normative Aspects“.

#### 2. gr.

Við § 403 í kafla 3.2 um háspennuvirki bætist eftirfarandi:

Ákvæði þessarar greinar gilda aðeins fyrir háspennulínur með málspennu sem er 45 kV og lægri, [sbr. § 401].

#### 3. gr.

Við § 404 í kafla 3.2 um háspennuvirki bætist eftirfarandi:

Ákvæði þessarar greinar gilda aðeins fyrir háspennulínur með málspennu sem er 45 kV og lægri, [sbr. § 401].

#### 4. gr.

Reglugerð þessi um breytingu á reglugerð um raforkuvirki nr. 264, 31. desember 1971, með áorðnum breytingum, er sett samkvæmt heimild í 13. gr. laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og öðlast þegar gildi.

*Viðskiptaráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

F. h. r.

**Atli Freyr Guðmundsson.**

*Pétur Örn Sverrisson.*

## AUGLÝSING

### um breytingu á deiliskipulagi Brekkusíðu 8-10 á Akureyri.

Bæjarstjórn Akureyrar hefur þann 17. febrúar 2004 í samræmi við 2. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga samþykkt breytingar á deiliskipulagi lóðanna Brekkusíðu 8 og 10. Breytingarnar felast aðallega í færslu sameiginlegra lóðarmarka um 2,85 m til norðurs ásamt breytingum á byggingarreitum og fyrirkomulagi bílskúra. Bæjarstjórn hefur lýst því yfir að hún muni bæta það tjón sem breytingarnar kunni að valda einstökum aðilum.

Ofangreindar deiliskipulagsbreytingar hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og öðlast þær þegar gildi.

*F. h. Akureyrarbæjar, 5. júlí 2004,*

**Bjarni Reykjalín,**  
skipulags- og byggingarfulltrúi.

# STJÓRNARTÍÐINDI B 86 – 2004

Nr. 588

1436

12. júlí 2004

## AUGLÝSING

### um breytingu á deiliskipulagsáætlun í Reykjavík.

*Skildinganes.*

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög, samþykkti borgarráð Reykjavíkur, þann 24. febrúar 2004 breytingu á deiliskipulagi fyrir Skildinganes, svæði sem afmarkast af Einarsnesi, Skildinganesi, Skeljanesi og útivistarsvæði við strandlengju. Jafnframt fellur úr gildi eldra skipulag sama svæðis.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Reykjavík, 12. júlí 2004.*

Skipulagsfulltrúi,  
e.u. **Ágústa Sveinbjörnsdóttir.**

## REGLUGERÐ

### um skipsbúnað.

#### 1. gr.

##### *Markmið.*

Markmiðið með þessari reglugerð er að bæta öryggi á sjó og koma í veg fyrir mengun sjávar með því að beita, á einsleitan hátt, viðeigandi alþjóðlegum gerningum varðandi búnað, sem er talinn upp í viðauka A og koma á fyrir um borð í skipum, enda hafi aðildarríki EES gefið út öryggisskírteini vegna hans samkvæmt alþjóðasamþykktum, og tryggja frjálsan flutning slíks búnaðar innan EES-svæðisins.

#### 2. gr.

##### *Skilgreiningar.*

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- a) *aðferðir við samræmismat* eru þær aðferðir sem eru settar fram í 10. gr. og viðauka B;
- b) *búnaður* er búnaður sem er talinn upp í viðaukum A.1 og A.2 og koma skal fyrir um borð í skipi til þess að fullnægja ákvæðum alþjóðlegra gerninga, eða er valfrjálst að koma fyrir um borð í skipi, að fenginni viðurkenningu Siglingastofnunar Íslands á honum eins og krafist er samkvæmt alþjóðlegum gerningum;
- c) *fjarskiptabúnaður* er búnaður sem er krafist samkvæmt IV. kafla SOLAS-samþykktarinnar frá 1974, samkvæmt nýjustu útgáfu hennar, og tviátta metrabylgjugalstöðvarbúnaður (VHF) fyrir björgunarför sem er krafist í reglu III/6.2.1 í sömu samþykkt;
- d) *alþjóðasamþykktir eru*:
  - alþjóðasamþykkt frá 1966 um hleðslumerki skipa (LL66),
  - samþykkt frá 1972 um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (COLREG),
  - alþjóðasamþykkt frá 1973 um varnir gegn mengun sjávar frá skipum (MARPOL),
  - alþjóðasamþykkt frá 1974 um öryggi mannlífa á hafinu (SOLAS), ásamt bókunum við þær og breytingum sem eru bindandi samkvæmt nýjustu útgáfu þeirra;
- e) *alþjóðlegir gerningar* eru viðeigandi alþjóðasamþykktir, ályktanir og umburðarbréf frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) og viðeigandi alþjóðlegir prófunarstaðlar;
- f) *merki* er tákni sem vísað er til í 11. gr. og sýnt í viðauka D;
- g) *tilkynntur aðili* er stofnun sem lögbært innlent yfirvald aðildarríkis EES hefur tilnefnt í samræmi við 9. gr.;
- h) *koma fyrir um borð* er að setja upp eða koma fyrir um borð í skipi;
- i) *öryggisskírteini* er vottorð sem aðildarríki EES gefur út eða lætur gefa út fyrir skip EES-ríkja í samræmi við alþjóðasamþykktir;
- j) *skip* er skip sem fellur undir gildissvið alþjóðasamþykktanna; ekki er átt við herskip;
- k) *skip EES-ríkja* eru skip sem aðildarríki EES hafa gefið út eða látið gefa út öryggisskírteini fyrir samkvæmt alþjóðasamþykktum. Útgáfa Siglingastofnunar Íslands á skírteini fyrir skip, að beiðni yfirvalds þriðja lands, fellur ekki undir þessa skilgreiningu;



- l) *nýtt skip* er skip þar sem kjölurinn hefur verið lagður eða sem er á svipuðu smíðastigi 1. janúar 2001 eða síðar. Í þessari skilgreiningu merkir „svipað smíðastig“ það stig þegar:
- i) smíði tiltekins skips, svo sem ráða má af smíðalaginu, er hafin og
  - ii) samsetning er hafin á skipinu og það orðið að minnsta kosti 50 tonn að þyngd eða 1% af áætluðum massa alls smíðaefnis, hvort heldur er minna;
- m) *gamalt skip* er skip sem er ekki nýtt skip;
- n) *prófunarstaðlar* eru staðlar sem eftirtaldir aðilar samþykkja:
- Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO),
  - Alþjóðastaðlasamtökin (ISO),
  - Alþjóðaraftækniráðið (IEC),
  - Staðlasamtök Evrópu (CEN),
  - Rafstaðlasamtök Evrópu (Cenelec) og
  - Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI)
- samkvæmt nýjustu útgáfu þeirra og settir í samræmi við viðeigandi alþjóðasamþykktir og viðeigandi ályktanir og umburðarbréf Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO), í því skyni að skilgreina aðferðir við prófanir og niðurstöður prófana en einungis með því sniði sem um getur í viðauka A;
- o) *gerðarviðurkenning* er mat á búnaði, sem er framleiddur í samræmi við viðeigandi prófunarstaðla, og útgáfa viðeigandi skírteinis.

## 3. gr.

*Gildissvið.*

Þessi reglugerð gildir um búnað til notkunar um borð í:

- a) nýju skipi
- b) gömlu skipi,
  - hafi slíkur búnaður ekki áður verið um borð eða
  - eigi að koma fyrir nýjum búnaði um borð í skipinu í stað fyrri búnaðar, nema annað sé heimilað í alþjóðasamþykktum.

Þessi reglugerð gildir ekki um búnað sem hefur verið komið fyrir um borð í skipi fyrir 1. janúar 2001.

Þrátt fyrir að búnaður, sem um getur í 1. mgr., geti fallið undir ákvæði annarra tilskipana EES en tilskipunar ráðsins 96/98/EB að því er varðar frjálstan flutning, þá er einkum átt við tilskipanir ráðsins 89/336/EBE frá 3. maí 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi og 89/686/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna um persónuhlífar, fellur umræddur búnaður einungis undir ákvæði þessarar reglugerðar í þessu tiltekna tilliti.

## 4. gr.

*Ábyrgð.*

Við útgáfu eða endurnýjun viðeigandi öryggisskírteina skal Siglingastofnun Íslands eða stofnanir sem starfa í umboði hennar, tryggja að búnaður um borð í skipum, sem hún gefur út öryggisskírteini fyrir, sé í samræmi við kröfur þessarar reglugerðar.

## 5. gr.

*Kröfur til búnaðar.*

Búnaður, sem talinn er upp í viðauka A.1 og hefur verið komið fyrir um borð í skipi 1. janúar 2001 eða síðar, skal uppfylla viðeigandi kröfur alþjóðlegra gerninga sem um getur í þeim viðauka.

Gengið skal úr skugga um að búnaður uppfylli gildandi kröfur alþjóðasamþykktta og viðeigandi ályktana og umburðarbréfa Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar með því að notast einungis við viðeigandi prófunarstaðla og þær aðferðir við samræmismat sem um getur í viðauka A.1. Framleiðandi, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan EES-svæðisins, getur ákveðið hvort valinn er staðall Alþjóðaraftækniráðsins (IEC) eða staðall Fjarskipta- staðlastofnunar Evrópu (ETSI) ef staðlar beggja stofnana eru gefnir upp undir sama númeri í viðauka A.1.

Einnig er heimilt að markaðssetja búnað, sem er talinn upp í viðauka A.1 og framleiddur fyrir þann dag sem um getur í 1. mgr., og koma honum fyrir um borð í skipi hafi Siglingastofnun Íslands, eða annar aðili í umboði hennar, gefið út skírteini fyrir skipið, í samræmi við alþjóðasamþykktir, á næstu tveimur árum eftir framleiðsludag búnaðarins, svo fremi búnaðurinn hafi verið framleiddur í samræmi við þær gerðarviðurkenningar aðferðir sem voru í gildi fyrir 1. janúar 2001.

#### 6. gr.

##### *Markaðssetning búnaðar.*

Heimilt er að setja búnað, sem um getur í viðauka A.1 og ber merkið eða uppfyllir á annan hátt ákvæði þessarar reglugerðar, á markað á Íslandi eða koma honum fyrir um borð í íslensku skipi. Siglingastofnun Íslands skal gefa út eða endurnýja öryggisskírteini fyrir búnaðinn eftir atvikum.

#### 7. gr.

Póst- og fjarskiptastofnun skal gefa út fjarskiptaleyfi í samræmi við alþjóðareglur um fjarskipti áður en viðeigandi öryggisskírteini er gefið út.

#### 8. gr.

##### *Búnaður í innfluttum skipum.*

Ef um er að ræða nýtt skip sem án tillits til þess fána sem skipið siglir undir, er ekki skráð í neinu aðildarríki EES, en til stendur að færa yfir á íslenska skipaskrá, skal Siglingastofnun Íslands eða stofnanir sem starfa í umboði hennar skoða það til að sannreyna hvort ástand búnaðar sé í samræmi við öryggisskírteini skipsins og að búnaðurinn fullnægi annað hvort ákvæðum þessarar reglugerðar og beri merkið eða sé jafngildur, að því marki sem Siglingastofnun Íslands telur viðunandi, búnaði sem hefur fengið gerðarviðurkenningu í samræmi við tilskipun ráðsins 96/98/EB.

Skipta skal um búnað ef hann ber ekki merkið eða Siglingastofnun Íslands telur hann ekki jafngildan.

Siglingastofnun Íslands eða stofnanir sem starfa í umboði hennar skal gefa út skírteini fyrir búnað sem telst vera jafngildur samkvæmt þessari grein og skal það ætíð fylgja búnaðinum en þetta felur í sér heimild til að koma búnaðinum fyrir um borð í skipinu og jafnframt takmarkanir og reglur varðandi notkun hans.

Póst- og fjarskiptastofnun skal krefjast þess að búnaður til þráðlausra fjarskipta hafi ekki óþarflega mikil áhrif á útvarpstíðnisviðið.

#### 9. gr.

##### *Tilkynntir aðilar.*

Siglingastofnun Íslands skal tilkynna framkvæmdastjórn ESB og aðildarríkjum EES um þá aðila sem hún hefur tilnefnt til að fylgja eftir aðferðunum í 10. gr., hvaða sérstöku verkefni þessir tilkynntu aðilar hafa með höndum og þau kenninúmer sem framkvæmdastjórnin hefur úthlutað þeim fyrirfram. Hver stofnun, sem óskar eftir tilnefningu, skal láta Siglingastofnun

Íslands í té tæmandi upplýsingar og sönnunargögn um að farið sé að viðmiðunum sem mælt er fyrir um í viðauka C.

Siglingastofnun Íslands skal í það minnsta á tveggja ára fresti láta fara fram úttekt á þeim verkefnum sem tilkynntu aðilarnir sinna fyrir hana og skal hún vera í höndum yfirvalds eða óháðrar utanaðkomandi stofnunar sem yfirvaldið tilnefnir. Úttektin á að tryggja að tilkynntur aðili starfi ætíð í samræmi við viðmiðanir sem mælt er fyrir um í viðauka C.

Siglingastofnun Íslands sem hefur tilnefnt aðila, skal draga tilnefningu sína til baka ef hún kemst að raun um að aðilinn uppfylli ekki lengur þær viðmiðanir sem mælt er fyrir um í viðauka C. Þetta skal tilkynna framkvæmdastjórn ESB og aðildarríkjum EES án tafar.

#### 10. gr.

##### *Samræmismat.*

Nota skal eftirfarandi aðferðir við samræmismat, en nánar er fjallað um þær í viðauka B:

- i) EB-gerðarprófun (aðferðareining B) en áður en búnaðurinn er markaðssettur og í samræmi við það sem framleiðandi, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu á EES-svæðinu, hefur valið af möguleikum í viðauka A.1, skal gefa út fyrir hann:
  - EB-gerðarsamræmisýfirlýsingu (aðferðareining C);
  - EB-gerðarsamræmisýfirlýsingu (gæðatrygging framleiðslu) (aðferðareining D);
  - EB-gerðarsamræmisýfirlýsingu (gæðatrygging vöru) (aðferðareining E);
  - EB-gerðarsamræmisýfirlýsingu (sannprófun vöru) (aðferðareining F);
- ii) fulla EB-gæðatryggingu (aðferðareining H).

Gerðarsamræmisýfirlýsingin skal vera skrifleg og með þeim upplýsingum sem eru tilgreindar í viðauka B.

Ef búnaður er framleiddur í einu eintaki eða í litlu magni en ekki rað- eða fjöldaframleiddur má meta samræmi með EB-sannprófun eintaks (aðferðareining G).

Framkvæmdastjórn ESB sér um að halda uppfærðan lista yfir viðurkenndan búnað og umsóknir, sem hafa verið dregnar til baka eða fengið synjun, og hafa til reiðu fyrir þá sem málið varðar.

#### 11. gr.

##### *Merkið.*

Ef búnaður, sem um getur í viðauka A.1, er í samræmi við viðeigandi alþjóðlega gerninga og framleiddur með tilliti til aðferða við samræmismat skal framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu á EES-svæðinu festa merkið á hann.

Á eftir merkinu skal koma kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um samræmismatið, hafi hann tekið þátt í eftirliti á framleiðslustigi, og tveir síðustu tölustafir í ártalinu fyrir árið þegar merkinu var komið fyrir. Annaðhvort skal tilkynnti aðilinn sjálfur eða framleiðandinn, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu á EES-svæðinu, sjá um að festa kenninúmer tilkynnta aðilans á, á hans eigin ábyrgð.

Útlit merkisins, sem á að nota, er sýnt í viðauka D.

Merkið skal fest á búnaðinn eða merkiskjöld hans og vera greinilegt, læsilegt og óafmáanlegt þann tíma sem ætla má að búnaðurinn sé í notkun. Ef ekki reynist unnt að framkvæma þetta eða ef það er ástæðulaust vegna eðlis búnaðarins skal festa merkið á umbúðir, merki-miða eða bækling fyrir vöruna.

Óheimilt er að festa merki eða áletranir sem gætu villt um fyrir þriðja aðila að því er varðar skilning eða myndræna útfærslu merkisins sem um getur í þessari reglugerð. Merkið skal fest á við lok framleiðslustigsins.

## 12. gr.

*Eftirlit með búnaði sem er á markaði.*

Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. getur Siglingastofnun Íslands gert nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að skoðuð séu sýnishorn af búnaði með þessu merki, sem er á markaði en hefur ekki enn verið komið fyrir um borð í skipi, til að ganga úr skugga um að búnaðurinn samrýmist þessari reglugerð. Ef ekki er kveðið á um skoðun sýnishorna í aðferðum við samræmistat í viðauka B skulu stjórnvöld greiða fyrir hana.

Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. er Siglingastofnun Íslands heimilt að láta meta búnað, sem samrýmist þessari reglugerð, eftir að hann hefur verið settur upp í skipi, ef þess er krafist í alþjóðlegum gerningum um öryggi og/eða mengunarvarnir að gerðar séu prófanir um borð á nothæfi búnaðar, að því tilskildu að ekki sé verið að endurtaka prófanirnar sem fylgja samræmistatinu. Siglingastofnun Íslands er heimilt að fara fram á það við framleiðanda búnaðarins, viðurkenndan fulltrúa hans með staðfestu á EES-svæðinu eða þann sem ber ábyrgð á markaðssetningu búnaðarins á EES-svæðinu, að hann leggi fram skoðunarskýrslur/prófunarskýrslur.

## 13. gr.

*Öryggisákvæði.*

Ef Siglingastofnun Íslands kemst að því með skoðun eða öðrum hætti að búnaður, sem um getur í viðauka A.1 og telst vera rétt uppsettur, viðhaldið og notaður eins og ráð er fyrir gert, geti, þrátt fyrir að hann beri merkið, verið hættulegur heilsu og/eða öryggi áhafnar, farþega eða annarra, eftir því sem við á, eða haft óheppileg áhrif á umhverfi sjávar, skal hún gera viðeigandi bráðabirgðaráðstafanir til að fjarlægja búnaðinn af markaði eða banna eða takmarka markaðssetningu eða notkun hans um borð í skipum. Siglingastofnun Íslands skal tilkynna aðildarríkjum EES og framkvæmdastjórn ESB þegar í stað um ráðstafanir og rökstyðja ákvörðun sína og þá einkum hvort ekki hafi verið farið að þessari reglugerð vegna:

- a) þess að ákvæðum 1. og 2. mgr. 5. gr. hafi ekki verið fullnægt;
- b) rangrar beitingar prófunarstaðlanna sem um getur í 1. og 2. mgr. 5. gr.; eða
- c) þess að prófunarstaðlarnir eru ófullnægjandi.

Framkvæmdastjórn ESB hefur samráð við hlutaðeigandi aðila eins fljótt og unnt er. Ef hún kemst að þeirri niðurstöðu, að loknu slíku samráði, að:

- ráðstafanir séu réttmætar, tilkynnir hún aðildarríkinu sem gerði þær og hinum aðildarríkjum EES um það þegar í stað; ef rekja má ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr., til þess að prófunarstaðlar voru ófullnægjandi leggur framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við hlutaðeigandi aðila, málið fyrir nefndina, sem um getur í 18. gr. innan tveggja mánaða ef aðildarríkið sem tók ákvörðunina hyggst standa við hana og hefja málsmeðferðina sem um getur í 18. gr.,
- ráðstafanir séu óréttmætar, tilkynnir hún aðildarríkinu sem gerði þær og framleiðanda eða viðurkenndum fulltrúa hans með staðfestu á EES-svæðinu um það þegar í stað.

Ef búnaður sem merkið hefur verið fest á, samrýmist ekki þessari reglugerð, skal Siglingastofnun Íslands gera viðeigandi ráðstafanir og tilkynna framkvæmdastjórn ESB og aðildarríkjum EES um þær.

Framkvæmdastjórn ESB sér um að aðildarríki EES fái upplýsingar um framvindu og niðurstöðu þessarar málsmeðferðar.

## 14. gr.

*Tækninýjungar.*

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. getur Siglingastofnun Íslands, í undantekningartilvikum þegar um tækninýjungar er að ræða, leyft að búnaði, sem er ekki í samræmi við aðferðir við samræmismatið, sé komið fyrir um borð í skipi ef prófanir eða annað sýnir Siglingastofnun Íslands fram á með fullnægjandi hætti að búnaðurinn reynist að minnsta kosti jafn vel og búnaður sem er í samræmi við samræmismatið.

Póst- og fjarskiptastofnun skal krefjast þess að búnaður til þráðlausra fjarskipta hafi ekki óþarflega mikil áhrif á útvarpstíðnisviðið.

Við slíkar prófanir skal í engu gera mun á búnaði sem er framleiddur á Íslandi og búnaði sem er framleiddur í öðrum ríkjum.

Siglingastofnun Íslands skal gefa búnaði, sem fellur undir þessa grein, skírteini og skal það ætíð fylgja búnaðinum en skírteinið veitir heimild til að koma búnaðinum fyrir um borð í skipinu og felur jafnframt í sér takmarkanir og ákvæði varðandi notkun hans.

Ef Siglingastofnun Íslands heimilar að búnaði, sem fellur undir þessa grein, sé komið fyrir um borð í skipi skal hún þegar í stað veita framkvæmdastjórn ESB og hinum aðildarríkjum EES upplýsingar um það og senda til þeirra skýrslur um allar viðeigandi prófanir, mat og aðferðir við samræmismat.

Búnaður, sem um getur í 1. mgr., skal færður í viðauka A.2 í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr., sbr. 18. gr. tilskipunar ráðsins 96/98/EB.

Ef skip með búnað, sem fellur undir 1. mgr., er flutt inn til Íslands er Siglingastofnun Íslands heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir, sem geta falið í sér prófanir og sýnikennslu, til að tryggja að búnaðurinn reynist að minnsta kosti jafn vel og búnaður sem er í samræmi við samræmismatið.

## 15. gr.

*Undantekningar.*

Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. getur Siglingastofnun Íslands leyft að búnaði, sem er ekki í samræmi við aðferðir við samræmismat eða fellur ekki undir 14. gr., sé komið fyrir um borð í skipi í því augnamiði að prófa hann eða meta en þó aðeins ef eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:

- a) Siglingastofnun Íslands verður að gefa út skírteini fyrir búnaðinn og skal það ætíð fylgja búnaðinum en skírteinið veitir heimild til að koma búnaðinum fyrir um borð í skipi og felur jafnframt í sér takmarkanir og ákvæði varðandi notkun hans;
- b) heimildin skal einungis gilda í stuttan tíma;
- c) ekki skal leggja þennan búnað að jöfnu við búnað sem uppfyllir kröfur þessarar reglugerðar né heldur skal hann koma í stað slíks búnaðar sem skal vera áfram um borð í skipi í starfhæfu ástandi og tilbúinn til fyrirvaralausrar notkunar.

Póst- og fjarskiptastofnun skal krefjast þess að búnaður til þráðlausra fjarskipta hafi ekki óþarflega mikil áhrif á útvarpstíðnisviðið.

## 16. gr.

*Endurnýjun búnaðar í höfn utan EES-svæðisins.*

Ef skipta þarf um búnað í höfn utan EES-svæðisins og ekki er unnt, af sérstökum ástæðum sem skal styðja gildum rökum gagnvart Siglingastofnun Íslands að koma búnaði, sem hefur fengið EB-gerðarviðurkenningu, fyrir um borð vegna tímaskorts, tafa eða kostnaðar, er heimilt að koma öðrum búnaði fyrir um borð í samræmi við eftirfarandi málsmeðferð:

- a) búnaðinum skulu fylgja skjöl sem viðurkennd stofnun, er svarar til tilkynnts aðila, gefur út ef samningur hefur verið gerður milli aðila á EES-svæðinu og viðkomandi þriðja lands um gagnkvæma viðurkenningu slíkra stofnana;

- b) ef ekki er hægt að fullnægja ákvæðum a-liðar er heimilt að koma búnaði fyrir um borð, enda fylgi honum tilheyrandi skjöl gefin út af ríki sem á aðild að Alþjóðasiglingamála- stofnuninni (IMO) og er auk þess aðili að viðeigandi samþykktum, til staðfestingar á að farið sé að viðeigandi kröfum þeirrar stofnunar, samanber þó 2. og 3. mgr. Tilkynna skal Siglingastofnun Íslands þegar í stað um eðli og eiginleika slíks búnaðar. Siglingastofnun Íslands skal við fyrstu hentugleika ganga úr skugga um að búnaðurinn, sem um getur í 1. mgr., svo og skjöl er varða prófun hans, séu í samræmi við viðeigandi kröfur alþjóðlegra gerninga og þessarar reglugerðar. Póst- og fjarskiptastofnun skal krefjast þess að búnaður til þráðlausra fjarskipta hafi ekki óþarflega mikil áhrif á útvarpstíðnisviðið.

## 17. gr.

*Breytingar á tilskipun ráðsins 96/98/EB.*

Breytingar á tilskipun ráðsins 96/98/EB eru gerðar í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 17. og 18. gr. tilskipunar 96/98/EB, með síðari breytingum.

## 18. gr.

*Málsmeðferð við breytingar á tilskipun ráðsins 96/98/EB.*

Framkvæmdastjórn ESB nýtur aðstoðar nefndar um öryggi siglinga og varnir gegn mengun frá skipum sem er komið á fót með 3. gr. reglugerðar EB nr. 2099/2002. Að öðru leyti fer eftir ákvæðum 18. gr. tilskipunar 96/98/EB, með síðari breytingum.

## 19. gr.

*Viðurlög.*

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingum samkvæmt VII. kafla laga um eftirlit með skipum, nr. 47/2003.

## 20. gr.

*Gildistaka o.fl.*

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur brott reglugerð um skipsbúnað, nr. 988/2000, með síðari breytingum.

Höfð var hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/98/EB frá 20. desember 1996 um búnað um borð í skipum, sem vísað er til í 56d lið, XIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/85/EB frá 11. nóvember 1998, 2001/53/EB frá 10. júlí 2001 og 2002/75/EB frá 2. september 2002. Jafnframt var höfð hliðsjón af 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/84/EB frá 5. nóvember 2002 um breytingar á tilskipunum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun sjávar.

*Samgönguráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

VIÐAUKI A

**Viðauki A.1: Í alþjóðlegum gerningum er að finna ítarlega prófunarstaðla fyrir þennan búnað.**

*Athugasemdir sem eiga við um allar viðauka A.1*

- Almennt:** Til viðbótar við þá prófunarstaðla, sem er getið sérstaklega, er í viðeigandi kröfum í alþjóðasamningum og í ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) að finna allmörg ákvæði sem ganga verður til skugga um að séu virt við gerðarprófun (gerðarviðurkenningu) eins og um getur í aðferðareiningum um samræmismat í viðauka B.
- 5. dálkur:** Ef vitnað er til IMO-ályktana eiga einungis prófunarstaðlar í viðeigandi hlutum viðaukanna við og eru þá ákvæði ályktananna sjálfra þar með útilokuð.
- 5. dálkur:** Til þess að unnt sé að auðkenna viðeigandi staðla með réttum hætti, skal í prófunarskýrslum og viðeigandi gerðarviðurkenningarvottorðum tilgreina þann sérstaka prófunarstaðal, sem notaður er, og þá útgáfu hans sem auðkennd er í dalkinum.
- 5. dálkur:** Þegar tveir raðir prófunarstaðla eru tilgreindar (aðgreindar með „“ eða aðgreindar með „eða“) skal hvor staðlaröðin um sig uppfylla allar prófunarkröfur til þess að uppfylla staðla IMO um nothæfi. Þannig nægir prófun samkvæmt annarri staðlaröðinni til að sýna fram á samræmi við kröfur í viðeigandi alþjóðlegum gerningum.
- 6. dálkur:** Aðferðareining H merkir aðferðareining H ásamt vottorði fyrir hönnunarprófun.

**1. Björgunarbúnaður**

*Athugasemdir við 1. þátt: Björgunarbúnaður*

- 3. og 4. dálkur:** Þegar þessum dalkum er skipt í tvo reiti fyrir tiltekna vöru gildir efri reiturinn, ef við á, um skip, sem voru smiðuð efir HSC-kóða (kóðanum um háhraðafor) fyrir 1. júlí 2002, og neðri reiturinn um skip sem voru í rekstri samkvæmt HSC-kóðanum 1. júlí 2002 eða síðar.

Nr.	Heiti	Regla SOLAS 74 ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist	Gildandi reglur SOLAS 74 ásamt breytingum og viðeigandi ályktanir og umburðarbréf IMO	Prófunarstaðlar		Aðferðareiningar við samræmismat								
				B + C	B + D	B + E	B + F	G	H					
1		Regla SOLAS 74 ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist	4											
A.1/1.1	Björgunathringir	Regla III/4, regla X/3 Regla III/4, regla X/3	3	Regla III/7.1 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63), 8.1.3., 8.3 (HSC-kóðinn frá 1994)	5	IMO-ályktun MSC.81 (70)		X	X	X				

1	2	3	4	5	6
A.1/1.2	Staðsetningarljós fyrir björgunarteki a) Fyrir björgunarbáta og léttbáta b) Fyrir björgunarringi c) Fyrir björgunarvesti	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.3 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 885  Regla III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 og III/34, MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73), 8.1, 8.3, 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO MSC/umburðarbr. 885	IMO-ályktun MSC.81 (70) nema að því er varðar kröfur varðandi rafhlöður samkvæmt EN 394 (1993) sem gilda eingöngu um ljós á björgunarvestum	X X X
A.1/1.3	Sjálffendandi reykmerki björgunarringja	Regla III/4, regla X/3	Regla III/7.1.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/7.1.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X X
A.1/1.4	Björgunarvesti	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/7.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/7.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81 (70) nema að því er varðar kröfur varðandi rafhlöður samkvæmt EN 394 (1993) sem gilda eingöngu um ljós á björgunarvestum	X X
A.1/1.5	Björgunarbúningar og hlífðar- búningar — með eða án einangrunar	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/7.3, III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/7.3, III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.3 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X X



1	2	3	4	5	6		
A.1/1.6	Björgunarbúningar og hlífðar- búningar, flokkaðir sem björg- unarvesti	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/7.3, III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (HSC-köðinn frá 1994)  Regla III/7.3, III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.3 (HSC-köðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X
A.1/1.7	Einangrunarpokar	Regla III/4	Regla III/7.3, III/22.4, III/32.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.8	Fallhlífurflögldar (skotbúnaður)	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/6.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (HSC-köðinn frá 1994)  Regla III/6.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC 97(73) 8.1, 8.2 (HSC-köðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.9	Handblys (skotbúnaður)	Regla III/4	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.10	Flóthæft reykdúfl (skotbún- aður)	Regla III/4	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	
A.1/1.11	Limbyssur (skotbúnaður)	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/18 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (HSC-köðinn frá 1994)  Regla III/18 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.8 (HSC-köðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Uppblásanlegir björgunarflekar	Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.1, III/31.1 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X
		Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.1, III/31.1 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)		
A.1/1.13	Harðir björgunarflekar	Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.1, III/31.1.1.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X
		Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.1, III/31.1.1.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)		
A.1/1.14	Sjálfrétandi björgunarflekar	Regla III/4, regla X/3	Regla III/26.2.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 809 ( ), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X
		Regla III/4, regla X/3	Regla III/26.2.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 809 ( ), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)		

1	2	3	4	5	6		
A.1/1.15	Yfirbyggðir björgunarflekar sem snúa má við	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/26.2.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/26.2.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X		
A.1/1.16	Sjóstýrður búnaður fyrir björgunarfleka (þrýstistýrður losunarbúnaður)	Regla III/4, regla X/3	Regla III/13.4.2, III/26.2.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 og 8.6 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/13.4.2, III/26.2.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 811, IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1 og 8.6 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X
A.1/1.17	Björgunarbátar	Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X		X
A.1/1.18	Stímnir léttbátar	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/21.2, III/31.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48(66), IMO-ályktun MSC.36(63) 8.1, 8.10 HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/21.2, III/31.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48(66), IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1, 8.10 HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X		X

1	2	3	4	5	6	
A.1/1.19	Uppblásnir léttbátar	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/2.2, III/31.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48(66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/21.2, III/31.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48(66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X
A.1/1.20	Hraðskreiðir léttbátar	Regla III/4, regla X/3	Regla III/26.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)  Regla III/26.3 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X
A.1/1.21	Sjösetningarbúnaður þar sem talia og vindur eru notaðar (bátsuglur)	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/23, III/33 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/23, III/33 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X
A.1/1.22	Sjóstýður sjösetningarbúnaður fyrir björgunarfor	Flutt í viðauka A.2				
A.1/1.23	Sjösetningarbúnaður fyrir björgunarbáta í frjalsu falli	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/33 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36(63) 8.1, 8.5 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/33 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)		X

1	2	3	4	5	6			
A.1/1.24	Sjösetningarbúnaður fyrir björgunarfléka	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 og 8.7 (HSC-kóðinn frá 2000)  Regla III/26.3.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)  Regla III/26.3.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X	X
A.1/1.25	Sjösetningarbúnaður fyrir hraðskreiða léttbáta	Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)  Regla III/26.3.2 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO MSC/umburðarbr. 809 (1)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.26	Losunarúnaður fyrir a) björgunarháta og léttbáta og b) björgunarfléka Sjósett með taliu, etnri eða fleiri.	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 og 8.5 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1 og 8.5 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.27	Kerfi til rýningar skips	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/15, III/26.2.1, III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/15, III/26.2.1, III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X	X	X	
A.1/1.28	Björgunarleióir	Regla III/4, regla X/3  Regla III/4, regla X/3	Regla III/26.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 810 (1), IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla III/26.4 og III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO MSC/umburðarbr. 810 (1), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.81(70), MSC/umburðarbr. 810	X	X	X	

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Stígar til að komast um borð í björgunarfor	Liður fluttur í A.2/1.4			
A.1/1.30	Efni sem endurkastar ljósi	Regla III/4	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun A.658 (16), 2. viðauki	X X X X
A.1/1.31	Tvíáttu metrabylgjuálastöðvar (VHF) fyrir björgunarfor	Flutt í A.1/5.17 og A.1/5.18			
A.1/1.32	9GHz SAR ratsjársvari (SART)	Flutt í A.1/4.18			
A.1/1.33	Ratsjárspjall fyrir björgunarbáta og léttbáta	Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998) IMO-ályktun A.384 (X), ISO 8729 (1997)	X X X X
A.1/1.34	Áttaviti fyrir björgunarbáta og léttbáta	Flutt í A.1/4.23			
A.1/1.35	Handsfökkvitæki fyrir björgunarbáta og léttbáta	Flutt í A.1/3.38			
A.1/1.36	Vél fyrir björgunarbáta/léttbáta	Regla III/4	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X X X X
A.1/1.37	Utanborðsvél fyrir björgunarbáta	Regla III/4	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X X X X
A.1/1.38	Leitarljós til notkunar í björgunarbatum og léttbatum	Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66)	IMO-ályktun MSC.81(70)	X X X X
A.1/1.39	Opnir björgunarfleklar sem snúa má við	Regla III/4, regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun MSC.36 (63), 10. viðauki (HSC-kóðinn frá 1994)	X
		Regla III/4, regla X/3	IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 og 8.10 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97(73), 11. viðauki (HSC-kóðinn frá 2000)	

1	2	3	4	5	6
A.1/1.40 úr A.1/4.17	Vélvirkur lyftibúnaður fyrir hafnsögumann	Regla V/17 (b) Regla V/23	Regla V/17 (f), IMO-ályktun A.889 (21), IMO MSC/umburðarbr. 773 Regla V/23.6, IMO-ályktun A.889 (21), IMO MSC/umburðarbr. 773	ISO 799 (1986)	X X X

(<sup>1</sup>) MSC-umburðarbréf 809 gildir aðeins um búnað fyrir ekjufarþegaskip.  
(<sup>2</sup>) MSC-umburðarbréf 810 gildir aðeins um búnað fyrir ekjufarþegaskip.

2. Varnir gegn mengun sjávar

Nr.	Heiti	Regla Marpol 73/78 ásamt breytingum ef gerðarvörðkenningar er krafist	Gildandi reglur Marpol 73/78 ásamt breytingum og viðbættandi ályktanir og umburðarbréf/IMO	Profúrnarstaðlar	Aðferðareiningar við samræmismat						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.1/2.1	Oliustubúnaður (ef magn olíu í frätrennsli er ekki meira en 15 ppm)	I. viðauki, regla 16(4) og (5)	I. viðauki, regla 16(1) og (2)	IMO-ályktun MEPC.60 (33)	X	X	X	X	X		
A.1/2.2	Nemi fyrir skilflöt olíu/vatns	I. viðauki, regla 15(3)(b)	I. viðauki, regla 15(3)(b)	IMO-ályktun MEPC.5 (XIII)	X	X	X	X	X		
A.1/2.3	Oliumælur	I. viðauki, regla 16(4) og (5)	I. viðauki, regla 16(1) og (2)	IMO-ályktun MEPC.60 (33)	X	X	X	X	X		
A.1/2.4	Vinnslueiningar sem eru festar við þann oliustubúnað sem fyrir er (ef magn olíu í frätrennsli er ekki meira en 15 ppm)	Líður felldur niður									
A.1/2.5	Vökunar- og eftirlitakerfi fyrir losun frá oliuflutninga-skipum	I. viðauki, regla 15(3)(a)	I. viðauki, regla 15(3)	IMO-ályktun A.586 (14)	X	X	X	X	X		
A.1/2.6	Skólþreinsunarkerfi	IV. viðauki, regla 8(1)(b)	IV. viðauki, regla 8(1)(b)	IMO-ályktun MEPC.2 (VI)	X	X	X	X	X		
A.1/2.7	Brennsluofnar um borð í skipum	VI. viðauki, regla 16(2)(a)	VI. viðauki, regla 16(2)(a)	IMO-ályktun MEPC.76 (40)	X	X	X	X	X		

## 3. Eldvarnir

## Athugasemdir við 3. þátt: Eldvarnir

3. og 4. dálkur: Þegar þessum dálkum er skipt í tvo reiti fyrir tiltekna vöru gildir efri reiturinn um skip sem voru smíðuð fyrir 1. júlí 2002 og neðri reiturinn um skip sem voru smíðuð 1. júlí 2002 eða síðar (en getur einnig gilt um skip sem voru smíðuð fyrir 1. júlí 2002).

5. dálkur: Í 5. dálki er skráður fleiri en einn prófunarstaðall fyrir sumar vörur. Til að varan uppfylli alþjóðlegar kröfur sammingsins skal prófunaryfirvaldið tryggja að viðeigandi prófunarstaðall sé notaður fyrir hana.

Nr.	Heiti	Regla SOLAS 74 ásamt breytingum ef gerðarvörðunir er krafist	Gildandi regla SOLAS 74 ásamt breytingum og viðeigandi ályktanir og umburðarbréf IMO	Prófunarstaðlar	Aðferðarcingar við samnemismat						
					B+C	B+D	B+E	B+F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.1/3.1	Grunnefni þilfara	Regla II-2/3.4.8, II-2/4.9.3 Regla II-2/4.4.4, II-2/6.3	Regla II-2/3.4.8, II-2/4.9.3 Regla II-2/4.4.4, II-2/6.3	IMO-ályktun MSC.61(67), 1. viðauki, 2. og 6. hluti, 2. viðauki, IMO MSC/umburðarbr. 1004	X						
A.1/3.2	Handslökkviteki	Regla II-2/6.1, regla X/3  Regla II-2/10.3.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kaflar 4.1.2 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/6, IMO-ályktun A.602(15), IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.7 og 7.8.4.1.3 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla II-2/10.3, IMO-ályktun A.602(15), IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.4, 7.8.4.1.3. og 7.17.3.7 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kaflar 4.1.2., 4.2.1 (FSS-kóðinn)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)	X	X	X	X			
A.1/3.3	Slökkvibúningar: hlífðarfatnaður (til að komast í návígi við eld)	Regla II-2/17.1.1.1, regla X/3  Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kaflar 3.2.1.1.1 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/17.1.1.1, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.1.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 847  Regla II-2/10.10.1, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.1.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kaflar 3.2.1.1.1 (FSS-kóðinn)	EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)	X						



1	2	3	4	5	6
A.1/3.4	Slökkvibúningar: stígvél	Regla II-2/17.1.1.2, regla X/3 Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.2 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/17.1.1.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/10.10.1, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.2 (FSS-kóðinn)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) 2. flokkur, IEC 60903 (1993)	X
A.1/3.5	Slökkvibúningar: hanskar	Regla II-2/17.1.1.2, regla X/3 Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.1 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/17.1.1.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO MSC/umburðarbr. 847 Regla II-2/10.10.1, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.1 (FSS-kóðinn)	EN 659 (1996)	X
A.1/3.6	Slökkvibúningar: hjálmur	Regla II-2/17.1.1.3, regla X/3 Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.3 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/17.1.1.3, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/10.10.1, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.1.3 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.3 (FSS-kóðinn)	EN 443 (1997)	X
A.1/3.7	Öndunarbitaður með samþjöppuðu lofti (1)	Regla II-2/17.1.2, regla X/3 Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.2.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS-kóðinn)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)	X

9	2	3	4	5	6	
A.1/3.8	Öndunarbúnaður með lofti, til notkunar í reykhlálmum eða reykgrímum (1)	Regla II-2/17.1.2, regla X/3	Regla II-2/17.1.2.1 IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	EN 138 (1994)	X	
A.1/3.9	Íhlutir í úðakerfi fyrir vistarverur, þjónusturými og stjórnstöðvar, samberilegt því sem um getur í reglu II-2/12 í SOLAS 74	Athn. (1) Regla II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 Regla II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO-ályktun MSC.98(73) kafli 8.1	Regla II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 8.1 (FSS-kóðinn)	IMO-ályktun A.800(19)	X	X
A.1/3.10	Stútar í fóst háþrýsti-yrtingarkerfi fyrir vélarum	Fluti í A2/3.11				
A.1/3.11	Eldtraustleiki skilrúma í A- og B-flokki a) Skilrúm í A-flokki b) Skilrúm í B-flokki	Regla II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 Regla II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	Regla II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11 Regla II-2/3.2.5, II-2.3.4.4	IMO-ályktun A.754 (18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti, og 2. viðauki (FTP-kóðinn) IMO MSC/umburðarbr. 916, IMO MSC/umburðarbr. 1004, IMO MSC/umburðarbr. 1005	X	X
A.1/3.12	Búnaður til að hindra að eldur berist í lestarymi í olíuflumingsgaskipum (aðeins hraðlokar)	Regla II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 Regla II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	Regla II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 Regla II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	IMO MSC/umburðarbr. 677, MSC/umburðarbr. 1009	X	X
A.1/3.13	Eldtraust efni	Regla II-2/3.1, regla X/3 Regla II-2/3.33, regla X/3	Regla II-2/3.1, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.2.4 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/3.33, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.2.3 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun A.799(19), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 1. hluti og 2. viðauki	X	X

1	2	3	4	5	6
A.1/3.14	Efni, annað en stál, í lagfir i gegnum skilrúm í A- eða B-flokki	Regla II-2/18.2.1 Regla II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	Regla II-2/18.2.1 Regla II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	IMO-ályktun A.753(18), IMO-ályktun A.754(18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti	X X X
A.1/3.15	Efni, annað en stál, í lagfir fyrir olíu eða eldsneytisölinu: a) lagfir og tengihlutir b) lokar c) slöngubarkatengi	Regla II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, regla X/3 Regla II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, regla X/3	Regla II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.5.4 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6., IMO-ályktun MSC.97(73) 7.5.4 HSC-kóðinn frá 2000	IMO-ályktun A.753(18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)	X X
A.1/3.16	Eldvarnarhurðir	Regla II-2/30.2, II-2/31.1.1 og II-2/47	Regla II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47	IMO-ályktun A.754(18) IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti, IMO MSC/umburðarbr. 916, IMO MSC/umburðarbr. 1004	X X
A.1/3.17	Íhlutir í stjórnæki fyrir eldvarnarhurðir (°)	Regla II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.2	Regla II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	IMO-ályktun MSC.61(67)	X X
A.1/3.18	Yfirborðsefni og gólfefni með lágu eldsuturbreðslu-marki (°): a) spönn b) málningarkerfi c) gólfefni d) einangrunarkápur fyrir lagfir	Regla II-2/9.4.1.1.4.15, regla X/3 Regla II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, regla X/3 Regla II-2/3.29, II-2/3.2.4, II-2/6.2, regla X/3	Regla II-2/9.4.1.1.4.15, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.9.3.3 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II-2/34.7, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 og 7.4.3.6 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 og 7.4.3.6 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun A.653(16), IMO-ályktun MSC.61(67), 1. viðauki, 2. og 5. hluti og 2. viðauki, ISO 1716 (1973) (°) IMO MSC/umburðarbr. 916, breytt með IMO MSC/umburðarbr. 1008, IMO MSC/umburðarbr. 1004	X X X X

1	2	3	4	5	6	
A.1/3.19	Veggjöld, gluggajöld og önnur textílefni til að hængja upp og filmur	Regla II-2/3.23.3, regla X/3  Regla II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, regla X/3	Regla II-2/3.23.3, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.4.3.3.3 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.4.3.3.3 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 7. hluti	X	X
A.1/3.20	Bólstruð húsgögn	Regla II-2/3.23.6, regla X/3	Regla II-2/3.23.6, II-2/34.6, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.4.3.3.4 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun A.652(16), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 8. hluti	X	X
A.1/3.21	Sengurfátmaður	Regla II-3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, regla X/3  Regla II-2/3.23.7, II-2/26.2, regla X/3	Regla II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.4.3.3.4 (HSC-kóðinn frá 2000)  Regla II-2/3.23.7, II-2/26.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.4.3.3.5 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun A.688(17), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 9. hluti	X	X
A.1/3.22	Brunalokur	Regla II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, regla X/3  Regla II-2/16.11.1 Regla II-2/9.7.1.2	Regla II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.4.3.3.5 (HSC-kóðinn frá 2000)  Regla II-2/16, II-2/32, II-2/48 Regla II-2/9.7.1.1	IMO-ályktun A.754(18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti	X	X
A.1/3.23	Eldtraust gegnumtök í gegnum skilrúm í A-flokki	Flutt í A.1/3.26				
A.1/3.24	Rafstrengjabrautir í gegnum skilrúm í A-flokki	Flutt í A.1/3.26				

1	2	3	4	5	6
A.1/3.25	Gluggar og kyraugu	Regla II-2/33 Regla II-2/9.4.1.3	Regla II-2/33, MSC/umburðarbr. 847 Regla II-2/9.4.1.3, MSC/umburðarbr. 847	IMO-ályktun A.754(18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/umburðarbr. 1004	X X X
A.1/3.26	Gegnumtök í gegnum skilfrúm í A-flokki a) rafstrengjabrautir b) pípur, stokkar o.fl. gegnumtök	Regla II-2/18.1.1 Regla II-2/9.3.1	Regla II-2/18.1.1 Regla II-12/9.3.1	IMO-ályktun A.754(18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti	X X
A.1/3.27	Gegnumtök í gegnum skilfrúm í B-flokki a) rafstrengjabrautir b) pípur, stokkar o.fl. gegnumtök	Regla II-2/18.1.2 Regla II-2/9.3.2	Regla II-2/18.1.2 Regla II-2/9.3.2	IMO-ályktun A.754(18), IMO-ályktun MSC.61(67) 1. viðauki, 3. hluti	X X
A.1/3.28	Úðakerfi (aðeins úðahaugar og sjálfvirkur úða- og viðvörnartúnaður, t.d. flæðiforar og viðvörnartölflur)	Regla II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 og II-2/52.2 Regla II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 8.1, kafli 8.2.5.2.3 (FSS-köðinn)	Regla II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 og II-2/52.2 Regla II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO-ályktun MSC.98 (73), kafli 8.1, kafli 8.2.5.2.3 (FSS-köðinn)	EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5; ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)	X X X
A.1/3.29	Brennslöngur	Regla II-2/4.7.1, regla X/3 Regla II-2/10.2.3.1.1, regla X/3	Regla II-2/4.7.1, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.8.5 (HSC-köðinn frá 1994) Regla II-2/10.2.3.1.1, IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.7.5.5 (HSC-köðinn frá 2000)	EN 671-2 (2001), EN ISO15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)	X X X

1	2	3	4	5	6		
A.1/3.30	Búnaður sem greinir súrefni og tilvist gass	Regla VI/3.1	Regla II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, regla VI/3.1, MSC/umburðarbr. 774 (Fastur búnaður) Regla II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, IMO-ályktun MSC.98 (73), kaffi 15.2.4.2.4 (FSS-kóðinn)	EN 50104 (1999) súrefni, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Eldfimt gas	X	X	X
A.1/3.31	Ihlutir í físt útbakerfi fyrir háhraðafor	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), MSC/umburðarbr. 912 IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.13.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO MSC/umburðarbr. 912	IMO-ályktun MSC.44(65), IMO-ályktun A.800(19)	X	X	X
A.1/3.32	Eldtefjandi efni (þó ekki í húsgögn) fyrir háhraðafor	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.2.2 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.2.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.40(64), IMO-ályktun MSC.90(71)	X	X	X
A.1/3.33	Eldtefjandi efni í húsgögn fyrir háhraðafor	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.2.2 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.2.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.40(64), IMO-ályktun MSC.90(71)	X	X	X
A.1/3.34	Brunaþolin skilrúm fyrir háhraðafor, „nýr liður“	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.2.1 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.2.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.45(65)	X	X	X
A.1/3.35	Eidvarnarhurðir í háhraðaforum	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.45(65)	X	X	X

1	2	3	4	5	6		
A.1/3.36	Brunalokur í háhraðaförum	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36(63) 7.6.4 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97(73) 7.6.4 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.45(65)	X	X	X
A.1/3.37	Gegnumtök í gegnum brunapólin skilurum fyrir háhraða- för: a) rafstrengrábrautir b) pipur, stokkar o.fl. gegnumtök	Regla X/3	IMO-ályktun MSC.36(63) 7.4.2.6 (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC.97(73) 7.4.2.6 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.45(65)	X	X	X
A.1/3.38 Úr A.1/1.35	Handslökkvitæki fyrir björgunarbáta og létibáta	Regla III/4, regla X/3	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.48 (66), IMO-ályktun A.602 (15) IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1.2 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla III/34, IMO-ályktun MSC.97(73) 8.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)	X	X	X
A.1/3.39	Ihlutir fyrir annað fyrirkomlag á halón-slökkvikerfum í velarumum og dæluþrymi — ihlutir fyrir jafngilt vatnsslökkvikerfi	Regla II-2/10.1, II-2/63.1.3 Regla II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1	Regla II-2/10.1, II-2/63.1.3 Regla II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 7.2.2 (FSS-kóðinn)	IMO MSC/umburðarbr. 668, IMO MSC/umburðarbr. 728	X	X	X
A.1/3.40	Ljósámaður sem er hafður neðarlega (eimungs ihlutur) (Nýr liður)	Regla II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 Regla II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO-ályktun MSC.98(73), 11. kafli (FSS-kóðinn)	Regla II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 Regla II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO-ályktun MSC.98 (73), 11. kafli (FSS-kóðinn)	IMO-ályktun A.752 (18) eða ISO 15370 (2001)	X	X	X

1	2	3	4	5	6		
A.1/3.41	Öndunartæki til undankomu í neyð (Nýr liður)	(Ú) Regla II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3	Regla II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.2 (FSS-kóðinn), IMO MSC/umburðarbr. 849	EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)	X	X	X
A.1/3.42	Íhlutir í eðalgaskerfi (Nýr liður)	Regla II-2/62.1 Regla II-2/4.5.5	Regla II-2/62, IMO MSC/umburðarbr. 847 Regla II-2/4.5.5, IMO-ályktun MSC.98(73), 15. kafli (FSS-kóðinn), IMO MSC/umburðarbr. 847	IMO MSC/umburðarbr. 1009, 677, 485, 450/1. endursk. 387, 353 og 282, IMO-ályktun A.567(14) og 1. liður.	X	X	X
A.1/3.43	Íhlutir í slökkvikerfi fyrir djúpstekingarþimað (sjálfvirk eða handstýrt kerfi) (Nýr liður)	(Ú) Regla II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, regla X/3	Regla II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.6 (HSC-kóðinn frá 2000)	ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)	X	X	X
A.1/3.44	Slökkvibúningar - líflima (Nýr liður)	Regla II-2/17.2, regla X/3	Regla II-2/17.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.3 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO MSC.98(73), kafli 3.2.1.3 (FSS-kóðinn) (8)	X	X	X
A.1/3.45	Íhlutir í jafngilt, fást gasslökkvikerfi fyrir vélarum og farmdælurými (Nýr liður)	Regla II-2/7.1.1, II-2/63, regla X/3	Regla II-2/7.1.1, II-2/63, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.4 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO MSC/umburðarbr. 848	X	X	X
A.1/3.46	Íhlutir í jafngilt fást gasslökkvikerfi fyrir vélarum (úðakerfi) (Nýr liður)	Regla II-2/10.4.1.1.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 5.2.5 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.3.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 5.2.5 (FSS-kóðinn)	IMO MSC/umburðarbr. 1007	X	X	X



1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	Froðþykkni fyrir fóst slökkvikerfi með léttri froðu fyrir vélarum og farmdælurými (Nýr liður)	Regla II-2/9 Regla II-2/10.4.1.1.2	Regla II-2/9 Regla II-2/10.4.1.1.2, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 6.2.2 (FSS-kóðinn)	IMO MSC/umburðarbr. 670	X X X X
A.1/3.48	Íhlutir í fástan, staðbundinn vamsstökkvibúnað til að nota í vélarúmi í flokki A (Nýr liður)	( <sup>16</sup> ) Regla II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, regla X/3	Regla II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.3.2.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO MSC/umburðarbr. 913	X X X X
A.1/3.49	Stútar í fóst háþrýstingarkerfi fyrir sérstök rými, ekjutálmrymi, önnur ekjurými og ökutækjarými (Nýr liður)	Regla II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, regla X/3	Regla II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.8.2 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun A.123 (V) (Nothæf), IMO MSC/umburðarbr. 914	X X X X
A.1/3.50	Famaður sem veitir vörn gegn efnaáreiti (Nýr liður)	Regla II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73) 7. kafli (FSS-kóðinn)	Regla II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.8.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun 98 (73) 7. kafli (FSS-kóðinn)	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)	X X X X

(1) Verði sýst í tengslum við hættulegan farm skal nota öndunargrömu með yfirþrýstingi.  
 (2) Ekki í nýju reglum og kafla II-2 (IMO-ályktun MSC.99(73)) eða FSS-reglum (IMO-ályktun MSC.98(73)).  
 (3) Þegar hugtakið „íhlutir“ í búnaði í er notað í 2. dæli, getur það táknað að prófa þurfi einn íhlut, flokk ihluta eða allt kerfið til að tryggja að alþjóðlegar kröfur hafi verið uppfylltar.  
 (4) Yfirborð, sem um getur í reglum II-2/34.3, 34.7, 49.1 og 49.2 í 3. og 4. dæli, eru yfirborð þilja, þilfara, gólfefna, vegg- og loftkæninga og lofta eftir því sem við á. Ekki er ætlast til að kröfur samkvæmt þessum reglum gildi um plaströr, ratsfrengr og húsgögn (sjá MSC/umburðarbr.965).  
 (5) Ef þess er krafist að yfirborðsefni hafi hæsta varmagildi skal mæla það í samræmi við ISO 1716.  
 (6) Skip, sem eru smíðuð fyrir 1. júlí 2002, skulu uppfylla kröfur skv. reglum II-2/2.2.2 og II-2/13.4.3 (IMO-ályktun MSC.99(73)) eigi síðar en daginn sem fyrsta skoðun fer fram eftir 1. júlí 2000.  
 (7) Skip, sem eru smíðuð fyrir 1. júlí 2002, skulu einungis uppfylla kröfur skv. reglum II-2/1.2.2.3 og II-2/10.6.4 (IMO-ályktun MSC.99(73)) þegar um er að ræða nýjan búnað.  
 (8) Þessi staðali gildir einungis um skip sem eru smíðuð 1. júlí 2002 eða síðar.  
 (9) Áfram skal prófa físa slökkvikerfi með léttri froðu fyrir vélarum og farmdælurými með víðurkenndu froðþykkni og með þeim hætti sem stjórnvald telur fullnægjandi.  
 (10) Farþegaskip, nema háhraðafarþegarfor, sem eru 2000 brúttóútmestir og þar yfir og smíðuð fyrir 1. júlí 2002, skulu uppfylla kröfur skv. II-2/1.2.2.4 og II-2/10.5.6 (IMO-ályktun MSC.99(73)) eigi síðar en 1. október 2005.



1	2	3	4	5	6
A.1/4.5	ARPA-rafsjá	Flutt í A.1/4.34			
A.1/4.6	Bergmálsdýptarmælir	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-köðinn frá 1994)	Regla V/12 (k), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.4 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun A.224 (VII), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC74 (69), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17)	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.7	Hraða og fjartæðarmælir (SDME)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.3.1, IMO-ályktun 97 (73) 13.4.1 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.224 (VII), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC74 (69), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.8	Stýrisvisir, snúningar á mínútur, dyfumælir	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-köðinn frá 1994)	Regla V/12 (l), IMO-ályktun A.824 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.96(72), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.3 (HSC-köðinn frá 1994) og IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.9	Stýrisvisir, snúningar á mínútur, dyfumælir	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.3.4, IMO-ályktun A.824 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.96(72), IMO-ályktun 97 (73) 13.3 (HSC-köðinn frá 2000) og IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.8	Stýrisvisir, snúningar á mínútur, dyfumælir	Lið skipt í þrjá hluta. Flutt í A.1/4.20-21-22			
A.1/4.9	Snúningsvisir	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-köðinn frá 1994)	Regla V/12 (m), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.7.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun A.526 (13), IMO-ályktun A.694 (17)	IMO-ályktun A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; IMO-ályktun A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.9	Snúningsvisir	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.9.1, IMO-ályktun 97 (73) 13.7.1 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.526 (13), IMO-ályktun A.694 (17)	IMO-ályktun A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; IMO-ályktun A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X

1	2	3	4	5	6
A.1/4.10	Miðunarsstöð	Liður felldur niður			
A.1/4.11	Lóran-C-búnaður	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/12 (p), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.694 (17), IMO-ályktun A.818 (19) Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun 97 (73) 13.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.818 (19), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X
A.1/4.12	Chayka-búnaður	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/12 (p), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.818 (19), IMO-ályktun A.694 (17) Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun 97 (73) 13.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.818 (19), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X
A.1/4.13	Decca-siglingabúnaður	Liður felldur niður			
A.1/4.14	GPS-staðsetningarbúnaður	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/12 (p), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.819 (19), IMO-ályktun A.694 (17) Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun 97 (73) 13.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.819 (19), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X
A.1/4.15	GLONASS-búnaður	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/12 (p), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.53 (66), IMO-ályktun A.694 (17) Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun 97 (73) 13.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.53 (66), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X

1	2	3	4	5	6			
A.1/4.16	Stefnusjórnunarkerfi (HCS) (áður sjálfstýring)	Regla V/18.1	Regla V/19.2.8.2, IMO-ályktun A.342 (IX), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 3. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17)	EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.17	Vélvirkur lyftibúnaður fyrir hafssögumann	Flutt í A.1/1.40						
A.1/4.18	9 GHz SAR ratsjársvari (SART)	Regla III/4, regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	Regla III/6.2.2, regla IV/7.1.3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.2.1.2 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.530 (13), IMO-ályktun A.802 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X
A.1/4.19	Ratsjárnúnaður fyrir háhraða- for	Regla III/4, regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla III/6.2.2, regla IV/7.1.3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.7.1.3 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.530 (13), IMO-ályktun A.802 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)					
A.1/4.20	Stýrisvisir	Regla V/12 (r), regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	Regla V/12 (m), IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.7.2 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	X	X	X	X
A.1/4.21	Snúningshraðamælir fyrir skrífu	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun 97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.5.4, IMO-ályktun 97 (73) 13.7.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	X	X	X	X
A.1/4.22	Dýfumælir	Regla V/12 (r)	Regla V/12 (m), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	X	X	X	X
		Regla V/18.1	Regla V/19.2.5.4, IMO-ályktun A.694 (17)					

1	2	3	4	5	6			
A.1/4.23	Áttaviti fyrir björgunarbáta og léttbáta	Regla III/4, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	Regla III/34, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)	X	X	X	X
A.1/4.24	ARPA-ratsjá fyrir háhraðaþör	Flutt í A.1/4.37						
A.1/4.25	Sjálfvirkur ferilliti (ATA)	Flutt í A.1/4.35						
A.1/4.26	Sjálfvirkur ferilliti (ATA) fyrir háhraðaþör	Flutt í A.1/4.38						
A.1/4.27	Rafindastýrð útsetning (EPA)	Flutt í A.1/4.36						
A.1/4.28	Samtengt briar- og stjórnerfi (Nýr liður)	Regla V/18.7, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.6, IMO-ályktun MSC.97 (73) 15.4.3 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.64 (67), 1. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.29	Siglingariti (VDR) (Nýr liður)	Regla V/18.1, V/20.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/20, IMO-ályktun A.861 (20), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.16 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6			
A.1/4.30	Rafeindasjókort (ECDIS), ásamt varakorti, og rastað kerfi fyrir rafeindasjókort (RCDS) (Nýr liður)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.1.4, regla V/19.2.1.5, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.8 (HSC-kóðinn frá 2000) IMO-ályktun A.817 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 5. viðauka, og með IMO-ályktun MSC.86 (70), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17)	EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.31	Snúðáttaviti fyrir háhrabaðfir (Nýr liður)	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.2.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.821 (19), IMO-ályktun A.694 (17) IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.821 (19), IMO-ályktun A.694 (17)	ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.32	Almennt, sjálfvirkt auðkenniskerfi (AIS) (Nýr liður)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.4, IMO-ályktun MSC.74 (69), 3. viðauki, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.15 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) (1)	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.33	Leiðarstjórnkerfi (Nýr liður)	Regla V/18.7, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.8.2, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.12 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.74 (69), 2. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17)	IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X
A.1/4.34	Ratsjárúnaður með ARPA-ratsja	Regla V/12 (r)	Regla V/12 (g), regla V/12 (h), regla V/12 (j), IMO-ályktun A.278 (VIII), IMO-ályktun A.477 (XII), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 4. viðauka, IMO-ályktun A.823 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6
A.1/4.35	Ratsjárnúnaður með sjálf- virkum ferilrita (ATA)	Regla V/18.1	Regla V/12 (f)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X
A.1/4.36	Ratsjárnúnaður með rafenda- stýri úsetningu (EPA)	Regla V/12 (r)	Regla V/12 (g), regla V/12 (h), regla V/12 (i), IMO-ályktun A.278 (VIII), IMO-ályktun A. 477 (XII), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X



1	2	3	4	5	6		
A.1/4.37	Ratsjárnáður með ARPÁ-ratsjá fyrir háhraðaþör	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.5 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun A.820 (19), IMO-ályktun A.823 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)	X	X	X
A.1/4.38	Ratsjárnáður með sjálfvirkum ferlritra (ATA) fyrir háhraðaþör	Regla X/3, IMO-ályktun (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.5 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.823 (19), IMO-ályktun A.820 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)	X	X	X
A.1/4.39	Ratsjárspegill (Nýr líður)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97(73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.1.7, IMO-ályktun MSC.97(73) 13.13	IMO-ályktun A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); IMO-ályktun A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)	X	X	X

(<sup>1</sup>) ITUR-M.1371-1.3. viðauki gildir aðeins í samreimi við kröfur skv. IMO-ályktun MSC.74 (69).



1	2	3	4	5	6		
A.1/5.4	EGC-móttökutækni	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/7.1.5, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.6.1.5 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.7.1.5 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.664 (16), IMO-ályktun A.694 (17)	ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V.1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)	X	X	X
A.1/5.5	Stuttbylgjubúnaður (HF) fyrir öryggisráðgjafningar til sjófarenda (MSI) (HF-NBDP-móttökubúnaður)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 3.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/7.1.5, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.6.1.5 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.7.1.5 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.699 (17), IMO-ályktun A.700 (17), IMO-ályktun A.806 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X
A.1/5.6	406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/7.1.6, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.6.1.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.7.1.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.696 (17), IMO-ályktun A.810 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.56 (66) og IMO-ályktun MSC.120 (74), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/umburðarbr. 862	ETS 300 066 V.1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/umburðarbr. 862 (1); IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/umburðarbr. 862	X	X	X
A.1/5.7	Neyðarbojgur (EPIRB) á L-bandí (INMARSAT)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/7.1.6, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.6.1.6 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.7.1.6 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.812 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/umburðarbr. 862	ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/umburðarbr. 862 (1); IEC 61097-5 (1997), MSC/umburðarbr. 862	X	X	X

1	2	3	4	5	6
A.1/5.8	Hlustvarsla á 2182 kHz	Liður felldur niður			
A.1/5.9	Tvítóna viðvörðunarmarkjábúnaður	Liður felldur niður			
A.1/5.10	Milibýlgjatalstöð (MF) sem sendir og tekur á móti stafrænu valkali (DSC) og þráðlausum talfarskiptum (1)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/9.1.1, IV/10.1.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.8.1.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.9.1.1 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.804 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.68 (68), 2. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)	EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/umburðarbr. 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/umburðarbr. 862, IEC 61162	X X X X
A.1/5.11	Hlustvarsla fyrir stafrænt valkali (DSC) í milibýlgjatalstöð (MF)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/9.1.2, regla IV/10.1.3, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.8.1.2 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.9.1.2 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.804 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.68 (68), 2. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)	X X X X
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/10.1.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.9.1.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.10.1.1 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.808 (19), IMO-ályktun A.694 (17), IMO MSC/umburðarbr. 862	IEC 61097-10 (1999), MSC/umburðarbr. 862, IEC 60945 (1996)	X X X X

1	2	3	4	5	6			
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/10.1.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.9.1.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.10.1.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.664 (3), IMO-ályktun A.807 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.68 (68), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), IMO MSC/umburðarbr. 862	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, MSC/umburðarbr. 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/umburðarbr. 862	X	X	X	X
A.1/5.14	Millilygiu-/stuttblygju-talstöð (MF/HF) sem sendir og tekur á móti stafrænu vakkali (DSC), beintengdi prentun á þrengdu tónisviði (NBDP) og þráðlausum talfjarskiptum (*)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/ 10.2.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.9.2.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.10.2.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.806 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.68 (68), 3. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), IMO MSC/umburðarbr. 862	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, MSC/umburðarbr. 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/umburðarbr. 862	X	X	X	X
A.1/5.15	Hlustvarsla fyrir stafrænt vakkali (DSC) í millilygiu-/stuttblygjutalstöð (MF/HF)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/10.2.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.9.2.2 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.10.2.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.806 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.68 (68), 3. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6		
A.1/5.16	Tvíátta metrabylgjaltastöð (VHF) fyrir flug	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla IV/7.5, IMO-ályktun 97 (73) 14.7.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.80 (70), 1. og 2. viðauki; IMO-ályktun A.694 (17), ICAO-samningurinn, 10. viðauki, alþjóðafjarskiptareglurnar	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)	X	X	X
A.1/5.17	Færanlegar, tvíátta metrabylgjaltastöðvar (VHF) fyrir björgunarbáta	Regla III/4, regla X/3, IMO-ályktun MSC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1.6 og 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla III/6.2.1, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.2.1.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun 97 (73) 8.2.1.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.809 (19), 1. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)	X	X	X
A.1/5.18	Fastar, tvíátta metrabylgjaltastöðvar (VHF) fyrir björgunarbáta	Regla III/4, regla X/3, IMO-ályktun SC.36 (63) 14.13.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 8.1.6 og 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla III/6.2.1, IMO-ályktun MSC.36 (63) 8.2.1.1 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun 97 (73) 8.2.1.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.809 (19), 2. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)	X	X	X

(1) IMO MSC/umburðarbr. 862 á einungis við um valfrjálstan fjarræsiþinað en ekki EPIRB-neyðarbanujuna sjálfa.  
 (2) Kröfur um tvítöna viðvörðunarað og sendingu um H3E eiga, í samræmi við ákvarðanir IMO og ITU, ekki lengur við í prófunarstöðlum.  
 (3) Á einungis við ef Innarsat-C SES telur í sér EGC-virkni.  
 (4) Kröfur um tvítöna viðvörðunarað og sendingu um A3H eiga, í samræmi við ákvarðanir IMO og ITU, ekki lengur við í prófunarstöðlum.







1	2	3	4	5	6
A.2/3.2	Stútar í föst háþrýstingarkerfi fyrir sérstök rými	Flutti í A.1/3.4.9			
A.2/3.3	Ræsiþmaður fyrir ratála í kulda	Regla II-1/44.2, regla X/3	Regla II-1/44.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 12.4 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-1/44.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 12.4 (HSC-kóðinn frá 2000)		
A.2/3.4	Tvíburatengi (tvíhæfir stútar) (túðun/sprautun)	Regla II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, regla X/3	Regla II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.8.6 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/10.2.3.3.4, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.5.6 (HSC-kóðinn frá 2000)		
A.2/3.5	Íhlutir fyrir föst eldskynjunar- og brunaviðvörðunarkerfi fyrir stjórnstöðvar, þjónusturými, vistarverur, vélarúm og vélarúm sem eru ómönnuð	Regla II-2/13, II-2/14.1, regla X/3	Regla II-2/13, II-2/14.1, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)	
A.2/3.6	Reykskynjarar	Regla II-2/13.3.2, regla X/3	Regla II-2/13.3.2, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), 9. kafli (FSS-kóðinn)	EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15	
A.2/3.7	Hitaskynjarar	Regla II-2/13.3, regla X/3	Regla II-2/13.3, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994) Regla II-2/7.2.2, II-2/7.4, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 9.2.3.1.2 (FSS-kóðinn)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Rafknúin öryggisljós	Regla II-2/17.1.1.4, regla X/3	Regla II-2/17.1.1.4, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.10.3.1.4 (HSC-kóðinn frá 1994)	IEC-útgáfa 79	
A.2/3.9	Fatmaður sem veitir vörn gegn efnáreiti	Regla II-2/10.10, regla X.3, IMO-ályktun MSC.98(73) kafli 3.2.1.1.4 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/10, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.1.4 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 3.2.1.1.4 (FSS-kóðinn)		
A.2/3.10	Ljósabúnaður sem er hafður neðarlega	Flutt í A.1/3.50			
A.2/3.11	Stútar í fóst háþrýstingarkerfi fyrir vélarúm	Regla II-2/10.1, regla X/3	Regla II-2/10.1, IMO-ályktun MSC.36(63) 7.7.4 (HSC-kóðinn frá 1994)		
Úr A.1/3.10		Regla II-2/10.4, IMO-ályktun MSC.98(73), 7. kafli (FSS-kóðinn). Ath.: Ekki í HSC-reglunum frá 2000	Regla II-2/10.4, IMO-ályktun MSC.98(73), 7. kafli (FSS-kóðinn)		
A.2/3.12	Íafingilt, fast gasslökkvikerfi fyrir vélarúm og farmdelurými	Flutt í A.1/3.45			
A.2/3.13	Öndunarúnaður með samþjöppuðu lofti fyrir flugfélög	Regla II-2/17.1.2, regla X/3	Regla II-2/17.1.2, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (HSC-kóðinn frá 1994)	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)	
		Regla II-2/10.10.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73) 3. kafli (FSS-kóðinn)	Regla II-2/10.10.1, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.10.3.2.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), 3. kafli (FSS-kóðinn)		
A.2/3.14	Brunaslöngur (upprúllaðar)	Regla II-2/4.7.1, regla X/3	Regla II-2/4.7.1, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.8.5 (HSC-kóðinn frá 1994)	EN 671-1 (1994) + AC (1995)	
		Regla II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.2, regla X/3	Regla II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.5.5 (HSC-kóðinn frá 2000)		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.15	Íhlutir í reyfskynjunarkerfi með sýnisútdrætti	Regla II-2/13-1 Regla II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO-ályktun MSC.98(73) 10. kafli (FSS-kóðinn)	Regla II-2/13-1 Regla II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO-ályktun MSC.98(73) 10. kafli (FSS-kóðinn)		
A.2/3.16	Logaskynjarar	Regla II-2/132, regla X/3  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73) kafli 9.2.3.1.1 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/13, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.1, 7.7.1.5 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 9.2.3.1.1 (FSS-kóðinn)	Pr EN 54-10	
A.2/3.17	Handboðar	Regla II-2/13, regla X/3  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73) kafli 9.2.1.1 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/13, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 9.2.1.1 (FSS-kóðinn)	Pr EN 54-11	
A.2/3.18	Viðvörðunarbúnaður	Regla II-2/13, regla X/3  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, regla X/3, IMO-ályktun MSC.98(73) kafli 9.2.5 (FSS-kóðinn)	Regla II-2/13, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 1994)  Regla II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO-ályktun MSC.97(73) 7.7.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 9.2.5 (FSS-kóðinn)	Pr EN 54-3 (2001)	
A.2/3.19	Íhlutir í fastan, staðbundinn vatnsliökkviðunad til að nota í vélarúmi í flokki A	Flutti í A.1/3.48			
A.2/3.20	Bólstruð húsgögn	Flutti í A.1/3.20			

1	2	3	d	5	6
A.2/3.21 (Nýr liður)	Íhlutir í slökkvikerfi fyrir skápa undir málingu og eldfima vökva	Regla II-2/18.7 Regla II-2/10.6.3	Regla II-2/18.7 Regla II-2/10.6.3	IMO MSC/umburðarbr. 847	
A.2/3.22 (Nýr liður)	Íhlutir í fóst slökkvikerfi fyrir loftrásir frá gufugleypum í eldhúsum	Regla II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 Regla II-2/9.7.5	Regla II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 Regla II-2/9.7.5		
A.2/3.23 (Nýr liður)	Íhlutir í slökkvikerfi fyrir byrtupalla	Regla II-2/18.8.2.3 Regla II-2/18.1.2	Regla II-2/18.8.2.3 Regla II-2/18.1.2	IMO-ályktun A.855(20)	
A.2/3.24 (Nýr liður)	Fröðuhandslökkvitæki	Regla II-2/6.4, regla X/3 Regla X/3	Regla II-2/6.4, (HSC-kóðinn frá 1994) IMO-ályktun MSC. 97(73) 7.8.4.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 4.1.2 (FSS-kóðinn)		
A.2/3.25 (Nýr liður)	Skilráum í C-flokki	Regla II-2/3.5 Regla II-2/3.10	Regla II-2/3.5 Regla II-2/3.5	IMO-ályktun A.799(19), IMO-ályktun A.653(16), IMO-ályktun MSC.61(67), 1. við- auki, 1., 2. og 5. hluti, og 2. viðauki, ISO 1716 (1973)	
A.2/3.26 (Nýr liður)	Búnaður með loftkenndu eldsneyti til nota í eldhúsi (íhlutir)	Regla II-2/51 Regla II-2/4.3	Regla II-2/51 Regla II-2/4.3		
A.2/3.27 (Nýr liður)	Íhlutir í fast gasslökkvikerfi (með CO <sub>2</sub> )	Regla II-2/5.2, regla X/3	Regla II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 IMO-ályktun MSC.36(63) / 7.6.2, 7.15 (HSC-kóðinn frá 1994)	Pr-EN.12094, 1.-20. hluti	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.28 (Nýr liður)		Regla II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, regla X/3	Regla II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, IMO-ályktun 97(73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 5.2.2 (FSS-kóðinn)		
	Íhlutir í fast slökkvikerfi með meðalþungri froðu — fastur froðuslökkvibúnaður fyrir þilför á tankskipum	Regla II-2/61.4	Regla II-2/61.4	IMO MSC/umburðarbr. 798	
A.2/3.29 (Nýr liður)	Íhlutir í fást slökkvikerfi með þungri froðu til að verja vélarúm og þilför á tankskipum	Regla II-2/10.8.1	Regla II-2/10.8.1, IMO-ályktun MSC.98(73), 14. kafli (FSS-kóðinn)		
	Íhlutir í fást slökkvikerfi með þungri froðu til að verja vélarúm og þilför á tankskipum	Regla II-2/8, II-2/61.4	Regla II-2/8, II-2/61.4	IMO MSC/umburðarbr. 582 og 1. leiðr.	
A.2/3.30 (Nýr liður)	Létt froða fyrir fóst slökkvikerfi fyrir eðaflutningaskip	Regla II-2/10.8.1	Regla II-2/10.8.1, IMO-ályktun MSC.98(73), kafli 6.2.3., 14. kafli (FSS-kóðinn)		
	Létt froða fyrir fóst slökkvikerfi fyrir eðaflutningaskip	IMO-ályktun MSC.4(48) 11. kafli, mgr. 11.3 (IBC-kóðinn)	IMO-ályktun MSC.4(48), 11. kafli, mgr. 11.3 (IBC-kóðinn)	IMO MSC/umburðarbr. 799, 582, 553	

**4. Siglingabúnaður**

*Athugasemdir við 4. þátt í viðauka A.2, siglingabúnaður*

3. og 4. dálkur: Tilvísanir í V. kafla SOLAS eru vísanir í SOLAS 1974 ásamt breytingum skv. MSC 73 er öðlast gildi 1. júlí 2002.

4. dálkur: Tilmaeli Alþjóðafjárskiptasambandsins, sem vitnað er til, eru þau sem um getur í alþjóðasamningum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamalastofnunarinnar.

Nr.	Heiti	Regla SOLAS 74 ásamt breytingum ef gerðarviðurkenningar er krafist	Gildandi reglur SOLAS 74 ásamt breytingum og viðeigandi ályktanir og umburðarbréf IMO					
			Profunarskiðlar			Aðferðareiningar við samræmismat		
1	2	3	B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
A.2/4.1	Snúðátviti fyrir háhraðafor	Líður fluttur í A.1/4.31	5			6		

1	2	3	4	5	6
A.2/4.2	Stefnustjórnunarkerfi fyrir háhraðafor (áður sjálfstýring)	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.12 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.822 (19), IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.3	Bínaður sem sendir stefnu skipis (THD) (GNSS-aðferð) (áður rafseguláttaviti)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.5.1, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2.5 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.382 (X), IMO-ályktun MSC.116 (73), IMO-ályktun A.694(17)	Síðar ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.4	Dagljós til merkjasendinga	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.2.2, IMO-ályktun MSC.95 (72), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.9 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	
A.2/4.5	Leitariljós fyrir háhraðafor	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.9 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.6	Nætur sjónbúnaður fyrir háhraðafor	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.10 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.94 (72), IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.7	Leiðarsjómkerfi	Flutt í A.1/4.33			
A.2/4.8	Rafleindasjökort (ECDIS)	Flutt í A.1/4.30			
A.2/4.9	Rafleindasjökort (ECDIS) til varga	Flutt í A.1/4.30			
A.2/4.10	Rastað kerfi fyrir rafleindasjökort (RCDS)	Flutt í A.1/4.30			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.11	Samsettur búnaður fyrir GPS/GLONASS	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.6 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.74 (69), 1. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.12	DGPS, DGLONASS-búnaður	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.1.6, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.6 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.64 (67), 2. viðauki, IMO-ályktun MSC.36 (63) 7.7.1 (HSC-köðinn frá 1994), IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.13	Snúðáttaviti fyrir háhraðaþörf	Flutt í A.1/4.31			
A.2/4.14	Siglingariti (VDR)	Flutt í A.1/4.29			
A.2/4.15	Samtengt siglinga- og staðarakvörðunarkerfi	Regla V/18.7, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.6, IMO-ályktun MSC.86 (70), 3. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.16	Samtengt brúar- og sjórnerfi	Flutt í A.1/4.28			
A.2/4.17	Endurvörpsmagnari fyrir ratsjár	Regla V/18.7, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-köðinn frá 2000)	ITU-R M 1176-(10/95), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	
A.2/4.18	Hljóðvörðukerfi	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla V/19.2.1.8, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.14 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.86(70), 1. viðauki, IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.19	Seguláttaviti fyrir háhraðaþörf	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.382 (X), IMO-ályktun A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.20	Leiðarstjórnkerfi fyrir háhraðaferð	Regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.4 (HSC-kóðinn frá 2000)	IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.12 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.21	Kortabúnaður fyrir skiprats-sjá	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.17.1 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.3.2, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.817 (19), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 5. viðauka, IMO-ályktun A.477 (XII), eins og henni var breytt með IMO-ályktun MSC.64 (67), 4. viðauka, IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; síðar IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.22	Búnaður sem sendir stefnu skips (THD) (gíraaðferð)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.3.5, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.116 (73), IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.23	Búnaður sem sendir stefnu skips (THD) (segulaðferð)	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.3.5, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun MSC.86 (70), 2. viðauki, IMO-ályktun MSC.116 (73), IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; síðar ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.24	Knúningsmælir	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.5.4, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.7.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)		
A.2/4.25	Visar fyrir hitaþrýstikraft, skurð og starfshatt	Regla V/18.1, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-kóðinn frá 2000)	Regla V/19.2.5.4, IMO-ályktun MSC.36 (63) 13.11.2 (HSC-kóðinn frá 1994), IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.11.2 (HSC-kóðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17)		



5. Fjarskiptabúnaður

Athugasemdir við 5. lið í viðanka A.2, fjarskipti

4. dálkur: Tilmæli Alþjóðafjarskiptasambandsins, sem vitnað er til, eru þau sem um getur í alþjóðasamningum og viðeigandi ályktunum og umburðarbréfum Alþjóðasiglingamalastofnunarinnar.

Nr.	Heiti	Regla SOLAS 74 ásamt breytingum ef gerbarviðbærkenningar er krafist	Giltandi reglur SOLAS 74 ásamt breytingum og viðeigandi ályktanir og umburðarbréfi IMO	Profunarskiðlar	Aðferðareiningar við samræmismat						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.2/5.1	Neyðarbaujur (EPIRB) með metrabýlgjutalstöð (VHF)	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/8.3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.8.3 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.662 (16), IMO-ályktun A.805 (19), IMO-ályktun A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							
A.2/5.2	Varaafstöð fyrir fjarskiptabúnað	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/13.2, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.13 (HSC-köðinn frá 2000), COMSAR umburðarbr. 16, IMO-ályktun A.694 (17)	Síðar EN 61097-14, EN 60945 (1997); síðar IEC 61097-14 IEC 60945 (1996)							
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/10.1.1, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.10.1 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.570 (14), IMO-ályktun A.808 (19), IMO-ályktun A.694 (17), IMO MSC/umburðarbr. 862	Síðar IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO MSC/umburðarbr. 862 (1996), IMO MSC/umburðarbr. 862 (1996)							
A.2/5.4	Neyðarsíjörnborð	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/6.4, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.6.4 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17), IMO MSC/umburðarbr. 862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							
A.2/5.5	Síjörnborð fyrir neyðarviðvörðun	Regla IV/14, regla X/3, IMO-ályktun MSC.97 (73) 13.1.2 (HSC-köðinn frá 2000)	Regla IV/6.6, IMO-ályktun MSC.97 (73) 14.6.6 (HSC-köðinn frá 2000), IMO-ályktun A.694 (17), IMO MSC/umburðarbr. 862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							



## VIÐAUKI B

**Aðferðareiningar við samræmismat.***EB-gerðarprófun (aðferðareining B).*

1. Tilkyntur aðili verður að ganga úr skugga um og votta að eintak, sem er einkennandi fyrir viðkomandi framleiðslu, uppfylli ákvæði alþjóðlegra gerninga sem gilda um það.
2. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal leggja inn umsókn um EB-gerðarprófun hjá tilkyntum aðila eftir eigin vali.

Umsóknin skal innihalda:

- nafn og heimilisfang framleiðandans og einnig nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa ef hann leggur inn umsóknina,
- skriflega yfirlýsingu um að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá öðrum tilkyntum aðila á sama tíma,
- tækniskjöl eins og lýst er í 3. lið.

Umsækjandinn skal hafa tiltækt fyrir tilkynta aðilann eintak sem er dæmigert fyrir þá framleiðslu sem um er að ræða, hér á eftir nefnt „gerð“ (1). Tilkynti aðilinn getur farið fram á að fá fleiri eintök sé þess þörf til að gera fyrirhugaðar prófanir.

3. Tækniskjölín eiga að gera kleift að meta samræmi vöru við kröfur viðeigandi alþjóðlegra gerninga. Að svo miklu leyti sem þörf er á fyrir slíkt mat eiga þau að lýsa hönnun, smíðastaðli, framleiðslu, uppsetningu og notkun vörunnar í samræmi við þá lýsingu í tækniskjölunum sem er að finna í viðbæti við þennan viðauka.

4. Tilkynti aðilinn skal:

- 4.1. rannsaka tækniskjölín og sannprófa að gerðin hafi verið framleidd í samræmi við þau;
- 4.2. gera eða láta gera viðeigandi athuganir og nauðsynlegar prófanir til að kanna hvort kröfum viðeigandi alþjóðlegra gerninga er fullnægt;

- 4.3. semja við umsækjandann um hvar athuganir og nauðsynlegar prófanir skuli fara fram.

5. Uppfylli gerðin viðkomandi ákvæði viðeigandi alþjóðlegra gerninga skal tilkynti aðilinn gefa út vottorð um EB-gerðarprófun til handa umsækjandanum. Vottorðið skal innihalda nafn og heimilisfang framleiðandans, upplýsingar um búnaðinn, niðurstöður athugunarinnar, alla fyrirvara sem gilda um vottorðið og nauðsynlegar upplýsingar til að bera kennsl á þá gerð sem hlotið hefur samþykki.

Skrá yfir þau tækniskjöl sem við eiga skal fylgja sem viðauki við vottorðið og skal tilkynti aðilinn geyma afrit af henni.

Ef framleiðandi er synjað um gerðarvottorð skal tilkynti aðilinn gera ítarlega grein fyrir ástæðum fyrir synjuninni.

Sæki framleiðandi aftur um gerðarviðurkenningu fyrir búnað sem honum hefur áður verið synjað um gerðarvottorð fyrir skulu öll viðeigandi skjöl, þar með talin upprunalegar prófunarskýrslur, ítarleg greinargerð með ástæðum fyrir fyrri synjun og ítarlegar upplýsingar um allar breytingar sem hafa verið gerðar á búnaðinum, fylgja umsókn hans til tilkynta aðilans.

6. Umsækjandinn skal upplýsa tilkynta aðilann, sem geymir tækniskjölín er varða EB-gerðarprófunarvottorðið, um allar breytingar á hinni samþykktu vöru sem þarfnast viðbótarsamþykkis þar sem slíkar breytingar geta haft áhrif á samræmi við kröfur eða notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um vegna viðkomandi vöru. Þetta viðbótarsamþykki er veitt sem viðbót við upphaflega EB-gerðarprófunarvottorðið.

7. Sérhver tilkyntur aðili skal senda yfirvöldum fánaríkis, sem er aðildarríki, og öðrum tilkyntum aðilum viðeigandi upplýsingar um EB-gerðarprófunarvottorð sem gefin hafa verið út eða afturkölluð og viðbætur við þau, komi fram beiðni þar um.

8. Aðrir tilkyntir aðilar geta fengið afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum og/eða viðbótum við þau. Viðaukarnir við vottorðin skulu vera tiltæk öðrum tilkyntum aðilum.

9. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal geyma, auk tækniskjala, afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum og viðbótum við þau í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna.

*Gerðarsamræmi (aðferðareining C).*

1. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal ábyrgjast og lýsa yfir að viðkomandi vara sé í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og fullnægi þeim kröfum alþjóðlegra gerninga sem gilda um hana. Framleiðandinn, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu, skal festa merkið á hverja vöru-einingu og gefa skriflega samræmisýfirlýsingu.
2. Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið tryggji að framleidd vara sé í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og kröfur alþjóðlegra gerninga sem gilda um hana.
3. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal geyma afrit af samræmisýfirlýsingunni í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna.

*Gæðatrygging framleiðslu (aðferðareining D).*

1. Framleiðandi, sem fullnægir skilyrðum 2. liðar, skal ábyrgjast og lýsa yfir að viðkomandi vörur séu í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu. Framleiðandinn, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu, skal festa merkið á hverja vöru-einingu og gefa skriflega samræmisýfirlýsingu. Merkinu skal fylgja kenninúmer þess tilkynnta aðila sem ber ábyrgð á eftirlitinu sem um getur í 4. lið.
2. Framleiðandinn skal nota viðurkennt gæðakerfi fyrir framleiðslu, lokaskoðun og prófun eins og tilgreint er í 3. lið og sæta eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.
3. Gæðakerfi.
- 3.1. Framleiðandinn skal leggja inn umsókn um mat á gæðakerfi sínu vegna viðkomandi vöru hjá tilkynntum aðila eftir eigin vali.

Umsóknin skal innihalda:

- allar upplýsingar sem máli skipta um fyrirhugaðan vöruflokk,
  - gögn um gæðakerfið,
  - tækniskjöl um hina samþykktu gerð og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu.
- 3.2. Gæðakerfið á að tryggja að vörurnar séu í samræmi við þá gerð sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar. Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandinn hefur tekið tillit til, skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið eiga að tryggja að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu alltaf túlkaðar á sama hátt.

Í gögnunum skal einkum vera fullnægjandi lýsing á:

- gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða vörunnar,
  - aðferðum við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu og þeim ferlum og kerfisbundnu aðgerðum sem nota skal,
  - þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft þær verða gerðar,
  - gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.,
  - hvernig fylgst er með því að tilskilin vörugæði hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirkt.
- 3.3. Tilkynnti aðilinn skal meta gæðakerfið til þess að ákvarða hvort það fullnægir kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.2. Hann skal gera ráð fyrir samræmi við kröfunar ef viðeigandi samhæfðum staðli er beitt í gæðakerfinu.

Í úttektarhópnum skal að minnsta kosti vera einn maður sem hefur reynslu af mati á þeirri framleiðslutækni sem um er að ræða. Matið skal fela í sér heimsókn á athafnasvæði framleiðanda. Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.

Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal upplýsa tilkynnta aðilann, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.

Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem eru lagðar til og ákveða hvort breytt gæðakerfi fullnægir enn kröfunum sem um getur í lið 3.2 eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram. Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.

4.1. Tilgangurinn með eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi ræki þær skyldur sem samþykta gæðakerfið leggur honum á herðar.

4.2. Framleiðandinn skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að þeim stöðum þar sem fram fer framleiðsla, skoðun, prófun og einnig að geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:

- gögn um gæðakerfið,
- gæðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3. Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðheldur gæðakerfinu og notar það og gefa framleiðanda skýrslu um úttektina.

4.4. Að auki getur tilkynnti aðilinn komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Honum er þá heimilt að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðakerfið vinni rétt, ef með þarf. Tilkynnti aðilinn skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.

5. Framleiðandinn skal í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna varðveita og hafa tiltæk fyrir innlend yfirvöld:

- skjölin sem um getur í öðrum undirlið annarrar málsgreinar liðar 3.1,
- gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein liðar 3.4,
- þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í lokamálsgrein liðar 3.4 og liðum 4.3 og 4.4.

6. Sérhver tilkynntur aðili skal senda yfirvöldum fánaríkis, sem er aðildarríki, og öðrum tilkynntum aðilum viðeigandi upplýsingar um samþykki fyrir gæðakerfum, sem hefur verið veitt eða afturkallað, komi fram beiðni þar um.

#### *Gæðatrygging vöru (aðferðareining E).*

1. Framleiðandi, sem rækir þær skyldur sem er lýst í 2. lið, ábyrgist og lýsir yfir að vörunar séu í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu. Framleiðandinn, eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu, skal festa merkið á hvert vörueintak og gefa skriflega samræmisýfirlýsingu. Merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem ber ábyrgð á eftirliti eins og um getur í 4. lið.

2. Framleiðandinn skal nota viðurkennt gæðakerfi við lokaskoðun og prófun á vörum eins og kveðið er á um í 3. lið og skal sæta eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3. Gæðakerfi.

3.1. Framleiðandinn skal leggja inn umsókn um mat á gæðakerfi sínu vegna viðkomandi vöru hjá tilkynntum aðila eftir eigin vali.

Umsóknin skal innihalda:

- allar upplýsingar sem máli skipta um fyrirhugaðan vöruflokk,
- gögn um gæðakerfið,
- tækniskjöl um samþykktu gerðina og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu.

3.2. Samkvæmt gæðakerfinu skal athuga hvert vörueintak og gera viðeigandi prófanir til að tryggja að það samrýmist viðeigandi kröfum alþjóðlegra gerninga. Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandinn hefur tekið tillit til, skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið eiga að tryggja að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu alltaf túlkaðar á sama hátt.

Í gögnunum skal einkum vera fullnægjandi lýsing á:

- gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða vörunnar,
- þeim athugunum og prófunum sem verða gerðar að framleiðslu lokinni,
- hvernig fylgst er með því að gæðakerfið sé skilvirkt,
- gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

3.3. Tilkynnti aðilinn skal meta gæðakerfið til þess að ákvarða hvort það fullnægir kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.2. Hann skal gera ráð fyrir samræmi við kröfurnar ef viðeigandi samhæfðum staðli er beitt í gæðakerfinu.

Í úttektarhópnum skal að minnsta kosti vera einn maður sem hefur reynslu af mati á þeirri framleiðslutækni sem um er að ræða. Matið skal fela í sér heimsókn á athafnasvæði framleiðanda.

Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um mat.

3.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.

Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal upplýsa tilkynnta aðilann, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.

Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem eru lagðar til og ákveða hvort breytt gæðakerfi fullnægir enn kröfunum sem um getur í lið 3.2 eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.

Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.

4.1. Tilgangurinn með eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi ræki þær skyldur sem samþykta gæðakerfið leggur honum á herðar.

4.2. Framleiðandinn skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að þeim stöðum þar sem fram fer skoðun, prófun og einnig að geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:

- gögn um gæðakerfið,
- tækniskjöl,
- gæðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3. Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðheldur gæðakerfinu og notar það og gefa framleiðanda skýrslu um úttektina.

4.4. Að auki getur tilkynnti aðilinn komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Honum er þá heimilt að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðakerfið vinni rétt, ef með þarf. Tilkynnti aðilinn skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.

5. Framleiðandinn skal í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna varðveita og hafa tiltæk fyrir innlend yfirvöld:

- skjölin sem um getur í þriðja undirlið annarrar málsgreinar liðar 3.1,
- gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein liðar 3.4,
- þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í lokamálsgrein liðar 3.4 og liðum 4.3 og 4.4.

6. Sérhver tilkynntur aðili skal veita yfirvöldum fánaríkis, sem er aðildarríki, og öðrum tilkynntum aðilum viðeigandi upplýsingar um samþykki fyrir gæðakerfum, sem hefur verið veitt eða afturkallað, komi fram beiðni þar um.

#### *Sannprófun vöru (aðferðareining F).*

1. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu prófar og vottar að vörur, sem falla undir ákvæði 3. liðar, séu í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu.

2. Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að framleiðsluferlið tryggi að vörurnar séu í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu. Hann skal festa merkið á hvert vörueintak og gefa samræmisýrslýsingu.

3. Tilkynnti aðilinn skal gera viðeigandi athuganir og prófanir til þess að kanna að varan sé í samræmi við kröfur alþjóðlegra gerninga, annaðhvort með því að athuga og prófa hvert vörueintak eins og tilgreint er í 4. lið eða með því að athuga og prófa vörur á tölfræðilegum grunni, eins og tilgreint er í 5. lið, eftir því hvað framleiðandi velur.

3a. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal geyma afrit af samræmisýrslýsingunni í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna.

4. Sannprófun með athugun og prófun á hverju vörueintaki.

4.1. Hvert vörueintak skal athugað sérstaklega og gerðar skulu viðeigandi prófanir til að sannreyna samræmi þess við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu.

4.2. Tilkynnti aðilinn skal festa eða láta festa kenninúmer sitt á öll samþykkt vörueintök og gefa skriflegt samræmisvottorð með hliðsjón af þeim prófunum sem hafa verið gerðar.

4.3. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal sjá til þess að hann geti útvegað samræmisvottorð tilkynnta aðilans ef yfirvald fánaríkis, sem er aðildarríki, óskar þess.

5. Tölfræðileg sannprófun.

5.1. Vörurnar skulu koma frá framleiðanda sem einsleitir framleiðslulotur og hann skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið tryggi einsleitni hverrar framleiðslulotu.

5.2. Vörur sem á að sannprófa skulu vera einsleitir framleiðslulotur. Slembisýni er tekið til prófunar úr hverri lotu.

Vörueintök í sýni skulu athuguð hvert fyrir sig og gera skal viðeigandi prófanir, til að tryggja að þau séu í samræmi við alþjóðlega gerninga sem um þau gilda og til að ákveða hvort samþykkja eigi lotuna eða hafna henni.

5.3. Hljóti framleiðslulota samþykki setur tilkynntur aðili eða lætur setja kenninúmer sitt á hvert vörueintak og gefur út skriflegt samræmisvottorð um prófanir sem fram hafa farið. Allar vörurnar í lotunni má markaðssetja, að undanskildum þeim sem ekki töldust standast samræmisprófun.

Ef framleiðslulotu er hafnað skal tilkynntur aðili eða lögbært yfirvald gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að sú lota verði markaðssett. Ef lotum er oft hafnað getur tilkynntur aðili frestað tölfræðilegri sannprófun.

Framleiðandi má, á ábyrgð tilkynnts aðila, setja kenninúmer hins síðarnefnda á vöruna meðan á framleiðslu stendur.

5.4. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal sjá til

þess að hann geti útvegað samræmisvottorð tilkynnta aðilans ef yfirvald fánaríkis, sem er aðildarríki, óskar þess.

*Sannprófun eintaks (aðferðareining G).*

1. Framleiðandi skal ábyrgjast og lýsa yfir að viðkomandi vara, sem vottorð hefur verið gefið út fyrir eins og um getur í 2. lið, fullnægi viðeigandi kröfum alþjóðlegra gerninga. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal setja merkið á vöruna og gefa samræmisyfirlýsingu.
2. Tilkynnti aðilinn skal athuga hvert vörueintak og gera viðeigandi prófanir til að tryggja samræmi við viðeigandi kröfur alþjóðlegra gerninga. Tilkynnti aðilinn skal setja eða láta setja kenninúmer sitt á alla samþykktu vöru og gefa samræmisvottorð varðandi prófanir sem hafa verið gerðar.
3. Markmiðið með tækniskjölunum er að gera kleift að meta samræmi við kröfur alþjóðlegra gerninga og skilja hönnun, framleiðslu og notkun vörunnar.

*Full gæðatrygging (aðferðareining H).*

1. Framleiðandi, sem fullnægir skilyrðum 2. liðar, skal ábyrgjast og lýsa því yfir að viðkomandi vörur fullnægi þeim kröfum alþjóðlegra gerninga sem gilda um þær. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal setja merkið á hvert vörueintak og gefa samræmisyfirlýsingu. Merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.
2. Framleiðandi skal nota viðurkennt gæðakerfi fyrir hönnun, framleiðslu, lokaskoðun og prófun á vörum, eins og tilgreint er í 3. lið, og sæta eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.
3. Gæðakerfi.
  - 3.1. Framleiðandinn skal leggja inn umsókn um mat á gæðakerfi sínu hjá tilkynntum aðila. Umsóknin skal innihalda:
    - allar upplýsingar sem máli skipta um fyrirhugaðan vöruflokk,
    - gögn um gæðakerfið.
  - 3.2. Gæðakerfið á að tryggja að vörunar séu í samræmi við þær kröfur alþjóðlegra gerninga sem gilda um þær.
 

Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandi hefur tekið tillit til, skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið eiga að tryggja að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu alltaf túlkaðar á sama hátt.

Í gögnunum skal einkum vera fullnægjandi lýsing á:

    - gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða vörunnar,
    - þeim tæknilegu hönnunarskriftum, þar með töldum stöðlum, sem beita skal og þeim aðferðum sem notaðar verða til að tryggja að þær grunnkröfur tilskipunarinnar sem gilda um vörunar verði uppfylltar,
    - þeirri tækni til stýringar og sannprófunar á hönnun og þeim aðferðum og kerfisbundnu aðgerðum sem beitt verður við hönnun varanna í viðkomandi vöruflokki,
    - samsvarandi aðferðum við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu og þeim ferlum og kerfisbundnu aðgerðum sem nota skal,
    - þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft þær verða gerðar,
    - gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.,
    - hvernig fylgst er með því að tilskilin hönnunar- og vörugæði hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirkt.



3.3. Tilkynnti aðilinn skal meta gæðakerfið til þess að ákvarða hvort það fullnægir kröfunum sem mælt er fyrir um í lið 3.2. Hann skal gera ráð fyrir samræmi við kröfurnar ef viðeigandi samhæfðum staðli er beitt í gæðakerfinu.

Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn maður sem hefur reynslu af mati á þeirri framleiðslutækni sem um er að ræða. Matið skal fela í sér heimsókn á athafnasvæði framleiðanda.

Ákvörðunina ber að tilkynna framleiðanda. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4. Framleiðandi skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.

Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal upplýsa tilkynnta aðilann, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.

Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem eru lagðar til og ákveða hvort breytt gæðakerfi fullnægir enn kröfunum sem um getur í lið 3.2 eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.

Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Í tilkynningunni skulu koma fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

4. EB-eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.

4.1. Tilgangurinn með eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi ræki þær skyldur sem samþykta gæðakerfið leggur honum á herðar.

4.2. Framleiðandi skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að hönnunar-, framleiðslu-, eftirlits- og prófunar- og geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:

– gögn um gæðakerfið,

– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í hönnunarhluta gæðakerfisins, svo sem niðurstöður greininga, útreikninga, prófana o.s.frv.,

– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í framleiðsluhluta gæðakerfisins, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3. Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðheldur gæðakerfinu og notar það og gefa framleiðanda skýrslu um úttektina.

4.4. Að auki getur tilkynnti aðilinn komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Honum er þá heimilt að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðakerfið vinni rétt, ef með þarf. Tilkynnti aðilinn skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.

5. Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans skal í minnst 10 ár eftir að hætt er að framleiða vöruna varðveita og hafa tiltæk fyrir innlend yfirvöld:

– skjölin sem um getur í öðrum undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1,

– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.4,

– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í lokamálsgrein liðar 3.4 og liðum 4.3 og 4.4.

6. Sérhver tilkynntur aðili skal veita yfirvöldum fánaríkis, sem er aðildarríki, og öðrum tilkynntum aðilum viðeigandi upplýsingar um samþykki fyrir gæðakerfum, sem veitt hafa verið eða afturkallað, komi fram beiðni þar um.

7. Hönnunareftirlit.

7.1. Framleiðandi skal leggja inn umsókn um hönnunareftirlit hjá einum tilkynntum aðila.

7.2. Umsókn verður að vera með þeim hætti að unnt sé að skilja hönnun, framleiðslu og notkun vörunnar og meta hvort hún samræmist kröfum alþjóðlegra gerninga.

Hún verður að innihalda:

- tæknilegar hönnunarforskriftir sem voru notaðar, þar með talda staðla, og
  - nauðsynleg fylgigögn um að þær séu fullnægjandi, einkum ef stöðlum, sem tilgreindir eru í 5. gr., hefur ekki verið beitt að fullu. Í þessum fylgigögnum skulu vera niðurstöður prófana sem viðeigandi rannsóknarstofa framleiðanda, eða önnur fyrir hans hönd, hefur gert.
- 7.3. Tilkyntur aðili skal fara yfir umsóknina og gefa út EB-vottorð um hönnunareftirlit til handa umsækjanda ef hönnun reynist uppfylla ákvæði viðeigandi alþjóðlegra gerninga. Vottorðið skal innihalda niðurstöður eftirlitsins, skilyrði varðandi gildi þess, nauðsynleg gögn til að bera kennsl á viðurkenndu hönnunina og, ef við á, lýsingu á notkun vörunnar.
- 7.4. Umsækjanda ber að veita tilkynnta aðilanum, sem gaf út EB-vottorð um hönnunareftirlit, upplýsingar um allar breytingar á viðurkenndu hönnuninni. Nauðsynlegt er að leita eftir viðbótarviðurkenningu tilkynnta aðilans, sem gaf út EB-vottorð um hönnunareftirlit, á breytingum sem eru gerðar á viðurkenndu hönnuninni hafi þær áhrif á að viðeigandi kröfur alþjóðlegra gerninga séu uppfylltar. Viðbótarviðurkenningin skal fylgja upprunalegu EB-vottorði um hönnunareftirlit.
- 7.5. Tilkyntu aðilarnir verða, komi fram beiðni þar um, að láta yfirvöldum fánaaðildarríkis og öðrum tilkyntum aðilum í té viðeigandi upplýsingar um:
- útgefin EB-vottorð um hönnunareftirlit og viðbótarviðurkenningar og
  - afturkallaðar EB-viðurkenningar á hönnun og viðbótarviðurkenningar.

#### Viðbætur við viðauka B.

*Tækniskjöl sem framleiðandi skal leggja fyrir tilkynnta aðilann.*

Ákvæði þessa viðbætis eiga við um allar aðferðareiningar í viðauka B.

Tækniskjölin, sem um getur í viðauka B, skulu fela í sér öll viðeigandi gögn og aðferðir framleiðanda til að tryggja að búnaður sé í samræmi við þær grunnkröfur sem um hann gilda. Tækniskjöl verða að vera með þeim hætti að unnt sé að skilja hönnun, framleiðslu og notkun vörunnar og meta hvort hún sé í samræmi við kröfur viðeigandi alþjóðlegra gerninga. Skjölin skulu, að svo miklu leyti sem þau varða mat, innihalda:

- almenna lýsingu á gerðinni,
- heildarlýsingu á hönnun, smíðastaðal og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, samsettum einingum, hringrásum o.fl.,
- lýsingar og útskýringar sem eru nauðsynlegar til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á notkun vörunnar,
- niðurstöður hönnunarútreikninga, óháðra athugana sem hafa verið gerðar o.s.frv.,
- óháðar prófunarskýrslur,
- handbækur um uppsetningu, notkun og viðhald.

Ef við á verða skjöl um hönnun að innihalda eftirfarandi:

- staðfestingar varðandi búnað sem er hluti af tækinu,
- staðfestingar og vottorð varðandi framleiðsluaðferðir og/eða skoðun og/eða eftirlit með tækinu,
- hvers konar önnur skjöl sem gera tilkyntum aðila kleift að bæta mat sitt.

#### VIÐAUKI C

**Lágmarksskilyrði sem aðildarríkin þurfa að taka tillit til þegar þau tilnefna aðila.**

1. Tilkynttir aðilar skulu uppfylla kröfur viðeigandi flokka EN 45000.
2. Tilkyntur aðili skal vera óháður og ekki starfa undir stjórn framleiðenda eða birgja.
3. Tilkyntur aðili skal hafa staðfestu á yfirráðasvæði bandalagsins.
4. Ef tilkyntur aðili gefur út gerðarviðurkenningar fyrir hönd aðildarríkis skal aðildarríkið

ganga úr skugga um að vottorð um menntun og hæfi, sérfræðipekking á sviði tæknimála og starfsmannamál tilkynnta aðilans séu með þeim hætti að hann geti gefið út gerðarviðurkennningar sem uppfylla kröfur þessarar tilskipunar og tryggt öryggi á háu stigi.

5. Tilkynntur aðili verður að geta veitt sérfræðiráðgjöf um siglingamál. Tilkynntur aðili getur metið samræmi hjá öllum aðilum í atvinnurekstri innan eða utan bandalagsins.

Tilkynntum aðila er heimilt að meta samræmi í öllum aðildarríkjum eða ríkjum utan bandalagsins og nota til þess aðstöðu í höfuðstöðvum eða útibúum sínum erlendis.

Ef dótturfyrirtæki tilkynnts aðila sér um samræmismat skal tilkynnti aðilinn gefa út öll skjöl er lúta að því í sínu nafni en ekki í nafni dótturfyrirtækisins.

Dótturfyrirtæki tilkynnts aðila með staðfestu í öðru aðildarríki er þó heimilt að gefa út skjöl er varða samræmismat hafi það aðildarríki tilkynnt um dótturfyrirtækið.

#### VIÐAUKI D

##### **Samræmismerki.**

Samræmismerkið á að vera með eftirfarandi sniði:

Ef merkið er minnkað eða stækkað verða hlutföllin, sem sjást á kvörðuðu myndinni hér fyrir ofan, að haldast.

Hlutar merkisins verða að hafa sama þvermál sem má ekki vera minna en 5 mm.

Víkja má frá lágmarksmálum þegar um lítil tæki er að ræða.

## AUGLÝSING

### **um breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Norðurtún 24, Bessastaðahreppi.**

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum samþykkti bæjarstjórn Álftanes þann 22. júní 2004 breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar Norðurtún 24, Álftanesi, frá skipulagi, dags. 10. júní 1996. Breytingin felst í því að byggingarreitur á lóðinni stækkar um 2.0 m í átt að Norðurtúni 28 og húsið verður að hluta til á tveimur hæðum.

Deiliskipulagsbreytingin hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Breytingin öðlast þegar gildi.

*Álftanesi, 9. júlí 2004.*

**Gunnar Valur Gíslason**, bæjarstjóri

# AUGLÝSING

## um skráningu magntölu vara í aðflutnings- og útflutningsskýrslu.

### 1. gr.

Í aðflutnings- og útflutningsskýrslu skal tilgreina eftir því sem við á magntölu, eina eða fleiri, vara í eftirfarandi tollskrárnúmerum; stykkjatölu (STK), lítratölu (LIT), prósentustyrk áfengis (PRO), rúmmetratölu (RUM), paratölu (PAR) eða sérgreinda nettóþyngd (NET), þ.e. nett-nettóþyngd. Magntölu vegna lítra (LIT), prósentustyrkleika áfengis (PRO) og sérgreinda nettóþyngd (NET) skal rita með tveimur aukastöfum.

0101.1000	STK	2009.1123	STK	LIT	2009.3123	STK	LIT	
0101.9001	STK	2009.1124	STK	LIT	2009.3124	STK	LIT	
0101.9009	STK	2009.1125	STK	LIT	2009.3125	STK	LIT	
0104.1000	STK	2009.1126	STK	LIT	2009.3126	STK	LIT	
0106.1901	STK	2009.1129		LIT	2009.3129		LIT	
0106.1902	STK	2009.1190		LIT	2009.3190		LIT	
0106.1903	STK	2009.1210		LIT	2009.3910		LIT	
0601.2002	STK	2009.1221	STK	LIT	2009.3921	STK	LIT	
0601.2003	STK	2009.1222	STK	LIT	2009.3922	STK	LIT	
0601.2009	STK	2009.1223	STK	LIT	2009.3923	STK	LIT	
0602.1000	STK	2009.1224	STK	LIT	2009.3924	STK	LIT	
0602.2000	STK	2009.1225	STK	LIT	2009.3925	STK	LIT	
0602.3000	STK	2009.1226	STK	LIT	2009.3926	STK	LIT	
0602.4000	STK	2009.1229		LIT	2009.3929		LIT	
0602.9010	STK	2009.1290		LIT	2009.3990		LIT	
0602.9020	STK	2009.1910		LIT	2009.4110		LIT	
0602.9030	STK	2009.1921	STK	LIT	2009.4121	STK	LIT	
0602.9041	STK	2009.1922	STK	LIT	2009.4122	STK	LIT	
0602.9045	STK	2009.1923	STK	LIT	2009.4123	STK	LIT	
0602.9049	STK	2009.1924	STK	LIT	2009.4124	STK	LIT	
0602.9051	STK	2009.1925	STK	LIT	2009.4125	STK	LIT	
0602.9059	STK	2009.1926	STK	LIT	2009.4126	STK	LIT	
0602.9070	STK	2009.1929		LIT	2009.4129		LIT	
0602.9091	STK	2009.1990		LIT	2009.4190		LIT	
0602.9092	STK	2009.2110		LIT	2009.4910		LIT	
0602.9093	STK	2009.2121	STK	LIT	2009.4921	STK	LIT	
0602.9094	STK	2009.2122	STK	LIT	2009.4922	STK	LIT	
0602.9095	STK	2009.2123	STK	LIT	2009.4923	STK	LIT	
0602.9099	STK	2009.2124	STK	LIT	2009.4924	STK	LIT	
0603.1001	STK	2009.2125	STK	LIT	2009.4925	STK	LIT	
0603.1002	STK	2009.2126	STK	LIT	2009.4926	STK	LIT	
0603.1003	STK	2009.2129		LIT	2009.4929		LIT	
0603.1004	STK	2009.2190		LIT	2009.4990		LIT	
0603.1005	STK	2009.2910		LIT	2009.5010		LIT	
0603.1006	STK	2009.2921	STK	LIT	2009.5021	STK	LIT	
0603.1009	STK	2009.2922	STK	LIT	2009.5022	STK	LIT	
0603.9000	STK	2009.2923	STK	LIT	2009.5023	STK	LIT	
0604.1000	STK	2009.2924	STK	LIT	2009.5024	STK	LIT	
0604.9101	STK	2009.2925	STK	LIT	2009.5025	STK	LIT	
0604.9102	STK	2009.2926	STK	LIT	2009.5026	STK	LIT	
0604.9109	STK	2009.2929		LIT	2009.5029		LIT	
0604.9900	STK	2009.2990		LIT	2009.5090		LIT	
2009.1110		LIT	2009.3110		LIT	2009.6110		LIT
2009.1121	STK	LIT	2009.3121	STK	LIT	2009.6121	STK	LIT
2009.1122	STK	LIT	2009.3122	STK	LIT	2009.6122	STK	LIT

2009.6123	STK	LIT	2106.9032	STK	LIT	PRO	2202.9025	STK		
2009.6124	STK	LIT	2106.9033	STK	LIT	PRO	2202.9026	STK		
2009.6125	STK	LIT	2106.9034	STK	LIT	PRO	2202.9027	STK		
2009.6126	STK	LIT	2106.9035	STK	LIT	PRO	2202.9091		LIT	
2009.6129		LIT	2106.9036	STK	LIT	PRO	2202.9092	STK	LIT	
2009.6190		LIT	2106.9037	STK	LIT	PRO	2202.9093	STK	LIT	
2009.6910		LIT	2106.9038	STK	LIT	PRO	2202.9094	STK	LIT	
2009.6921	STK	LIT	2201.1011	STK	LIT		2202.9095	STK	LIT	
2009.6922	STK	LIT	2201.1012	STK	LIT		2202.9096	STK	LIT	
2009.6923	STK	LIT	2201.1013	STK	LIT		2202.9097	STK	LIT	
2009.6924	STK	LIT	2201.1014	STK	LIT		2202.9099		LIT	
2009.6925	STK	LIT	2201.1015	STK	LIT		2203.0011	STK	LIT	
2009.6926	STK	LIT	2201.1016	STK	LIT		2203.0012	STK	LIT	
2009.6929		LIT	2201.1019		LIT		2203.0013	STK	LIT	
2009.6990		LIT	2201.9011	STK			2203.0014	STK	LIT	
2009.7110		LIT	2201.9012	STK			2203.0015	STK	LIT	
2009.7121	STK	LIT	2201.9013	STK			2203.0016	STK	LIT	
2009.7122	STK	LIT	2201.9014	STK			2203.0019		LIT	
2009.7123	STK	LIT	2201.9015	STK			2203.0091	STK	LIT	PRO
2009.7124	STK	LIT	2201.9016	STK			2203.0092	STK	LIT	PRO
2009.7125	STK	LIT	2201.9021	STK			2203.0093	STK	LIT	PRO
2009.7126	STK	LIT	2201.9022	STK			2203.0094	STK	LIT	PRO
2009.7129		LIT	2201.9023	STK			2203.0095	STK	LIT	PRO
2009.7190		LIT	2201.9024	STK			2203.0096	STK	LIT	PRO
2009.7910		LIT	2201.9025	STK			2203.0099		LIT	PRO
2009.7921	STK	LIT	2201.9026	STK			2204.1011	STK	LIT	
2009.7922	STK	LIT	2202.1011	STK	LIT		2204.1012	STK	LIT	
2009.7923	STK	LIT	2202.1012	STK	LIT		2204.1013	STK	LIT	
2009.7924	STK	LIT	2202.1013	STK	LIT		2204.1014	STK	LIT	
2009.7925	STK	LIT	2202.1014	STK	LIT		2204.1015	STK	LIT	
2009.7926	STK	LIT	2202.1015	STK	LIT		2204.1016	STK	LIT	
2009.7929		LIT	2202.1016	STK	LIT		2204.1019		LIT	
2009.7990		LIT	2202.1019		LIT		2204.1021	STK	LIT	PRO
2009.8010		LIT	2202.1022	STK			2204.1022	STK	LIT	PRO
2009.8021	STK	LIT	2202.1023	STK			2204.1023	STK	LIT	PRO
2009.8022	STK	LIT	2202.1024	STK			2204.1024	STK	LIT	PRO
2009.8023	STK	LIT	2202.1025	STK			2204.1025	STK	LIT	PRO
2009.8024	STK	LIT	2202.1026	STK			2204.1026	STK	LIT	PRO
2009.8025	STK	LIT	2202.1027	STK			2204.1029		LIT	PRO
2009.8026	STK	LIT	2202.1091		LIT		2204.1031	STK	LIT	PRO
2009.8029		LIT	2202.1092	STK	LIT		2204.1032	STK	LIT	PRO
2009.8090		LIT	2202.1093	STK	LIT		2204.1033	STK	LIT	PRO
2009.9010		LIT	2202.1094	STK	LIT		2204.1034	STK	LIT	PRO
2009.9021	STK	LIT	2202.1095	STK	LIT		2204.1035	STK	LIT	PRO
2009.9022	STK	LIT	2202.1096	STK	LIT		2204.1036	STK	LIT	PRO
2009.9023	STK	LIT	2202.1097	STK	LIT		2204.1039		LIT	PRO
2009.9024	STK	LIT	2202.1099		LIT		2204.2111	STK	LIT	
2009.9025	STK	LIT	2202.9011		LIT		2204.2112	STK	LIT	
2009.9026	STK	LIT	2202.9012	STK	LIT		2204.2113	STK	LIT	
2009.9029		LIT	2202.9013	STK	LIT		2204.2114	STK	LIT	
2009.9090		LIT	2202.9014	STK	LIT		2204.2115	STK	LIT	
2105.0011		LIT	2202.9015	STK	LIT		2204.2116	STK	LIT	
2105.0019		LIT	2202.9016	STK	LIT		2204.2119		LIT	
2105.0021		LIT	2202.9017	STK	LIT		2204.2121	STK	LIT	PRO
2105.0029		LIT	2202.9019		LIT		2204.2122	STK	LIT	PRO
2106.9011		LIT	2202.9022	STK			2204.2123	STK	LIT	PRO
2106.9019		LIT	2202.9023	STK			2204.2124	STK	LIT	PRO
2106.9031	STK		2202.9024	STK			2204.2125	STK	LIT	PRO

2204.2126	STK	LIT	PRO	2204.2945	STK	LIT	PRO	2205.9013	STK	LIT	
2204.2129		LIT	PRO	2204.2946	STK	LIT	PRO	2205.9015	STK	LIT	
2204.2131	STK	LIT		2204.2949		LIT	PRO	2205.9016	STK	LIT	
2204.2132	STK	LIT		2204.2951	STK	LIT	PRO	2205.9019		LIT	
2204.2133	STK	LIT		2204.2952	STK	LIT	PRO	2205.9021	STK	LIT	PRO
2204.2134	STK	LIT		2204.2953	STK	LIT	PRO	2205.9022	STK	LIT	PRO
2204.2135	STK	LIT		2204.2955	STK	LIT	PRO	2205.9023	STK	LIT	PRO
2204.2136	STK	LIT		2204.2956	STK	LIT	PRO	2205.9025	STK	LIT	PRO
2204.2139		LIT		2204.2959		LIT	PRO	2205.9026	STK	LIT	PRO
2204.2141	STK	LIT	PRO	2204.2961	STK	LIT	PRO	2205.9029		LIT	PRO
2204.2142	STK	LIT	PRO	2204.2962	STK	LIT	PRO	2205.9091	STK	LIT	PRO
2204.2143	STK	LIT	PRO	2204.2963	STK	LIT	PRO	2205.9092	STK	LIT	PRO
2204.2144	STK	LIT	PRO	2204.2965	STK	LIT	PRO	2205.9093	STK	LIT	PRO
2204.2145	STK	LIT	PRO	2204.2966	STK	LIT	PRO	2205.9095	STK	LIT	PRO
2204.2146	STK	LIT	PRO	2204.2969		LIT	PRO	2205.9096	STK	LIT	PRO
2204.2149		LIT	PRO	2204.2991	STK	LIT	PRO	2205.9099		LIT	PRO
2204.2151	STK	LIT	PRO	2204.2992	STK	LIT	PRO	2206.0031	STK	LIT	
2204.2152	STK	LIT	PRO	2204.2993	STK	LIT	PRO	2206.0032	STK	LIT	
2204.2153	STK	LIT	PRO	2204.2995	STK	LIT	PRO	2206.0033	STK	LIT	
2204.2154	STK	LIT	PRO	2204.2996	STK	LIT	PRO	2206.0034	STK	LIT	
2204.2155	STK	LIT	PRO	2204.2999		LIT	PRO	2206.0035	STK	LIT	
2204.2156	STK	LIT	PRO	2204.3011	STK	LIT		2206.0036	STK	LIT	
2204.2159		LIT	PRO	2204.3012	STK	LIT		2206.0039		LIT	
2204.2161	STK	LIT	PRO	2204.3013	STK	LIT		2206.0041	STK	LIT	PRO
2204.2162	STK	LIT	PRO	2204.3014	STK	LIT		2206.0042	STK	LIT	PRO
2204.2163	STK	LIT	PRO	2204.3015	STK	LIT		2206.0043	STK	LIT	PRO
2204.2164	STK	LIT	PRO	2204.3016	STK	LIT		2206.0044	STK	LIT	PRO
2204.2165	STK	LIT	PRO	2204.3019		LIT		2206.0045	STK	LIT	PRO
2204.2166	STK	LIT	PRO	2204.3021	STK	LIT	PRO	2206.0046	STK	LIT	PRO
2204.2169		LIT	PRO	2204.3022	STK	LIT	PRO	2206.0049		LIT	PRO
2204.2191	STK	LIT	PRO	2204.3023	STK	LIT	PRO	2206.0051	STK	LIT	PRO
2204.2192	STK	LIT	PRO	2204.3024	STK	LIT	PRO	2206.0052	STK	LIT	PRO
2204.2193	STK	LIT	PRO	2204.3025	STK	LIT	PRO	2206.0053	STK	LIT	PRO
2204.2194	STK	LIT	PRO	2204.3026	STK	LIT	PRO	2206.0054	STK	LIT	PRO
2204.2195	STK	LIT	PRO	2204.3029		LIT	PRO	2206.0055	STK	LIT	PRO
2204.2196	STK	LIT	PRO	2205.1011	STK	LIT		2206.0056	STK	LIT	PRO
2204.2199		LIT	PRO	2205.1012	STK	LIT		2206.0059		LIT	PRO
2204.2911	STK	LIT		2205.1013	STK	LIT		2206.0081	STK	LIT	PRO
2204.2912	STK	LIT		2205.1014	STK	LIT		2206.0082	STK	LIT	PRO
2204.2913	STK	LIT		2205.1015	STK	LIT		2206.0083	STK	LIT	PRO
2204.2915	STK	LIT		2205.1016	STK	LIT		2206.0084	STK	LIT	PRO
2204.2916	STK	LIT		2205.1019		LIT		2206.0085	STK	LIT	PRO
2204.2919		LIT		2205.1021	STK	LIT	PRO	2206.0086	STK	LIT	PRO
2204.2921	STK	LIT	PRO	2205.1022	STK	LIT	PRO	2206.0089		LIT	PRO
2204.2922	STK	LIT	PRO	2205.1023	STK	LIT	PRO	2207.1000	STK	LIT	PRO
2204.2923	STK	LIT	PRO	2205.1024	STK	LIT	PRO	2208.2021	STK	LIT	PRO
2204.2925	STK	LIT	PRO	2205.1025	STK	LIT	PRO	2208.2022	STK	LIT	PRO
2204.2926	STK	LIT	PRO	2205.1026	STK	LIT	PRO	2208.2023	STK	LIT	PRO
2204.2929		LIT	PRO	2205.1029		LIT	PRO	2208.2024	STK	LIT	PRO
2204.2931	STK	LIT		2205.1091	STK	LIT	PRO	2208.2025	STK	LIT	PRO
2204.2932	STK	LIT		2205.1092	STK	LIT	PRO	2208.2026	STK	LIT	PRO
2204.2933	STK	LIT		2205.1093	STK	LIT	PRO	2208.2029		LIT	PRO
2204.2935	STK	LIT		2205.1094	STK	LIT	PRO	2208.2081	STK	LIT	PRO
2204.2936	STK	LIT		2205.1095	STK	LIT	PRO	2208.2082	STK	LIT	PRO
2204.2939		LIT		2205.1096	STK	LIT	PRO	2208.2083	STK	LIT	PRO
2204.2941	STK	LIT	PRO	2205.1099		LIT	PRO	2208.2084	STK	LIT	PRO
2204.2942	STK	LIT	PRO	2205.9011	STK	LIT		2208.2085	STK	LIT	PRO
2204.2943	STK	LIT	PRO	2205.9012	STK	LIT		2208.2086	STK	LIT	PRO

2208.2089		LIT	PRO	2208.9033	STK	LIT	PRO	4302.1908	STK
2208.3011	STK	LIT	PRO	2208.9034	STK	LIT	PRO	4403.1000	RUM
2208.3012	STK	LIT	PRO	2208.9035	STK	LIT	PRO	4403.2000	RUM
2208.3013	STK	LIT	PRO	2208.9036	STK	LIT	PRO	4403.4100	RUM
2208.3014	STK	LIT	PRO	2208.9039		LIT	PRO	4403.4900	RUM
2208.3015	STK	LIT	PRO	2208.9071	STK	LIT		4403.9100	RUM
2208.3016	STK	LIT	PRO	2208.9072	STK	LIT		4403.9200	RUM
2208.3019		LIT	PRO	2208.9073	STK	LIT		4403.9900	RUM
2208.4011	STK	LIT	PRO	2208.9074	STK	LIT		4404.1000	RUM
2208.4012	STK	LIT	PRO	2208.9075	STK	LIT		4404.2000	RUM
2208.4013	STK	LIT	PRO	2208.9076	STK	LIT		4407.1001	RUM
2208.4014	STK	LIT	PRO	2208.9079		LIT		4407.1009	RUM
2208.4015	STK	LIT	PRO	2208.9081	STK	LIT	PRO	4407.2401	RUM
2208.4016	STK	LIT	PRO	2208.9082	STK	LIT	PRO	4407.2409	RUM
2208.4019		LIT	PRO	2208.9083	STK	LIT	PRO	4407.2501	RUM
2208.5031	STK	LIT	PRO	2208.9084	STK	LIT	PRO	4407.2509	RUM
2208.5032	STK	LIT	PRO	2208.9085	STK	LIT	PRO	4407.2601	RUM
2208.5033	STK	LIT	PRO	2208.9086	STK	LIT	PRO	4407.2609	RUM
2208.5034	STK	LIT	PRO	2208.9089		LIT	PRO	4407.2901	RUM
2208.5035	STK	LIT	PRO	2209.0000		LIT		4407.2909	RUM
2208.5036	STK	LIT	PRO	2402.2001	STK			4407.9101	RUM
2208.5039		LIT	PRO	2402.9091	STK			4407.9109	RUM
2208.5041	STK	LIT	PRO	2710.1110	LIT			4407.9201	RUM
2208.5042	STK	LIT	PRO	2710.1121	LIT			4407.9209	RUM
2208.5043	STK	LIT	PRO	2710.1129	LIT			4407.9901	RUM
2208.5044	STK	LIT	PRO	2710.1912	LIT			4407.9909	RUM
2208.5045	STK	LIT	PRO	2710.1930	LIT			4408.1000	RUM
2208.5046	STK	LIT	PRO	3302.1022	STK	LIT	PRO	4408.3100	RUM
2208.5049		LIT	PRO	3302.1023	STK	LIT	PRO	4408.3900	RUM
2208.6011	STK	LIT	PRO	3302.1024	STK	LIT	PRO	4408.9000	RUM
2208.6012	STK	LIT	PRO	3302.1025	STK	LIT	PRO	4412.1309	RUM
2208.6013	STK	LIT	PRO	3302.1026	STK	LIT	PRO	4412.1409	RUM
2208.6014	STK	LIT	PRO	3302.1027	STK	LIT	PRO	4412.1909	RUM
2208.6015	STK	LIT	PRO	3302.1029	STK	LIT	PRO	4412.2209	RUM
2208.6016	STK	LIT	PRO	4014.1001	STK			4412.2309	RUM
2208.6019		LIT	PRO	4101.2003	STK			4412.2909	RUM
2208.7021	STK			4101.2009	STK			4412.9209	RUM
2208.7022	STK			4101.5003	STK			4412.9309	RUM
2208.7023	STK			4101.5009	STK			4412.9909	RUM
2208.7024	STK			4101.9003	STK			4820.1001	STK
2208.7025	STK			4102.1001	STK			4910.0000	STK
2208.7026	STK			4102.2901	STK			6401.1000	PAR
2208.7081	STK	LIT	PRO	4103.1001	STK			6401.9101	PAR
2208.7082	STK	LIT	PRO	4103.1002	STK			6401.9109	PAR
2208.7083	STK	LIT	PRO	4103.9001	STK			6401.9201	PAR
2208.7084	STK	LIT	PRO	4103.9002	STK			6401.9209	PAR
2208.7085	STK	LIT	PRO	4103.9003	STK			6401.9900	PAR
2208.7086	STK	LIT	PRO	4103.9004	STK			6402.1200	PAR
2208.7089		LIT	PRO	4103.9005	STK			6402.1900	PAR
2208.9021	STK	LIT	PRO	4301.1000	STK			6402.2000	PAR
2208.9022	STK	LIT	PRO	4301.6000	STK			6402.3000	PAR
2208.9023	STK	LIT	PRO	4302.1901	STK			6402.9100	PAR
2208.9024	STK	LIT	PRO	4302.1902	STK			6402.9900	PAR
2208.9025	STK	LIT	PRO	4302.1903	STK			6403.1200	PAR
2208.9026	STK	LIT	PRO	4302.1904	STK			6403.1901	PAR
2208.9029		LIT	PRO	4302.1905	STK			6403.1909	PAR
2208.9031	STK	LIT	PRO	4302.1906	STK			6403.2001	PAR
2208.9032	STK	LIT	PRO	4302.1907	STK			6403.2002	PAR

6403.2009	PAR	8426.1209	STK		8450.1200	STK
6403.3001	PAR	8426.1900	STK		8450.1901	STK
6403.3002	PAR	8426.2000	STK	NET	8450.1909	STK
6403.3009	PAR	8426.3000	STK	NET	8451.2100	STK
6403.4001	PAR	8426.4101	STK		8451.3001	STK
6403.4002	PAR	8426.4102	STK		8452.1001	STK
6403.4009	PAR	8426.4109	STK		8452.1009	STK
6403.5101	PAR	8426.4900	STK		8452.2100	STK
6403.5102	PAR	8426.9900	STK		8452.2901	STK
6403.5109	PAR	8427.1000	STK	NET	8452.2909	STK
6403.5901	PAR	8427.2000	STK		8465.1001	STK
6403.5902	PAR	9001.	STK		8465.9101	STK
6403.5909	PAR	8427.9009	STK		8465.9201	STK
6403.9101	PAR	8428.1001	STK		8465.9301	STK
6403.9102	PAR	8428.2000	STK		8465.9401	STK
6403.9109	PAR	8429.1100	STK		8465.9501	STK
6403.9900	PAR	8429.1900	STK		8465.9601	STK
6404.1101	PAR	8429.2001	STK		8465.9901	STK
6404.1109	PAR	8429.2009	STK		8469.1100	STK
6404.1901	PAR	8429.3000	STK		8469.1200	STK
6404.1902	PAR	8429.4000	STK		8469.2000	STK
6404.1909	PAR	8429.5100	STK		8469.3000	STK
6404.2001	PAR	8429.5200	STK		8470.1000	STK
6404.2002	PAR	8429.5900	STK		8470.2100	STK
6404.2009	PAR	8430.1000	STK		8470.2900	STK
6405.1001	PAR	8430.2000	STK		8470.3001	STK
6405.1002	PAR	8430.3100	STK		8470.3009	STK
6405.1009	PAR	8430.3900	STK		8470.4000	STK
6405.2001	PAR	8430.4100	STK		8470.5001	STK
6405.2002	PAR	8430.4900	STK		8470.5009	STK
6405.2009	PAR	8430.5000	STK		8471.1000	STK
6405.9001	PAR	8430.6100	STK		8471.3001	STK
6405.9002	PAR	8430.6911	STK		8471.3009	STK
6405.9009	PAR	8430.6919	STK		8471.4101	STK
8407.2100	STK	8430.6990	STK	NET	8471.4109	STK
8407.2900	STK	8432.2101	STK		8471.4901	STK
8407.3100	STK	8432.2109	STK		8471.4909	STK
8407.3200	STK	8433.1100	STK		8471.5000	STK
8407.3300	STK	8433.1900	STK		8471.6000	STK
8407.3400	STK	8433.2001	STK		8471.7000	STK
8407.9000	STK	8433.2009	STK		8471.8000	STK
8408.1000	STK	8433.3011	STK		8471.9000	STK
8408.2000	STK	8433.3019	STK		8472.1001	STK
8408.9000	STK	8433.5301	STK		8472.1009	STK
8414.6001	STK	8433.5309	STK		8472.2001	STK
8414.8001	STK	8433.6011	STK		8472.2009	STK
8418.1001	STK	8433.6019	STK		8472.3001	STK
8418.2100	STK	8433.6091	STK		8472.3009	STK
8418.2200	STK	8433.6099	STK		8479.1000	NET
8418.2900	STK	8437.1001	STK		8504.3100	NET
8418.3001	STK	8437.1009	STK		8504.3200	NET
8418.3009	STK	8447.1101	STK		8504.3300	NET
8418.4001	STK	8447.1109	STK		8506.8001	STK
8421.1201	STK	8447.1201	STK		8509.1000	STK
8421.3901	STK	8447.1209	STK		8509.4001	STK
8422.1100	STK	8447.2001	STK		8510.1000	STK
8426.1100	STK	NET	8447.2009	STK	8516.4001	STK
8426.1201	STK		8450.1100	STK	8516.4009	STK



8516.5000	STK	8527.3101	STK	8703.2499	STK	
8516.6001	STK	8527.3102	STK	8703.3110	STK	
8516.6002	STK	8527.3109	STK	8703.3121	STK	
8516.7100	STK	8527.3200	STK	8703.3129	STK	
8516.7200	STK	8527.3900	STK	8703.3210	STK	
8519.2100	STK	8528.1202	STK	8703.3221	STK	
8519.2900	STK	8528.1209	STK	8703.3229	STK	
8519.3100	STK	8528.1302	STK	8703.3250	STK	
8519.3900	STK	8528.1309	STK	8703.3291	STK	
8519.9902	STK	8528.2101	STK	8703.3299	STK	
8521.1021	STK	8528.2109	STK	8703.3310	STK	
8521.1029	STK	8528.2201	STK	8703.3321	STK	
8521.9021	STK	8528.2209	STK	8703.3329	STK	
8521.9029	STK	8528.3009	STK	8703.9011	STK	NET
8523.1121	STK	8701.1001	STK	8703.9019	STK	NET
8523.1122	STK	8701.1009	STK	8703.9091	STK	NET
8523.1123	STK	8701.2011	STK	8703.9099	STK	NET
8523.1124	STK	8701.2019	STK	8704.1001	STK	
8523.1129	STK	8701.2021	STK	8704.1009	STK	
8523.1191	STK	8701.2029	STK	8704.2111	STK	
8523.1192	STK	8701.3000	STK	8704.2119	STK	
8523.1193	STK	8701.9010	STK	8704.2121	STK	
8523.1194	STK	8701.9020	STK	8704.2129	STK	
8523.1199	STK	8701.9091	STK	8704.2191	STK	
8523.1221	STK	8701.9099	STK	8704.2199	STK	
8523.1222	STK	8702.1011	STK	8704.2210	STK	
8523.1223	STK	8702.1019	STK	8704.2211	STK	
8523.1224	STK	8702.1021	STK	8704.2219	STK	
8523.1229	STK	8702.1029	STK	8704.2221	STK	
8523.1291	STK	8702.9010	STK	8704.2229	STK	
8523.1292	STK	8702.9021	STK	8704.2291	STK	
8523.1293	STK	8702.9029	STK	8704.2299	STK	
8523.1294	STK	8702.9091	STK	8704.2310	STK	
8523.1299	STK	8702.9099	STK	8704.2311	STK	
8523.1321	STK	8703.1010	STK	8704.2319	STK	
8523.1322	STK	8703.1021	STK	8704.2321	STK	
8523.1323	STK	8703.1029	STK	8704.2329	STK	
8523.1324	STK	8703.1031	STK	8704.2391	STK	
8523.1329	STK	8703.1039	STK	8704.2399	STK	
8523.1391	STK	8703.1041	STK	8704.3111	STK	
8523.1392	STK	8703.1049	STK	8704.3119	STK	
8523.1393	STK	8703.1091	STK	8704.3121	STK	
8523.1394	STK	8703.1092	STK	8704.3129	STK	
8523.1399	STK	8703.1099	STK	8704.3191	STK	
8523.9001	STK	8703.2110	STK	8704.3199	STK	
8523.9002	STK	8703.2121	STK	8704.3210	STK	
8526.1000	STK	8703.2129	STK	8704.3211	STK	
8526.9100	STK	8703.2210	STK	8704.3219	STK	
8527.1201	STK	8703.2221	STK	8704.3221	STK	
8527.1209	STK	8703.2229	STK	8704.3229	STK	
8527.1301	STK	8703.2310	STK	8704.3291	STK	
8527.1302	STK	8703.2321	STK	8704.3299	STK	
8527.1309	STK	8703.2329	STK	8704.9011	STK	NET
8527.1900	STK	8703.2330	STK	8704.9019	STK	NET
8527.2101	STK	8703.2341	STK	8704.9020	STK	
8527.2102	STK	8703.2349	STK	8704.9041	STK	
8527.2109	STK	8703.2410	STK	8704.9049	STK	
8527.2900	STK	8703.2491	STK	8704.9051	STK	

8704.9059	STK	8716.3921	STK	9007.1100	STK		
8704.9061	STK	8716.3929	STK	9007.1900	STK		
8704.9069	STK	8716.3991	STK	9022.1200	STK		
8704.9071	STK	8716.3999	STK	9022.1300	STK		
8704.9079	STK	8716.4000	STK	9022.1400	STK		
8704.9081	STK	8801.1000	STK	9022.1900	STK		
8704.9089	STK	8802.1100	STK	9022.2100	STK		
8704.9091	STK	8802.1200	STK	9022.2900	STK		
8704.9099	STK	8802.2000	STK	9022.3000	STK		
8705.1001	STK	8802.3000	STK	9022.9000	STK		
8705.1009	STK	8802.4000	STK	9101.1100	STK		
8705.2001	STK	8802.6000	STK	9101.1200	STK		
8705.2009	STK	8901.1001	STK NET	9101.1900	STK		
8705.3001	STK	8901.1009	STK NET	9101.2100	STK		
8705.3009	STK	8901.2000	STK NET	9101.2900	STK		
8705.4001	STK	8901.3000	STK NET	9101.9100	STK		
8705.4009	STK	8901.9001	STK NET	9101.9900	STK		
8705.9011	STK	8901.9009	STK NET	9102.1100	STK		
8705.9012	STK	8902.0011	STK NET	9102.1200	STK		
8705.9019	STK	8902.0019	STK NET	9102.1900	STK		
8705.9021	STK	8902.0021	STK NET	9102.2100	STK		
8705.9022	STK	8902.0029	STK NET	9102.2900	STK		
8705.9029	STK	8902.0031	STK NET	9102.9100	STK		
8706.0001	STK	8902.0039	STK NET	9102.9900	STK		
8706.0009	STK	8902.0041	STK NET	9201.1000	STK		
8709.1100	NET	8902.0049	STK NET	9201.2000	STK		
8709.1900	STK	8902.0091	STK NET	9203.0000	STK		
8710.0000	STK	8902.0099	STK NET	9207.1001	STK		
8711.1000	STK	8903.1001	STK	9207.1002	STK		
8711.2000	STK	8903.1009	STK NET	9303.2000	STK		
8711.3000	STK	8903.9100	STK NET	9303.3000	STK		
8711.4000	STK	8903.9200	STK NET	9801.1003	PAR		
8711.5000	STK	8903.9901	STK	9801.1031	STK	LIT	PRO
8711.9010	STK	8903.9909	STK NET	9801.1032	STK	LIT	PRO
8711.9091	STK NET	8904.0000	STK NET	9801.1033	STK	LIT	PRO
8711.9092	STK	8905.1000	STK NET	9801.1041	STK		
8711.9099	STK	8905.2000	STK NET	9801.1042		LIT	
8712.0000	STK	8905.9001	STK	9802.1000	STK	LIT	
8713.9000	STK	8905.9009	STK NET	9802.2000	STK	LIT	
8716.1000	STK	8906.1000	STK NET	9802.3000	STK	LIT	
8716.2011	STK	8906.9000	STK NET	9802.4000	STK	LIT	
8716.2019	STK	8907.1001	STK	9802.5000	STK	LIT	
8716.2091	STK	8908.0000	NET	9802.6000	STK	LIT	
8716.2099	STK	9005.1000	STK	9802.7000	STK	LIT	
8716.3101	STK	9006.4000	STK	9802.8000	STK	LIT	
8716.3102	STK	9006.5100	STK	9900.0012	STK		
8716.3109	STK	9006.5200	STK	9900.0013	STK		
8716.3911	STK	9006.5300	STK				
8716.3919	STK	9006.5900	STK				

Eftirfarandi sérreglur gilda um magntölur tollskrárnúmera 9801.1003 til 9900.0013:

1. Tollskrárnúmer 9801.1003 til 9801.1042 gilda eingöngu vegna tollafgreiðslu smásendinga í pósti, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 709/2000, um tollmeðferð póstsendinga, með síðari breytingum og fylgiskjal I með sömu reglugerð.

2. Tollskrárnúmer 9802.1000 til 9802.8000 gilda eingöngu vegna sölu áfengis í tollfrjálsar verslanir.
3. Tollskrárnúmer 9900.0012 gildir eingöngu vegna tollafgreiðslu hraðsendinga samkvæmt 2. tölul. 6. og 7. gr. reglugerðar nr. 445/1997, um tollafgreiðslu hraðsendinga, með síðari breytingum og tollskrárnúmer 9900.0013 gildir eingöngu vegna tollafgreiðslu hraðsendinga samkvæmt 3. tölul. 6. og 7. gr. sömu reglugerðar.

2. gr.

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 15. gr. tollalaga nr. 55/1987 og öðlast hún gildi þegar í stað. Frá sama tíma falla úr gildi fyrirmæli samkvæmt auglýsingu nr. 632/1997, um skráningu einingartölu vara í aðflutnings- og útflutningsskýrslu.

*Fjármálaráðuneytinu, 2. júlí 2004.*

F. h. r.

**Marianna Jónasdóttir.**

---

*Lilja Sturludóttir.*

## AUGLÝSING

### um útgáfu starfsleyfa fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi fyrir málningarverksmiðju Slippfélagsins í Reykjavík, kt. 600269-0549. Starfsleyfið er gefið út í samræmi við 6. gr. í I. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Starfsleyfið öðlast gildi þegar útgáfa þess er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og gildir til 1. febrúar 2016.

Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi fyrir merðferð og förgun úrgangsefna á athafnasvæði sorpbrennslustöðvar Sorporkustöðvar Vestmannaeyja, kt. 481188-2539. Starfsleyfið er gefið út í samræmi við 6. gr. í I. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Starfsleyfið öðlast gildi þegar útgáfa þess er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og gildir til 1. febrúar 2016.

*Umhverfisstofnun, 2. júlí 2004.*

**Árni Bragason,**  
staðgengill forstjóra.

---

*Sigurbjörg Gísladóttir,*  
*forstöðumaður stjórnsýslusviðs.*

## AUGLÝSING

### um staðfestingu á aðalskipulagi Þórshafnar 2003 – 2023.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997 hefur umhverfisráðherra þann 7. júlí 2004 staðfest aðalskipulag Þórshafnar 2003-2023.

Uppdrættir og greinargerðir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Sveitarstjórn Þórshafnar hefur samþykkt aðalskipulagsáætlunina og Skipulagsstofnun afgreitt hana til staðfestingar.

Aðalskipulagið öðlast þegar gildi.

*Umhverfisráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Siv Friðleifsdóttir.**

---

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## REGLUGERÐ

### um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum.

1. gr.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum, sem vísað er til í 56n í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2003 frá 16. maí 2003 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Reglugerðin og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2003, sbr. 1. gr., sem birt hefur verið í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB nr. 39, dags. 31. júlí 2003 (bls. 19), eru birtar sem fylgiskjal með reglugerð þessari.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. mgr. 1. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

*Samgönguráðuneytinu, 28. júní 2004.*

**Sturla Böðvarsson.**

---

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

**Fylgiskjal:****REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 2099/2002**

frá 5. nóvember 2002

**um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum.**

EVROÞUÞINGID OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFI,  
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 2. mgr. 80. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar <sup>(1)</sup>,

með hliðsjón af álitum efnahags- og félagsmálanefndarinnar <sup>(2)</sup>,

með hliðsjón af álitum svæðanefndarinnar <sup>(3)</sup>,

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 251. gr. sáttmálsins <sup>(4)</sup>,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Ráðstafanirnar til framkvæmdar gildandi reglugerðum og tilskipunum um öryggi á höfunum voru samþykktar með stjórnarsýslumálsmeðferð í nefndinni sem komið var á fót með tilskipun ráðsins 93/75/EBE frá 13. september 1993 um lágmarkskröfur fyrir skip sem flytja hættulegar eða mengandi vörur til eða frá höfnum innan Bandalagsins <sup>(5)</sup> og, í sumum tilvikum, í sérstakri nefnd. Þessar nefndir unnu eftir reglunum sem settar eru fram í ákvörðun ráðsins 87/373/EBE frá 13. júlí 1987 þar sem mælt er fyrir um málsmeðferð við beitingu framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið <sup>(6)</sup>.
- 2) Með ályktun sinni frá 8. júní 1993 um sameiginlega stefnu um öryggi á hafinu <sup>(7)</sup> samþykkti ráðið að meginreglu til að komið yrði á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og fór þess á leit við framkvæmdastjórnina að hún legði fram tillögu að stofnun slíkrar nefndar.

- 3) Hlutverk nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum er að miðstýra verkefnum nefndanna, sem komið er á fót samkvæmt lögum Bandalagsins um öryggi á höfunum, varnir gegn mengun frá skipum og um vernd aðbúnaðar og vinnuskilyrða um borð, og að veita framkvæmdastjórninni aðstoð og ráð í öllum málum er varða öryggi á höfunum og það að koma í veg fyrir eða draga úr mengun umhverfisins af völdum skipaúterðar.

- 4) Í samræmi við ályktunina frá 8. júní 1993 ber að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum og fela henni þau verkefni sem áður voru á hendi nefndanna sem komið var á fót samkvæmt fyrrgreindum lögum. Í öllum, nýjum lögum Bandalagsins, sem eru samþykkt á sviði öryggis á höfunum, skal skírskotað til þeirrar nefndar.

- 5) Ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið <sup>(8)</sup> hefur komið í stað ákvörðunar 87/373/EBE og því gilda ákvæði hennar gagnvart nefndinni um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum. Tilgangurinn með fyrri ákvörðuninni er að skilgreina málsmeðferð, sem nefndin getur beitt, og tryggja Evrópuþinginu og almenningi ítarlegri upplýsingar um störf nefndanna.
- 6) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar til að koma fyrrnefndum lögum í framkvæmd, skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 1999/468/EB.
- 7) Einnig ber að breyta fyrrgreindum lögum svo að nefndin um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum komi í stað nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt tilskipun 93/75/EBE eða, ef við á, sérstakrar nefndar sem komið er á fót samkvæmt tilteknum lögum. Með þessari reglugerð skal einkum breyta viðeigandi ákvæðum í reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 613/91 frá 4. mars 1991 um tilfærslu skipa

<sup>(1)</sup> Stjtið. EB C 365 E, 19.12.2000, bls. 276.

<sup>(2)</sup> Stjtið. EB C 139, 11.5.2001, bls. 21.

<sup>(3)</sup> Stjtið. EB C 253, 12.9.2001, bls. 1.

<sup>(4)</sup> Álit Evrópuþingsins frá 13. febrúar 2001 (Stjtið. EB C 276, 1.10.2001, bls. 42), sameiginleg afstaða ráðsins frá 27. maí 2002 (Stjtið. EB C 170 E, 16.7.2002, bls. 37) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 24. september 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB).

<sup>(5)</sup> Stjtið. EB L 247, 5.10.1993, bls. 19. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 98/74/EB (Stjtið. EB L 276, 13.10.1998, bls. 7).

<sup>(6)</sup> Stjtið. EB L 197, 18.7.1987, bls. 33.

<sup>(7)</sup> Stjtið. EB C 271, 7.10.1993, bls. 1.

<sup>(8)</sup> Stjtið. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

frá einni skipaskrá til annarrar innan Bandalagsins<sup>(1)</sup>, (EB) nr. 2978/94 frá 21. nóvember 1994 um framkvæmd ályktunar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) A. 747 (18) um beitingu mælingarreglna um aðgreinda sjókjölfestugeyma í oliuflutningaskipum<sup>(2)</sup>, (EB) nr. 3051/95 frá 8. desember 1995 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaferjum<sup>(3)</sup> og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002 frá 18. febrúar 2002 um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir oliuskip með einföldum byrðing og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 2978/94<sup>(4)</sup> til að fella inn í þær vísun í nefndina um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum og innleiða stjórnsýslu-málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB.

8) Enn fremur eru fyrrgreind lög byggð á beitingu reglna sem grundvallast á alþjóðlegum gerningum sem eru í gildi þann dag sem viðkomandi gerð Bandalagsins er samþykkt eða þann dag sem er tilgreindur í lögnum. Af því leiðir að aðildarríkin geta ekki beitt síðari breytingum á þessum alþjóðlegu gerningum fyrr en tilskipunum eða reglugerðum Bandalagsins hefur verið breytt. Þetta veldur verulegum vandkvæðum, einkum seinkun á því að nýjustu og ströngustu alþjóðlegu öryggisstöðlum sé beitt í Bandalaginu, vegna þess hve erfitt er að tryggja að alþjóðlegar breytingar taki gildi sama dag og breyting á reglugerðum sem fella þessar breytingar inn í lög Bandalagsins.

9) Þó er nauðsynlegt að gera greinarmun á ákvæðum gerðar Bandalagsins, þar sem vísað er til alþjóðlegs gernings m.t.t. beitingar þessara ákvæða, og ákvæðum Bandalagsins þar sem alþjóðlegur gerningur er endurtekin að öllu leyti eða að hluta. Í síðarnefnda tilvikinu geta nýjustu breytingar á alþjóðlegum gerningum þó ekki tekið gildi fyrr en viðkomandi ákvæðum Bandalagsins hefur verið breytt.

10) Aðildarríkin skulu því hafa leyfi til að beita nýjustu ákvæðum alþjóðlegra gerninga, að undanskildum þeim sem þegar hafa beinlínis verið tekin upp í gerð Bandalagsins. Þetta má gera með því að geta þess að viðkomandi tilskipun eða reglugerð varði beitingu alþjóðasamnings í „nýjustu útgáfu“ án þess að tilgæta eina dagsetningu.

11) Til að viðhalda gagnsæi er rétt að viðeigandi breytingar á alþjóðlegum gerningum, sem eru felldar inn í siglingalöggjöf Bandalagsins, séu gerðar aðgengilegar í Bandalaginu með birtingu í *Stjórnartíðindum Evrópuandalaganna*.

12) Þó ber að taka upp sérstaka málsmeðferð fyrir samræmisathugun til að framkvæmdastjórnin geti, að höfðu samráði við nefndina um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum, gert allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að breytingar á alþjóðlegum gerningum verði ósamrýmanlegar fyrrgreindum lögum eða stefnu Bandalagsins varðandi siglingaöryggi, varnir gegn mengun frá skipum og verndun aðbúnaðar og vinnuskilyrða um borð eða þeim markmiðum sem stefnt er að með þeim lögum. Slik málsmeðferð á einnig að koma í veg fyrir að alþjóðlegar breytingar geti dregið úr því siglingaöryggi sem náðst hefur í Bandalaginu.

13) Málsmeðferðin fyrir samræmisathugun kemur ekki að fullum notum nema ráðstafanirnar, sem eru áformaðar, séu samþykktar eins fljótt og unnt er og í öllum tilvikum áður en frestur fyrir gildistöku alþjóðlegru breytinganna rennur út. Þess vegna er rétt að tíminn, sem ráðið hefur til að taka ákvörðun um fyrirhugaðar ráðstafanir í samræmi við 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, sé einn mánuður.

#### SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*l. gr.*

#### Markmið.

Tilgangurinn með þessari reglugerð er að bæta framkvæmd löggjafar Bandalagsins sem um getur í 2. mgr. 2. gr. um siglingaöryggi, varnir gegn mengun frá skipum og verndun aðbúnaðar og vinnuskilyrða um borð:

a) með því að miðstýra verkefnum nefndanna sem komið var á fót samkvæmt siglingalöggjöf Bandalagsins en með þessari reglugerð kemur í þeirra stað ein nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum, sem nefnist COSS,

b) með því að hraða uppfærslu og auðvelda síðari breytingar á siglingalöggjöf Bandalagsins í ljósi þróunar alþjóðlegru gerninganna sem um getur í 1. mgr. 2. gr.

*2. gr.*

#### Skilgreiningar.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. „Alþjóðlegir gerningar“: samningar, bókanir, ályktanir, kóðar, reglusöfn, dreifibréf, staðlar og ákvæði sem eru samþykkt á alþjóðlegri ráðstefnu, af Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO), Alþjóðavinnuá-  
stofnuninni (ILO) eða aðilum að viljayfirlýsingu sem um getur í gildandi ákvæðum siglingalöggjafar Bandalagsins.

<sup>(1)</sup> Stjtið. EB L 68, 15.3.1991, bls. 1.

<sup>(2)</sup> Stjtið. EB L 319, 12.12.1994, bls. 1.

<sup>(3)</sup> Stjtið. EB L 320, 30.12.1995, bls. 14. Reglugerðinni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) No 179/98 (Stjtið. EB L 19, 24.1.1998, bls. 35).

<sup>(4)</sup> Stjtið. EB L 64, 7.3.2002, bls. 1.

2. „Siglingalöggjöf Bandalagsins“: gildandi lagagerðir Bandalagsins sem eru taldar upp hér á eftir:
- reglugerð ráðsins (EBE) nr. 613/91,
  - tilskipun ráðsins 93/75/EBE,
  - reglugerð ráðsins (EB) nr. 2978/94,
  - tilskipun ráðsins 94/57/EB frá 22. nóvember 1994 um sameiginlegar reglur og staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaefirlit og -skoðun og fyrir tilheyrandi starfsemi siglingamálayfirvalda <sup>(1)</sup>,
  - tilskipun ráðsins 95/21/EB frá 19. júní 1995 um hafnarríkisefirlit <sup>(2)</sup>,
  - reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95,
  - tilskipun ráðsins 96/98/EB frá 20. desember 1996 um búnað um borð í skipum <sup>(3)</sup>,
  - tilskipun ráðsins 97/70/EB frá 11. desember 1997 um að setja samræmdar reglur um öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd og lengri <sup>(4)</sup>,
  - tilskipun ráðsins 98/18/EB frá 17. mars 1998 um öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip <sup>(5)</sup>,
  - tilskipun ráðsins 98/41/EB frá 18. júní 1998 um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum til og frá höfnum aðildarríkja Bandalagsins <sup>(6)</sup>,
  - tilskipun ráðsins 1999/35/EB frá 29. apríl 1999 um kerfi lögboðinna skoðana til að stuðla að öruggum rekstri ekjuferja og háhraðafarþegafara í áætlanarferðum <sup>(7)</sup>,
  - tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB frá 27. nóvember 2000 um aðstoðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og farmleifum <sup>(8)</sup>,
  - tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/25/EB frá 4. apríl 2001 um lágmarkspjálfun sjómanna <sup>(9)</sup>,
  - tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/96/EB frá 4. desember 2001 um samræmdar kröfur og aðferðir að því er varðar örugga lestun og losun búlkaskipa <sup>(10)</sup>,
  - reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 417/2002.

3. gr.

#### Nefnd komið á fót.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum.

<sup>(1)</sup> Stjtið. EB L 319, 12.12.1994, bls. 20. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/105/EB (Stjtið. EB L 19, 22.1.2002, bls. 9).

<sup>(2)</sup> Stjtið. EB L 157, 7.7.1995, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/106/EB (Stjtið. EB L 19, 22.1.2002, bls. 17).

<sup>(3)</sup> Stjtið. EB L 46, 17.2.1997, bls. 25. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/75/EB (Stjtið. EB L 254, 23.9.2002, bls. 1).

<sup>(4)</sup> Stjtið. EB L 34, 9.2.1998, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/35/EB (Stjtið. EB L 112, 27.4.2002, bls. 21).

<sup>(5)</sup> Stjtið. EB L 144, 15.5.1998, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/25/EB (Stjtið. EB L 98, 15.4.2002, bls. 1).

<sup>(6)</sup> Stjtið. EB L 188, 2.7.1998, bls. 35.

<sup>(7)</sup> Stjtið. EB L 138, 1.6.1999, bls. 1.

<sup>(8)</sup> Stjtið. EB L 332, 28.12.2000, bls. 81.

<sup>(9)</sup> Stjtið. EB L 136, 18.5.2001, bls. 17.

<sup>(10)</sup> Stjtið. EB L 13, 16.1.2002, bls. 9.

2. Þegar vitnað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hlíðsjón af 8. gr. hennar.

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera einn mánuður.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.

4. gr.

#### Samþætting breytinga á alþjóðlegum gerningum í Bandalaginu.

Siglingalöggjöf Bandalagsins skal ná til þeirra alþjóðlegra gerninga sem hafa tekið gildi, þ.m.t. nýjustu breytinga á þeim, að frátöldum breytingum sem eru undanskildar gildissviði siglingalöggjafar Bandalagsins á grundvelli málsmeðferðar fyrir samræmisathugun sem er ákveðin með 5. gr.

5. gr.

#### Málsmeðferð fyrir samræmisathugun.

1. Að því er varðar þessa reglugerð, og með það fyrir augum að draga úr þeirri hættu að árekstrar verði á milli siglingalöggjafar Bandalagsins og alþjóðlegra gerninga, skulu aðildarríkin og framkvæmdastjórnin vinna saman, með samræmingarfundum og/eða öðrum viðeigandi aðferðum, að því að skilgreina, eftir því sem við á, sameiginlega afstöðu eða nálgun á lögmætum vettvangi í alþjóðamálum.

2. Hér með er komið á málsmeðferð fyrir samræmisathugun með það fyrir augum að einungis verði undanskildar frá gildissviði siglingalöggjafar Bandalagsins þær breytingar á alþjóðlegum gerningum sem, að mati framkvæmdastjórnarinnar, hafa í för með sér augljósa hættu á því að alþjóðlega breytingin dragi, innan gildissviðs þeirra reglugerða eða tilskipana sem um getur í 2. mgr. 2. gr., úr kröfum í siglingalöggjöf Bandalagsins varðandi siglingaöryggi, varnir gegn mengun frá skipum og verndun aðbúnaðar og vinnuskilyrða um borð sem settar voru með þessari löggjöf eða breytingin sé ósamrýmanleg henni.

Eingöngu má nota málsmeðferðina fyrir samræmisathugun til að breyta siglingalöggjöf Bandalagsins á sviðum sem falla óumdeilanlega undir stjórnslýsulumálsmeðferð og eru í þrængsta skilningi innan ramma framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið.

3. Við aðstæður, sem um getur í 2. mgr., skal framkvæmdastjórnin hefja málsmeðferð fyrir samræmisathugun, að beiðni aðildarríkis ef við á.

Framkvæmdastjórnin skal, jafnskjött og hún hefur samþykkt breytingu á alþjóðlegum gerningi, senda nefndinni um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum tillögu um ráðstafanir til að undanskilja viðkomandi breytingu frá viðkomandi Bandalagstexta.

Ljúka skal málsmeðferðinni fyrir samræmisathugun, þ.m.t. ef við á málsmeðferðinni sem fjallað er um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, a.m.k. einum mánuði áður en tímabilið, sem ákveðið var á alþjóðlegum grunni fyrir þegjandi samþykki á viðkomandi breytingu, rennur út eða fyrir þann dag sem fyrirhugað er að fyrrnefnd breyting öðlist gildi.

4. Sé um að ræða áhættu, eins og um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr., skulu aðildarríkin, á þeim tíma sem málsmeðferð fyrir samræmisathugun stendur yfir, ekki hefja neinar aðgerðir sem miða að því að samþætta breytinguna innlendra löggjöf eða beita breytingunni á viðkomandi alþjóðlegum gerningi.

6. gr.

#### Upplýsingar.

Allar viðeigandi breytingar á alþjóðlegum gerningum, sem eru felldar inn í siglingalöggjöf Bandalagsins í samræmi við 4. og 5. gr., skulu birtar í upplýsingarskyni í *Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna*.

7. gr.

#### Valdsvið nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum.

Nefndin um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun skal fara með það vald sem henni er falið í krafti gildandi löggjafar Bandalagsins. Breyta má 2. mgr. 2. gr. með málsmeðferðinni, sem fjallað er um í 2. mgr. 3. gr., með það fyrir augum að fella inn í hana tilvisun í gerðir Bandalagsins, sem hafa öðlast gildi eftir samþykkt þessarar reglugerðar, þar sem nefndinni um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum er veitt framkvæmdavald.

8. gr.

#### Breyting á reglugerð (EBE) nr. 613/91.

Reglugerð (EBE) nr. 613/91 er breytt sem hér segir:

1. Í stað a-liðar 1. gr. komi eftirfarandi:

„a) „samningar“: alþjóðasamningurinn um öryggi mannlífa á hafinu frá 1974 (SOLAS), alþjóðasamningurinn um hleðslumerki skipa frá 1966 (LL66) og alþjóðasamningurinn um varnir gegn

menkun frá skipum (Marpol-samningurinn frá '73/'78) í nýjstu útgáfum, svo og bindandi ályktanir sem tengjast þessum samningum sem Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO) hefur samþykkt.“

2. Í stað 6. og 7. gr. komi eftirfarandi:

„6. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum sem var komið á fót með 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (\*).

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið (\*) með hliðsjón af 8. gr. hennar.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.

7. gr.

Breytingarnar á alþjóðlegu gerningunum, sem um getur í 1. gr., má undanskilja gildissviði þessarar reglugerðar skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.

(\*) Stjtið. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.

(\*\*) Stjtið. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“

9. gr.

#### Breyting á reglugerð (EBE) nr. 2978/94.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EB) nr. 2978/94:

1. Í stað g-liðar 3. gr. komi eftirfarandi:

„g) „MARPOL-samningurinn frá '73/'78“: alþjóðasamningur frá 1973 um varnir gegn mengun frá skipum eins og honum var breytt með bókun frá 1978 í nýjstu útgáfu.“

2. Eftirfarandi málsgrein bætist við 6. gr.:

„Breytingarnar á alþjóðagerningunum, sem um getur í 3. gr., má undanskilja gildissviði þessarar reglugerðar skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (\*).

(\*) Stjtið. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“

3. Í stað 7. gr. komi eftirfarandi:

„7. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum, sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.



2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið (\*) með hliðsjón af 8. gr. hennar.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrjú mánuðir.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.

(\*) Stjtið. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“

10. gr.

#### Breyting á reglugerð (EB) nr. 3051/95.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EB) nr. 3051/95:

1. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 9. gr.:

„Breytingarnar á alþjóðlegu gerningunum, sem um getur í 2. gr., má undanskilja gildissviði þessarar reglugerðar skv. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (\*).

(\*) Stjtið. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“

2. Í stað 10. gr. komi eftirfarandi:

„10. gr.

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 7. gr. ákvörðunar ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið (\*) með hliðsjón af 8. gr. hennar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. nóvember 2002.

*Fyrir hönd Evrópuþingsins,*

P. COX

*forseti.*

*Fyrir hönd ráðsins,*

T. PEDERSEN

*forseti.*

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera tveir mánuðir.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.

(\*) Stjtið. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.“

11. gr.

#### Breyting á reglugerð (EB) nr. 417/2002.

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á reglugerð (EB) nr. 417/2002:

1. Í stað 1. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

„1. „MARPOL-samningurinn frá '73/'78“: alþjóðasamningur frá 1973 um varnir gegn mengun frá skipum eins og honum var breytt með bókun frá 1978 í nýjustu útgáfu.“

2. Í stað 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi:

„1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum sem komið var á fót með 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (\*).

(\*) Stjtið. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1.“

3. Eftirfarandi undirgrein bætist við í 11. gr.:

„Breytingarnar á alþjóðlega gerningnum, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., má undanskilja gildissviði þessarar reglugerðar skv. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 2099/2002.“

12. gr.

#### Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjornartíðindum Evrópubandalaganna*.

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð um skoðanir ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum, nr. 743/2001.

#### 1. gr.

Eftirfarandi stafliðir í 1. mgr. 2. gr. orðist svo:

- b) *háhraðafarþegafar* er háhraðafar eins og það er skilgreint í 1. reglu X. kafla alþjóðasamþykktarinnar um öryggi mannlífa á hafinu frá 1974 (SOLAS-samþykktin), samkvæmt nýjustu útgáfu hennar, sem getur flutt fleiri en tólf farþega;
- d) *SOLAS-samþykktin frá 1974* er alþjóðasamþykkt um öryggi mannlífa á hafinu frá 1974 ásamt tilheyrandi bókunum og breytingum samkvæmt nýjustu útgáfu hennar;
- e) *kóði um háhraðaför* eru „alþjóðlegur kóði um öryggi háhraðafara“ sem er að finna í ályktun siglingaöryggisnefndar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar MSC 36 (63) frá 20. maí 1994, samkvæmt nýjustu útgáfu hennar;
- o) *fyrirtæki* er fyrirtæki sem gerir út eina eða fleiri ekjuferjur sem samræmingarskjal hefur verið gefið út fyrir í samræmi við 2. tölul. 5. gr. í reglugerð ráðsins nr. 3051/95/EB frá 8. desember 1995 um öryggisstjórnun á ekjuferjum eða fyrirtæki sem gerir út háhraðafarþegaför sem samræmingarskjal hefur verið gefið út fyrir í samræmi við reglu IX/4 í SOLAS-samþykktinni frá 1974, samkvæmt nýjustu útgáfu hennar;

#### 2. gr.

7. töluliður I. viðauka verður svohljóðandi:

- 7. fyrir hendi sé uppfærð sjóferðaáætlun fyrir brottför ekjuferjunnar eða háhraðafarsins í ferð sína. Við undirbúning sjóferðaáætlunarinnar skal taka fullt tillit til viðmiðunarreglna sem settar eru fram í ályktun þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar A.893(21) um viðmiðunarreglur um gerð sjóferðaáætlana.

#### 3. gr.

##### *Gildistaka.*

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, öðlast þegar gildi.

Með reglugerð þessari er innleidd breyting á tilskipun ráðsins 1999/35/EB frá 29. apríl 1999 um kerfi lögboðinna skoðana til að stuðla að öruggum rekstri efjuferja og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum skv. 9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/84 frá 5. nóvember 2002 sbr. ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XIII. viðauka við EES samninginn nr. 178/2003, sem birtist í EES-viðbæti nr. 15 þann 25. mars 2004, bls. 16.

*Samgönguráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir*

## REGLUR

### um breytingu á reglum fyrir Tækniháskóla Íslands nr. 813/2002.

#### 1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. reglnanna:

1. Í ákvæði 2. töluliðar 3. málsgreinar kemur í stað orðsins „Meinataeknasvið“ orðið „Líf-tæknisvið“.
2. Ákvæði 4. málsgreinar 14. gr. breytist og verður svohljóðandi:  
Við rekstrardeild fer fram kennsla í viðskiptafræði. Námið er 90 einingar og skiptist í tvö svið (alþjóða)markaðssvið og vörustjórnunarsvið. Á báðum sviðum er mögulegt að ljúka námi í rekstrarfræði sem er 60 eininga diplomanám.

#### 2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. reglnanna:

1. Í stað 2. málsgreinar, sem nú verður 4. málsgrein, kemur ný málsgrein svohljóðandi:  
Heimilt er að ráða kennara, vísindamenn, fræðimenn og sérfræðinga tímabundið til allt að fimm ára. Heimild til tímabundinnar ráðningar gildir hvort sem um er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Um slíka ráðningu gilda sömu reglur og um ótímabundnar ráðningar nema annað leiði af lögum eða reglum þessum.
2. Inn kemur ný 3. málsgrein sem verður svohljóðandi:  
Starfsmaður öðlast ekki rétt til ótímabundinnar ráðningar að lokinni tímabundinni ráðningu.
3. Ákvæði 2. málsgreinar eldri reglna verður nú 4. málsgrein og er svohljóðandi:  
Umsækjandi um starf prófessors, dósentis eða lektors skal láta fylgja umsókn sinni ræki-lega skýrslu um námsferil sinn og starfsreynslu úr atvinnulífinu á fagsviði sínu, vísindastörf, ritsmíðar, rannsóknir, hönnunarstörf, kennslustörf og stjórnunarstörf. Um skipan dómnefndar og mat á umsóknum fer eftir 3. gr. laga nr. 53/2002, um Tækniháskóla Íslands.
4. 3. málsgrein verður nú 5. málsgrein.
5. 4. málsgrein verður nú 6. málsgrein.
6. 5. málsgrein verður nú 7. málsgrein.
7. 6. málsgrein verður nú 8. málsgrein.

#### 3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. reglnanna:

1. Ákvæði 3. málslíðar 1. málsgreinar breytist og í stað orðanna „og fyrir 1. júní vegna vormisseris“ kemur „og viku fyrir brautskráningu á vormisseri“. Ákvæði 3. málslíðar 1. málsgreinar verður því svohljóðandi:  
Sjúkra- og endurtekningarpóf skulu haldin á tímabilinu 4. til 15. janúar vegna haust-misseris og viku fyrir brautskráningu á vormisseri.
2. Við 1. málslíð 2. málsgreinar bætist „og deildarstjóra frumgreinadeildar“. Ákvæði 1. málslíðar 2. málsgreinar verður því svohljóðandi:  
Prófstjóri starfar í umboði rektors og annast undirbúning og framkvæmd skriflegra prófa í samráði við vikomandi deildarforseta og deildarstjóra frumgreinadeildar.
3. Við lok 5. málsgreinar bætist nýr svohljóðandi málslíður:  
Nemandi þarf að skrá sig í sjúkra- og endurtekningarpóf til að hafa próftökurétt. Síðasti skráningardagur kemur fram í dagatali skólans.
4. Í 1. málslíð 8. málsgreinar kemur inn „10 virkum dögum“ í stað orðanna „10 dögum“.

## 4. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett á grundvelli laga nr. 136/1997, um háskóla, og laga nr. 53/2002, um Tækniháskóla Íslands, að tillögum viðkomandi háskóladeilda, öðlast þegar gildi.

*Tækniháskóla Íslands, 25. júní 2004.*

**Stefanía Katrín Karlsdóttir** rektor.

**REGLUGERÐ****um breytingu á reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum, nr. 659/2000.**

## 1. gr.

C-liður 1. mgr. 2. gr. orðist svo:

*háhraðafar* er háhraðafar eins og það er skilgreint í 1. reglu X. kafla alþjóðasamnings um öryggi mannlífa á hafinu frá 1974 (SOLAS) samkvæmt nýjustu útgáfu hans;

## 2. gr.

*Gildistaka.*

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, öðlast þegar gildi.

Með reglugerð þessari er innleidd breyting á tilskipun ráðsins nr. 98/41/EB frá 18. júní 1998 um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum til og frá höfnum aðildarríkja bandalagsins skv. 8. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/84 frá 5. nóvember 2002 sbr. ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn nr. 178/2003, sem birtist í EES-viðbæti nr. 15 þann 25. mars 2004, bls. 16.

*Samgönguráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

# SKIPULAGSSKRÁ

## fyrir sjálfseignarstofnunina Akureyri í öndvegi.

### 1. gr.

Akureyri í öndvegi er sjálfseignarstofnun með sérstakri stjórn. Stofnunin ein ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. Hún er að öllu leyti sjálfstæð. Heimili Akureyrar í öndvegi og varnarþing er á Akureyri.

### 2. gr.

Stofnfé Akureyrar í öndvegi er kr. 600.000, krónur sexhundraðþúsund 00/100. Stofnféd hefur verið greitt af eftirfarandi aðilum:

<i>Nafn</i>	<i>Kennitala</i>	<i>Fjárhæð kr.</i>
Vörður váttryggingafélag hf.	661103-2480	50.000
Pyrping hf.	511202-2720	50.000
Hagar hf.	670203-2120	50.000
KB banki hf.	560882-0419	50.000
Landsbanki Íslands hf.	540291-2259	50.000
Íslandsbanki hf.	550500-3530	50.000
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	701288-1739	50.000
Kaupfélag Eyfirðinga	680169-2769	50.000
Sparisjóður Norðlendinga	490797-2469	50.000
Váttryggingafélag Íslands hf.	690689-2009	50.000
Kaldbakur hf.	670169-3679	50.000
Ragnar Sverrisson ehf.	630284-0749	50.000

Eigi má fara með eigur stofnunarinnar eða ráðstafa þeim á annan hátt en þann er samrýmist markmiðum hennar eða stuðlar að framgangi þeirra.

### 3. gr.

Markmið Akureyrar í öndvegi er þróun, skipulagning og uppbygging miðbæjarins á Akureyri byggð á víðtæku samráði íbúa, fyrirtækja og stofnana á Akureyri. Í því sambandi er markmið sjálfseignarstofnunarinnar það að standa fyrir opnu samráðsþingi og alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um skipulag miðbæjar Akureyrar. Í framhaldi af því verður unnið að stefnumótun og gerð viðskiptaáætlunar til að fylgja niðurstöðum samkeppninnar eftir. Komi til að sjálfseignarstofnuninni verði slitið mun fjármunum hennar eingöngu verða varið til málefna í þágu almannaheilla í samræmi við tilganginn eins og honum er lýst í grein þessari.

### 4. gr.

Í stjórn Akureyrar í öndvegi sitja Ragnar Sverrisson, kt. 260249-2319, Andri Teitsson, kt. 241266-3709, Jóhannes Jónsson, kt. 310840-3009, Jón Björnsson, kt. 160166-5769, og Helgi Teitur Helgason, kt. 191172-4269. Stjórnarmenn tilnefna hver um sig sinn varamann. Láti stjórnarmaður af störfum skal varamaður hans taka sæti í stjórn stofnunarinnar og skal hann þá um leið tilnefna nýjan varamann í sinn stað. Stjórnin kýs formann stjórnar, varaformann, gjaldkera og skiptir að öðru leyti með sér verkum til eins árs í senn, í fyrsta sinn á stofnfundi í júnímánuði 2004. Á fundum stjórnar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Falli atkvæði á stjórnarfundum jafnt hefur atkvæði formanns tvöfalt vægi. Formanni stjórnar er skylt að boða fund ef a.m.k. tveir stjórnarmenn krefjast þess. Það sem gerist á fundum stjórnar skal bókað í gerðabók. Formaður kemur fram fyrir hönd Akureyrar í öndvegi

og er forsvarsmaður sjálfseignarstofnunarinnar á opinberum vettvangi. Gjaldkeri ber ábyrgð á færslu reikninga og skýrslugerð til Ríkisendurskoðunar skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988. Stjórnarmenn skulu ekki hljóta þóknun fyrir starfa sinn.

5. gr.

Stjórn Akureyrar í öndvegi fer með æðsta vald stofnunarinnar, mótar stefnu og starfs-tilhögun og vinnur að markmiðum hennar skv. 3. gr. Stjórnin hefur yfirumsjón og eftirlit með öllum málefnum, eignum og rekstri Akureyrar í öndvegi, setur henni og starfsfólki reglur og kemur fram fyrir hönd hennar, m.a. gagnvart þeim sem veita henni fjárhagslegan stuðning. Stjórnin ber ábyrgð á fjárvörslu Akureyrar í öndvegi. Formaður kemur fram fyrir hönd Akureyrar í öndvegi og er forsvarsmaður stofnunarinnar á opinberum vettvangi. Gjaldkeri ber ábyrgð á færslu reikninga og skýrslugerð til Ríkisendurskoðunar skv. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfélag til að yfirfara reikninga Akureyrar í öndvegi. Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir um sérstök verk-efni. Boða skal ársfund fyrir lok maímánaðar með a.m.k. viku fyrirvara. Á ársfundi skal stjórn leggja fram skýrslu um starfsemi ársins, ársreikning fyrir undangengið fjárhagsár ásamt áætlun um starfsemi komandi árs. Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé Akureyrar í öndvegi hefur verið ráðstafað á því ári, sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 19/1988.

6. gr.

Tekjur Akureyrar í öndvegi eru eftirfarandi: Stofnfjárframlag, framlög aðila samkvæmt samningum stofnunarinnar við þá, framlög opinberra aðila, fyrirtækja, samtaka og einstaklinga og aðrar sértekjur.

7. gr.

Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt með samþykki stjórnar og með heimild dómsmálaráðherra að fenginni umsögn Ríkisendurskoðunar. Sama gildir um ákvörðun um að leggja Akureyri í öndvegi niður. Í því tilviki skal eigum Akureyrar í öndvegi ráðstafað á Akureyri með tilliti til markmiða stofnunarinnar.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 1. júlí 2004.*

F. h. r.  
**Drífa Pálsdóttir.**

Bryndís Helgadóttir.

## REGLUR

### um breytingu (19) á reglum fyrir Háskóla Íslands nr. 458/2000.

#### 1. gr.

Á milli 1. og 2. málslíðar 2. mgr. 53. gr. reglnanna, sem fjallar um kennslu og kennslu-hætti, bætist nýr málslíður svohljóðandi:

Fylgja skal samþykktum háskólafundar um viðmið og kröfur um gæði kennslu og náms.

#### 2. gr.

Aftan við 2. mgr. 5. tölulíðar 68. gr. reglnanna, sem fjallar um skipulagt framhaldsnám til meistara- og doktorsnáms, bætist nýr málslíður svohljóðandi:

Fylgja skal samþykktum háskólafundar um viðmið og kröfur um gæði meistaranáms og doktorsnáms.

#### 3. gr.

Ákvæði 5. mgr. 74. gr. reglnanna, sem fjallar um Rannsóknasjóð Háskóla Íslands, breytast og verða svohljóðandi:

Kennarar og sérfræðingar við Háskóla Íslands og stofnanir hans, sem hafa rannsóknir að aðalstarfi og hafa verið ráðnir á grundvelli hæfnisdóms, geta sótt um stuðning sjóðsins. Að auki geta nýdóttarar, er uppfylla skilyrði sjóðsins, sótt um sérstaka nýdóttarastyrki sem stjórn sjóðsins er heimilt að auglýsa.

#### 4. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett á grundvelli laga um Háskóla Íslands nr. 41/1999, á grundvelli ályktunar háskólafundar hvað varðar 1. og 2. gr. og að tillögu vísindanefndar háskólaráðs hvað varðar 3. gr., öðlast þegar gildi.

*Háskóla Íslands, 28. júní 2004.*

**Páll Skúlason.**

*Þórður Kristinsson.*

## AUGLÝSING

### um breytingu á aðalskipulagi Gerðahrepps 1998 - 2018, byggðasafn og tjaldsvæði við Garðskagavita.

Samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, hefur ráðherra þann 7. júlí 2004 staðfest breytingu á aðalskipulagi Gerðahrepps 1998-2018 frá 19. október 1999.

Breytingin felst í því að tjaldsvæði við Garðskagavita er stækkað til suðurs og svæði fyrir opinberar stofnanir stækkar til austurs vegna stækkunar byggðasafns.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki bæjarstjórnar Gerðahrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Siv Friðleifsdóttir.**

---

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## AUGLÝSING

### um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi sunnan Skarðsheiðar 1992-2012, Ytri-Hólmur 1, Innri-Akraneshreppi.

Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, hefur ráðherra þann 7. júlí 2004 staðfest breytingu á svæðisskipulagi sunnan Skarðsheiðar 1992-2012 frá 26. apríl 1994.

Breytingin felst í því að ca. 4.500 fermetra landbúnaðarsvæði er breytt í íbúðarsvæði.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki sveitarstjórnar Innri-Akraneshrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Siv Friðleifsdóttir.**

---

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*



## AUGLÝSING

### um breytingu á aðalskipulagi iðnaðarsvæðisins á Grundartanga 1997 - 2017, hafnargarður.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, hefur ráðherra þann 7. júlí 2004 staðfest breytingu á aðalskipulagi iðnaðarsvæðisins á Grundartanga 1997 - 2017 frá 18. desember 1996.

Breytingin felur í sér lengingu á viðlegukanti hafnarinnar um 250 metra í suðvesturátt.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki hreppsnefndar Skilmannahrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

*Umhverfisráðuneytinu, 7. júlí 2004.*

**Siv Friðleifsdóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

## REGLUR

### um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994, með síðari breytingum.

1. gr.

Grein 5.2.1. fellur brott.

2. gr.

Grein 5.2.2. verður svohljóðandi:

Fiskiskip, sem er styttra en 12 m að lengd, skal búið gúmmíbjörgunarbatí sem rúmar a.m.k. alla skipverja.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, öðlast gildi 1. október 2004.

*Samgönguráðuneytinu, 5. júlí 2004.*

**Sturla Böðvarsson.**

*Ragnhildur Hjaltadóttir.*

# AUGLÝSING

## um breytingu á gjaldskrá Norðurorku fyrir heitt vatn, nr. 173 13. febrúar 2004.

Samkvæmt orkulögum, nr. 58 29. apríl 1967 og lögum nr. 159 20. desember 2002 um Norðurorku, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Norðurorku fyrir heitt vatn er taki gildi 1. ágúst 2004:

Norðurorka ákveður mælisstærð fyrir hverja húsveitu. Greiða skal fast gjald sem fer eftir stærð vatnsmælis sem hér segir:

Fast gjald fyrir hvern mæli:

Flokkur	Mælir	Grunnverð kr. pr. dag	Vsk kr.	Samtals kr. pr. dag
A	15 mm	35,00	1,86	36,86
B	20 mm	75,00	3,99	78,99
C	25 mm	145,00	7,71	152,71
D	32 mm	280,00	14,90	294,90
E	40 mm	570,00	30,32	600,32
F	50 mm	1100,00	58,52	1158,52

Aðalheimæðar fyrir hitaveitu Þvermál inntaks	Grunnverð kr.	VSK kr.	Samtals kr.
20 mm	176.095	9.368	185.463
32 mm	228.923	12.179	241.102
40 mm	309.046	16.441	325.487
50 mm	432.666	23.018	455.683
65 mm	627.364	33.376	660.739
80 mm	941.046	50.064	991.110
100 mm	1458.622	77.599	1536.221
Tengigrind	26.096	1.388	27.484
Lengdargjald m	3.934	209	4.143

Tengigrind er ekki innifalin í verði heimlagnar.

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern m. umfram 20 metra innan lóðarmarka.

Gjaldskrá standi óbreytt að öðru leyti.

*Iðnaðarráðuneytinu, 6. júlí 2004,*

**Valgerður Sverrisdóttir.**

*Kristján Skarphéðinsson.*

# AUGLÝSING

## um deiliskipulag á Völlum, Ölfusi

*Byggingarreitir fyrir hesthús, gistihús og skógrækt.*

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum hefur bæjarráð Ölfuss þann 15. mars 2001 samþykkt deiliskipulag að skika lands úr jörðinni Vellir, Ölfusi, með þeim breytingum sem gerðar voru eftir auglýsingu, samkvæmt 25. gr. laga nr. 73/1997, með síðari breytingum.

Deiliskipulagið er unnið af Landform Selfossi, dagsett 19. mars 2001. Síndir eru tveir byggingarreitir, annar fyrir hesthús og hinn fyrir gistihús. Grunnflötur hvorrar byggingar fyrir sig skal ekki fara yfir 1500 m<sup>2</sup>. Fyrir liggur samþykkt frá landbúnaðarráðuneytinu, dagsett 6. maí 1999 um að byggja megi gistihús á þeim stað sem sýndur er á uppdrættinum. Einnig kemur fram samningur við landbúnaðráðuneytið dagsettur 25. september 2000 um leigu á um 43,5 ha landspildu úr landi Vorsabæjar. Samningur liggur fyrir, dagsettur 25. september 2000 við landbúnaðarráðuneytið, um 1,3 ha landsspildu vestan íbúðarhússins að Völlum fyrir skógrækt sem sýndur er á deiliskipulagsuppdrættinum.

Fyrir liggja byggingarskilmálar.

Skipulagið öðlast þegar gildi.

*Þorlákshöfn, 9. júlí 2004.*

**Sigurður Jónsson,**  
skipulags- og byggingarfulltrúi.

Nr.	Dagsetning	Fyrirsögn	Blaðsíðatal
595	7. júlí	Reglugerð um breytingu á reglugerð um skoðanir ekjuferja og háhraðafarþegafara í millilandasiglingum, nr. 743/2001 .....	1511
596	25. júní	Reglur um breytingu á reglum fyrir Tækniháskóla Íslands nr. 813/2002 .....	1512-1513
597	7. júlí	Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu einstaklinga sem sigla með farþegaskipum, nr. 659/2000 .....	1513
598	1. júlí	Skipulagsskrá fyrir sjálfseignarstofnunina Akureyri í öndvegi .....	1514-1515
599	28. júní	Reglur um breytingu (19) á reglum fyrir Háskóla Íslands nr. 458/2000 .....	1516
600	7. júlí	Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Gerðahrepps 1998 - 2018, byggðasafn og tjaldsvæði við Garðskagavita .....	1517
601	7. júlí	Auglýsing um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi sunnan Skarðsheiðar 1992-2012, Ytri-Hólmur 1, Innri-Akraneshreppi .....	1517
602	7. júlí	Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi iðnaðarsvæðisins á Grundartanga 1997 - 2017, hafnargarður .....	1518
603	5. júlí	Reglur um breytingu á reglum um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994, með síðari breytingum .....	1518
604	6. júlí	Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Norðurorku fyrir heitt vatn, nr. 173 13. febrúar 2004 .....	1519
605	9. júlí	Auglýsing um deiliskipulag á Völlum, Ölfusi .....	1520

